

Date! 日期日期

目录

1. 简介	1
2. 安装	2
2.1. 安装依赖	2
2.2. 安装库	4
3. 使用指南	6
3.1. /date	6
3.2. /year	7
3.3. /month	7
3.4. /day	8
3.5. /time	9
3.6. /hour	9
3.7. /minute	10
3.8. /second	11
3.9. /zone	11
3.10. /timezone	12
3.11. /yearday	13
3.12. /weekday	14
3.13. /week	15
3.14. /isoweek	16
3.15. 日期格式转换	17
3.16. Pick日期格式转换	18
4. 测试	18
4.1. UNIX时间	18
4.2. 日期格式转换	19
5. 性能	19
6. 兼容性	20
7. 许可证	21
8. 相关链接	22
8.1. Random	22

1. 简介

date!

date! 是一个用于处理日期和时间的库。它提供了许多函数来操作日期和时间，包括获取当前日期、计算日期差、格式化日期等。date! 支持 ISO 8601 标准，并且与 Red 库兼容。

Note:

- `date!` 日付を指定する。例: `date! 2024-01-01`。日付を指定する場合は、`date!` の後に日付を指定する。
- `date!` の後に日付を指定する場合は、`date!` の後に日付を指定する。例: `date! 2024-01-01`。

2. □□

date! `make` to

2.1. □□□□□□

Rebol ISO

```
<date>/<time>  
<date>/<time><zone>  
<date>T<time>  
<date>T<time>Z  
<date>T<time><zone>
```

```
<date> 00000000
      <yyyy><sep><mmm><sep><dd>
      <dd><sep><mmm><sep><yyyy>
      <dd><sep><mmm><sep><yy>
```

```
T<date>
<yyyy><mm><dd>
<yyyy>-W<ww>
<yyyy>-W<ww>-<d>
<yyyy>-<ddd>
```

```
<mmm> 000000 0000
<m>
<mon>
<month>
```

```
<time> 00000000
    <hour>:<min>:<sec>
    <hour>:<min>:<sec><zone>
    <hhmmss>
    <hhmmss><zone>
    <hhmmss>.<dec>
    <hhmmss>.<dec><zone>
    <hhmm>
    <hhmm><zone>
```

```
<zone> 0000000000000000
      <sign><hour>
```

<sign><hhmm>

<ss>.<dec>

<hhmmss> : 00000000600000000000

[illegible]

```
<dd>-<mon>-<yyyy>/<hour>:<min>:<sec><sign><hour>:<min15>
```

timezone[00-000000/0000000000000000]

Notes:

- 前2000年yy前到前5000年2000年到前500年1900年到前

date

1999-10-5
1999/10/5
5-10-1999
5/10/1999
5-October-1999
1999-9-11
11-9-1999
5/sep/2012
5-SEPTEMBER-2012

02/03/04
02/03/71

5/9/2012/6:0
5/9/2012/6:00
5/9/2012/6:00+8
5/9/2012/6:0+0430
4/Apr/2000/6:00+8:00
1999-10-2/2:00-4:30
1/1/1990/12:20:25-6

2017-07-07T08:22:23+00:00
2017-07-07T08:22:23Z
20170707T082223Z
20170707T0822Z
20170707T082223+0530

2017-W01
2017-W23-5
2017-W23-5T10:50Z
2017-001
2017-153T10:50:00-4:00

2.2. □□□□□□

```

make date! [<day> <month> <year>]
make date! [<year> <month> <day>]
make date! [<day> <month> <year> <time>]
make date! [<day> <month> <year> <time> <zone>]
make date! [<day> <month> <year> <hour> <minute> <second>]
make date! [<day> <month> <year> <hour> <minute> <second> <zone>]

```

```

<year>    : integer!
<month>   : integer!
<day>     : integer!
<time>    : time!
<zone>    : integer!time!pair!
<hour>    : integer!
<minute>  : integer!
<second>  : integer!

```

Notes:

- 使用 make 函数时，to 后面的数字表示时间范围。
- year 和 day 后面的数字表示时间范围。100 和 3 表示时间范围，1 表示时间范围。3 表示时间范围。3 表示时间范围。

□

```
make date! [1978 2 3]
== 3-Feb-1978

make date! [1978 2 3 5:0:0 8]
== 3-Feb-1978/5:00:00+08:00

make date! [1978 2 3 5:0:0]
== 3-Feb-1978/5:00:00

make date! [1978 2 3 5 20 30]
== 3-Feb-1978/5:20:30

make date! [1978 2 3 5 20 30 -4]
== 3-Feb-1978/5:20:30-4:00

make date! [100 12 31]
== 31-Dec-0100

; 32 isn't a valid day
make date! [100 12 32]
*** Script Error: cannot MAKE/TO date! from: [100 12 32]
*** Where: make

; First field is < 100, so not considered as a year
make date! [99 12 31]
*** Script Error: cannot MAKE/TO date! from: [99 12 31]
*** Where: make
```

3. □□□□□□

□□□□□□□□□□□□ **date!** □□□□□□□□□□□□

3.1. /date

□□

```
<date>/date
<date>/date: <date2>

<date>   : date!□□□□□□word□□□□□□
<date2>  : date!□□
```

□□

□□□□□□□□□□□□time□zone□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **date!** □□□□□□□□□□

```
d: now
== 10-Jul-2017/22:46:22-06:00
d/date
== 10-Jul-2017
```

```
d/date: 15/09/2017
== 15-Sep-2017/22:46:22-06:00
```

00

```
<date>/year
<date>/year: <year>
```

```
<date> : date!word
<year> : integer!
```

[illegible]

```
d: now
== 10-Jul-2017/22:46:22-06:00
d/year: 16383
== 16383
d
== 10-Jul-16383/22:46:22-06:00
d/year: 16384
== 16384
d
== 10/Jul/-16384/22:46:22-06:00 ; 16384
d/year: 32767
== 32767
d
== 10/Jul/-1/22:46:22-06:00
d/year: 32768
== 32768
d
== 10-Jul-0000/22:46:22-06:00
```

7

11

```
<date>/month
<date>/month: <month>

<date>  : date!word
<month> : integer!
```

11

[illegible]

1

```
d: now
== 10-Jul-2017/22:48:31-06:00
d/month: 12
== 12
d
== 10-Dec-2017/22:48:31-06:00
d/month: 13
== 13
d
== 10-Jan-2018/22:48:31-06:00 ; 
d/month ; 
== 1 ;
```

3.4. /day

11

```
<date>/day
<date>/day: <day>

<date> : date!word
<day>  : integer!
```

11

[illegible]

□

```
d: 1-jan-2017
== 1-Jan-2017
d/day: 32
== 32
d
== 1-Feb-2017
d/day: 0 ; 0
== 0
d
== 31-Jan-2017
```

3.5. /time

□□

```
<date>/time
<date>/time: <time>

<date> : date!word
<time> : time!none!
```

□□

time! time none!

time none! timezone0

□

```
d: now
== 10-Jul-2017/23:18:54-06:00
d/time: 1:2:3
== 1:02:03
d
== 10-Jul-2017/1:02:03-06:00
d/time: none
== 10-Jul-2017
```

3.6. /hour

11

```
<date>/hour
<date>/hour: <hour>
```

```
<date> : date!word
<hour> : integer!
```

11

[illegible]

1

```
d: now
== 10-Jul-2017/23:19:40-06:00
d/hour: 0
== 0
d
== 10-Jul-2017/0:19:40-06:00
d/hour: 24
== 24
d
== 11-Jul-2017/0:19:40-06:00
```

3.7. /minute

11

```
<date>/minute
<date>/minute: <minute>

<date>      : date!word
<minute>    : integer!
```

11

[illegible]

```
== 10-Jul-2017/23:20:25-06:00
d/minute: 0
== 0
d
== 10-Jul-2017/23:00:25-06:00
d/minute: 60
== 60
d
== 11-Jul-2017/0:00:25-06:00
```

11

11

1

11

11

```
<date>/zone
<date>/zone: <zone>

<date> : date!word
<zone> : time!integer!
```

11

```
00000000000000000000000000000000 -16:00 00 +15:00 000 time! 00000000 /zone
000000000000000000zone0000000000time0000000000000000000000000000
```

integer! 0

000000000015000000000000001500000000000000

1

```
d: 1/3/2017/5:30:0
d/zone: 8
== 1-Mar-2017/5:30:00+08:00

d/zone: -4:00
== 1-Mar-2017/5:30:00-04:00
```

3.10. /timezone

11

```
<date>/timezone
<date>/timezone: <zone>

<date>      : date!word
<timezone>  : integer!time!pair!
```

11

```

##### -16:00  ## +15:00  ### time! ##### /timezone
#####time#####zone#####zone#####time#####

```

```
timezone integer! [0]
```

000000000015000000000000001500000000000000


```
d: 1-jan-2017
== 1-Jan-2017
d/yearday
== 1
d: 31-dec-2017
== 31-Dec-2017
d/yearday
== 365
d: 31-dec-2020
== 31-Dec-2020
d/yearday
== 366 ; 閏年
d: 31-dec-2017
== 31-Dec-2017
d/yearday: 366
== 366
d
== 1-Jan-2018
```

11

```
<date>/weekday
<date>/weekday: <day>

<date>      : date!word
<weekday>   : integer!
```

[illegible]

```
d: now
== 10-Jul-2017/23:25:35-06:00
d/weekday
== 1
d/weekday: 2
== 2
d
== 11-Jul-2017/23:25:35-06:00
d/weekday: 7
== 7
d
== 16-Jul-2017/23:25:35-06:00
d/weekday: 8
== 8
d
== 17-Jul-2017/23:25:35-06:00
```

11

11

[illegible]

```
d: now
== 10-Jul-2017/23:28:07-06:00
d/week
== 28
d/week: 29
== 29
d
== 16-Jul-2017/23:28:07-06:00
d/week: 52
== 52
d
== 24-Dec-2017/23:28:07-06:00
d/week: 53
== 53
d
== 31-Dec-2017/23:28:07-06:00
d/week: 54
== 54
d
== 7-Jan-2018/23:28:07-06:00
```

11

```
<date>/isoweek
<date>/isoweek: <day>

<date>      : date!word
<isoweek>   : integer!
```

11

8601

[illegible]


```
d: now
== 10-Jul-2017/23:29:13-06:00
d/isoweek
== 28
d/isoweek: 29
== 29
d
== 17-Jul-2017/23:29:13-06:00
d/isoweek: 52
== 52
d
== 25-Dec-2017/23:29:13-06:00
d/isoweek: 53
== 53
d
== 1-Jan-2018/23:29:13-06:00
```

word

```
<date> : date!word!
<index> : integer!
```

項目番号	項目名
1	date
2	year
3	month
4	day
5	zone
6	time
7	hour
8	minute
9	second
10	weekday
11	yearday

番号	名前
12	timezone
13	week
14	isoweek

3.16. Pickオブジェクトの作成

オブジェクトを作成する際に、`pick` オブジェクト

を

```
pick <date> <field>
```

```
<date> : date!
```

```
<field> : integer!
```

integerオブジェクトを作成する際に、

を

```
d: now
== 10-Jul-2017/23:35:01-06:00
names: system/catalog/accessors/date!
repeat i 14 [print [pad i 4 pad names/:i 10 pick d i]]
1   date      11-Jul-2017
2   year      2017
3   month     7
4   day       11
5   zone      8:00:00
6   time      21:43:52
7   hour      21
8   minute    43
9   second    52.0
10  weekday   2
11  yearday   192
12  timezone  8:00:00
13  week      28
14  isoweek   28
```

4. 日付

4.1. UNIX日付

UNIX日付は、`to` オブジェクト

11

```
to-integer <date>
to-date <epoch>

<date> : date!
<epoch> : UNIXinteger!
```

UNIX UTC UTC UNIX

```
d: 8-Jul-2017/17:49:27+08:00
to-integer d
== 1499507367

to-integer 8-Jul-2017/9:49:27
== 1499507367

to-date to-integer d
== 8-Jul-2017/9:49:27
```

UNIX2038

4.2. □□□□□□□□□□

11

```
to date! <spec>

<spec> : 0000000000000000
```

make 2.20 date!
make

5. ☐ ☐

`00000000000000000000=, ==, <>, >, <, >=, <=, same? minmaxsort 0000000000`

1

```
3-Jul-2017/9:41:40+2:00 = 3-Jul-2017/5:41:40-2:00
== true
```

```
10/10/2017 < 1/1/2017
== false
```

```
max 10/10/2017 1/1/2017
== 10-Oct-2017
```

```
same? 1/1/1980 1-JAN-1980
== true
```

```
sort [1/1/2017 5/10/1999 3-Jul-2017/5:41:40-2:00 1/1/1950 1/1/1980/2:2:2]
== [1-Jan-1950 1-Jan-1980/2:02:02 5-Oct-1999 1-Jan-2017 3-Jul-2017/5:41:40-02:00]
```

6. □□□□

□ □

- 時間差を計算する
- 時間差を計算する
- 時間差を計算する
- 2つの時間差を計算する
- 2つの時間差を計算する

1

```
20-Feb-1980 + 50
== 10-Apr-1980
```

$$20\text{-Feb-1980} + 3 \\ == 23\text{-Feb-1980}$$

20-Feb-1980 - 25
== 26-Jan-1980

20-Feb-1980 + 100
== 30-May-1980

28-Feb-1980 + 20:30:45
 == 28-Feb-1980/20:30:45

```
28-Feb-1980/8:30:00 + 20:30:45
== 29-Feb-1980/5:00:45
```

```
d: 20-Feb-1980
d/day: d/day + 50
== 10-Apr-1980
```

```
d: 20-Feb-1980
d/month: d/month + 5
== 20-Jul-1980
```

```
d: 28-Feb-1980/8:30:00
d/hour: d/hour + 48
== 1-Mar-1980/8:30:00
```

```
08/07/2017/10:45:00 - 20-Feb-1980/05:30:00
== 13653
```

```
difference 08/07/2017/10:45:00 20-Feb-1980/05:30:0
327677:15:00
```

7.

now OS

- `/utc` UTC
- `/precise` Windows 60 1 Unix

□

```
now
== 8-Jul-2017/18:32:25+08:00
```

```
now/year
== 2017
```

```
now/hour
== 18
```

```
now/month
== 7
```

```
now/day
== 8
```

```
now/hour
== 18
```

```
now/zone
== 8:00:00
```

```
now/utc
== 8-Jul-2017/10:32:25
```

8. □□□□□□□□□□□□□□

8.1. Random

□□

```
random <date>
```

```
<date> : date!□
```

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□time□timezone□□□□□□□□□□□□□□□□time□timezone□□□□□□□□

□

```
random 09/07/2017
```

```
== 18-May-1972
```

```
random 09/07/2017
```

```
== 13-Aug-0981
```

```
random 09/07/2017/12:00:00+8
```

```
== 28-Feb-0341/17:57:12+04:00
```

```
random 09/07/2017/12:00:00+8
```

```
== 13-Dec-1062/5:09:12-00:30
```