Proyecto vistas

Con ciertas instrucciones podemos rellenar los huecos marcados por estas con @yield.

Instrucción	Qué hace
`@yield('titulo', 'Moda básica')`	Reserva el título y establece un valor por defecto
`@yield('contenido')`	Reserva el espacio para el contenido de cada página
`route('catalogo')`	Genera la dirección de una ruta con nombre
`asset('css/app.css')`	Genera la dirección del CSS dentro de `public/`
`{{ date('Y') }}`	Muestra el año actual

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <title>@yield('titulo', 'Moda básica')</title>

    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/app.css') }}">
</head>
<body>
    <header>
        <h2>Moda básica</h2>

        <nav>
            <a href="{{ route('inicio') }}">Inicio</a>
            <a href="{{ route('catalogo') }}">Catálogo</a>
            <a href="{{ route('contacto') }}">Contacto</a>
        </nav>
    </header>

    <main>
        @yield('contenido')
    </main>

    <footer>
```

```
        <p>© {{ date('Y') }} Moda básica · Proyecto de clase</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Heredar el layout desde inicio

```
@extends('layouts.app')

@section('titulo', 'Inicio')

@section('contenido')
    <h1>Bienvenido a Moda básica</h1>

    <p>Descubre nuestras prendas de ejemplo.</p>

    <a href="{{ route('catalogo') }}">Ver catálogo</a>
@endsection
```

Instrucción	Función
`@extends('layouts.app')`	Utiliza `layouts/app.blade.php` como plantilla
`@section('titulo', 'Inicio')`	Define el título de la página
`@section('contenido')`	Inicia el bloque de contenido
`@endsection`	Termina el bloque

Pasar datos a la vista

Expresión	Función
`{{ count($productos) }}`	Muestra cuántos productos hay
`@forelse`	Recorre la lista cuando contiene elementos
`{{ $producto['nombre'] }}`	Muestra el nombre del producto actual
`@empty`	Define qué mostrar si la lista está vacía
`@endforelse`	Cierra el recorrido

Comprobación de comprensión



