

Ozon Клуб > Дом

Растворители ржавчины: виды, подборка лучших средств

Для удаления ржавчины применяют специальные растворители. Чем руководствоваться при выборе и какое средство лучше использовать?



Арина Жукова

Копирайтер, автор текстов про дом и отдых

31 АВГУСТА 2021



Уборка

Бытовая химия

[Растворители ржавчины: виды, состав, формы выпуска](#)

[Чем руководствоваться при выборе средства](#)

[Растворители, получившие признание покупателей](#)

[Общие советы:](#)

[Удаление ржавчины с помощью подручных средств](#)

Образование ржавчины — распространённая проблема, с которой часто сталкиваются владельцы автомобилей. Основные причины коррозии транспортных средств: повышенная влажность, мелкие камешки, солевые составы для обработки дорожного полотна.

Растворители ржавчины: виды, состав, формы выпуска

Средства снимают коррозионный налёт и помогают предотвратить его повторное образование.

По составу растворители разделяют на три категории:

- **Кислотосодержащие.**

Воздействуют на железо разной толщины, справляются с застарелыми ржавыми пятнами. Кислота (ортофосфорная, уксусная, соляная), как основной действующий ингредиент, вступает в реакцию с оксидом железа. В результате образуется соль, которую легко удалить.

- **Содержащие ингибиторы коррозии.**

Блокируют и замедляют процесс ржавления металлов. Работают с неглубокими повреждениями, благодаря различным присадкам обладают защитными свойствами.

- **Преобразователи.**

Вступают в реакцию и превращают ржавчину (окись железа) в защитный грунтовый слой. После обработки повреждённый участок не нуждается в дополнительной грунтовке. Обычно содержат цинк или танин.

Формы выпуска растворителей:

1. Жидкость. Наносится на горизонтальные поверхности с большим объёмом поражения ржавчиной. Чаще всего используется в автомастерских.
2. Аэрозоль. Используется при небольших повреждениях и в труднодоступных местах. Например, чтобы выкрутить ржавый болт.
3. Гель. Благодаря вязкой структуре не стекает, поэтому хорошо работает на наклонных и вертикальных поверхностях.

Чем руководствоваться при выборе средства

В продаже имеется множество растворителей. Выбирать средство нужно, отталкиваясь от вида предстоящих работ.

- Для глубоких повреждений лучше приобретать кислотосодержащие растворители. Они действуют более агрессивно, проникая в толщу металла.

- Если ржавчина удаляется с целью дальнейшей покраски, удобно использовать преобразователь. Не будет необходимости в грунтовке.
- Если покраска после очистки не планируется, то деталь нужно защитить от коррозии. В этом поможет растворитель, содержащий ингибиторы.
- Очистить заржавевшие соединения и снизить трение можно с помощью средства со специальными присадками — например, с молибденом.

Несколько полезных советов:

- Совершайте покупку в специализированных магазинах. У оригинального товара упаковка герметична, содержит все необходимые сведения, краска на ней не смазывается.
- Обращайте внимание на дополнительные вещества и ингибиторы в составе средства. Они усиливают защиту, повышают адгезию (улучшают сцепление металлических поверхностей с лакокрасочным покрытием).
- Не требующие смывания преобразователи стоят дороже, но экономят время.

Растворители, получившие признание покупателей

Гель В-52

Недорогое быстродействующее средство со средней эффективностью. Используется в быту для очищения ржавчины с металлических поверхностей. Также удаляет следы окисления с кафеля, пластика, деревянных изделий, фаянса. Выпускается в банках объёмом 550 мл.

Способ применения:

1. Очистить повреждённый участок с помощью щётки или мелкозернистой наждачной бумаги.
2. Удалить мелкие частицы ржавчины, нанести растворитель и выдержать в течение 5 минут.
3. Вытереть остатки геля, промыть и высушить поверхность.
4. При необходимости повторить процедуру.

Аэрозоль Liqui Moly MoS2-Rostloser

Средство на масляной основе, содержащее комплекс защитных и смазывающих присадок, в том числе дисульфид молибдена (MoS₂). Хорошо проникает в щели, растворяет и отторгает ржавчину, не повреждая покрытия, обладает водоотталкивающими и ухаживающими свойствами. Выпускается в баллончиках по 300 и 600 мл.

Как обрабатывать повреждения:

1. С помощью щётки удалить с поверхности металла грязь и рыхлый слой ржавчины.

2. Распылить средство, подождать несколько минут.
3. Удалить ржавчину.
4. Промыть и подсушить обработанный участок.

Линейка растворителей Wurth Rost Off

- **Промышленное жидкое средство на масляной основе Wurth Rost Off.**

Широко применяется в автомастерских, при ремонте и обслуживании сельскохозяйственной техники, узлов, промышленных механизмов. Выдерживает большие перепады температур, не повреждает уплотнители и резину, снижает трение. Обычно выпускается в канистрах объёмом 5 л.

- **Аэрозоль Wurth Rost Off Plus.**

Растворитель с эффектом смазки. Содержит присадку OMC2 (молибден-органическое соединение), снижающую трение. Предназначен для разблокирования заржавевших и окислившихся резьбовых соединений, подвижных частей и элементов во всех видах техники, устройств и механизмов. Объём баллончика – 400 мл.

- **Аэрозоль Wurth Rost Off Black.**

Содержит графит. Растворяет ржавчину, защищает поверхность от коррозии и загрязнений, может использоваться для смазки механизмов. Объём – 500 мл.

- **Жидкость Wurth Rost Off Crafty.**

Быстродействующий синтетический растворитель. Особенность – разлагается микроорганизмами. Можно применять для очищения кухонных металлических поверхностей, но нельзя допускать контакта с пищевыми продуктами. Объём канистры – 5 л.

Способы применения перечисленных растворителей указаны на упаковках.

Общие советы:

- Перед нанесением средства на поверхность очистите её от грязи, жира и рыхлого коррозионного слоя.
- Примите меры для защиты неповреждённых поверхностей. Для этого подойдёт скотч, полиэтиленовая плёнка и т. д.

Для достижения наилучших результатов чётко следуйте инструкции. Соблюдайте меры предосторожности: используйте респиратор, резиновые перчатки, не находитесь в помещении во время активного действия химии.

Удаление ржавчины с помощью подручных средств

При небольших повреждениях можно попробовать избавиться от проблемы народными методами.

- 5%-й раствор фосфорной или соляной кислоты. Нанести на повреждённый участок, соблюдая меры предосторожности.
- Уксус. Пропитать ветошь и оставить на несколько часов на месте ржавления.
- Сода, разбавленная водой до кашеобразного состояния. Оттирать место поражения до исчезновения следов ржавчины.
- Хозяйственное мыло и сырой картофель. Ингредиенты натереть на тёрке, смешать в соотношении 1:1 и положить на ржавчину на несколько часов.

Стоит сказать, что эти методы хороши в качестве временного решения. Кроме того, продолжительность процедуры очистки может затянуться на часы, а эффект не всегда оправдывает ожидаемые результаты. Поэтому лучше прибегнуть к помощи профессиональных средств.

Фото: [8926/Pixabay](#)

31 АВГУСТА 2021  

 1  0  4


Следующая статья



Ozon Клуб > Дом

ТОП-5 пароочистителей и паровых швабр для дома в 2026 году

Подборка пароочистителей и паровых швабр для ежедневной и тщательной уборки дома, в квартире и на даче. Антибактериальная обработка текстиля и мягких игрушек




Мадина

Разбираюсь в технике и лично тестирую то, о чем пишу. Перевожу любой технический мануал на человеческий

1 АПРЕЛЯ 2026




Читайте также



**ТОП-5
пароочисти
телей и...**



**Как мыть
ламинат,
чтобы не...**



**Забудьте
про лопату!
Как...**



**Как
правильно
сочетать...**



**Гайд
по уходу
за сантех...**



**Измельчите
ли пищевых
отходов —...**

[Показать ещё](#)

Дети и родители

Еда и рецепты

О проекте

Используем рекомендательные технологии и файлы куки. Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на их применение

[ОК](#)

Электроника и техника

Travel

Дом

18+

