
Конвейер Markdown *созданный на Rust* *для мира* *JavaScript.*

Sätteri использует гибкие JavaScript-плагины поверх быстрого движка Rust Markdown / MDX.

Лучшее из двух миров.

```
$ pnpm add satteri
```

[Начать работу](#)

[Посмотреть на GitHub](#)

Попробовать.

Работает в вашем браузере через WASM.
Редактируйте слева, визуализируйте справа.

скомпилировано за 175 мкс
≈ 43 000 документов в секунду
на этом компьютере

MARKDOWN

Markdown notes

Markdown was designed by John Gruber in 2004 as a plain-text format that converts to HTML. It has since splintered into dozens of dialects.

Common dialects

- **CommonMark** is the strict spec most parsers target today
- **GFM** adds tables, task lists, and strikethrough
- **MDX**(<https://mdxjs.com>) lets you embed JSX inside Markdown documents

> "The single biggest source of inspiration for Markdown's syntax is the format of plain text email." (John Gruber, 2004)

```
```ts
import { markdownToHtml } from "satteri";
```

## ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ HTML

## Примечания к Markdown

Markdown был разработан Джоном Грубером в 2004 году как формат обычного текста, который преобразуется в HTML. С тех пор он разделился на десятки диалектов.

## Распространённые диалекты

- **CommonMark** — строгая спецификация, на которую сегодня ориентируется большинство парсеров
- **GFM** добавляет таблицы, списки задач и зачёркивание
- **MDX** позволяет встраивать JSX в документы Markdown

"Самым большим источником вдохновения для синтаксиса *Markdown* стал

Плагины, MDX и AST-проверка в полной версии.

---



Проект Bruits, сайт создан с помощью Maudit.

Исходный код на GitHub, установка через npm или crates.io, чат в Discord.

Лицензия MIT, © 2026.