



# Модели



Meta Model API использует новейшие модели Meta для агентной работы и написания кода — многоэтапные циклы инструментов, помощников в разработке программного обеспечения и рассуждениях с учетом широкого контекста. На этой странице показано, что доступно сегодня и на что способна каждая модель.

## Доступные модели

| Идентификатор модели       | Уровень     | Способы ввода данных           | Условия вывода | Контекстное окно  |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| muse-spark-1.1             | Стандартный | Текст, изображение, видео, PDF | Текст          | 1 048 576 токенов |
| muse-spark-1.2             | Стандартный | Текст, изображение, видео, PDF | Текст          | 1 048 576 токенов |
| muse-spark-1.2-contributor | Участник    | Текст, изображение, видео, PDF | Текст          | 1 048 576 токенов |

Все три идентификатора относятся к семейству Muse Spark и имеют общие возможности и контекстное окно на 1 048 576 токенов. Они различаются по контрольным точкам и уровню:

- muse-spark-1.1 — предыдущая контрольная точка на уровне **Standard**.
- muse-spark-1.2 — обновленная контрольная точка с немного более высокой производительностью, также на уровне **Standard**.
- muse-spark-1.2-contributor — контрольная точка muse-spark-1.2 на уровне **Contributor** со скидкой, где ваши запросы и варианты ответов могут быть использованы для обучения будущих моделей Meta.

muse-spark-1.2 является моделью по умолчанию в примерах кода, приведенных в этой документации.

Muse Spark — мультимодальная модель: она принимает на вход текст, изображения, видео, аудио и PDF-файлы и генерирует текст. Используйте ее для [дополнения диалогов](#), [распознавания изображений](#), [распознавания видео и аудио](#), [вызова инструментов](#), [структурированного вывода](#) и [обоснования поиска](#).

--