



Muse Code



Muse Code — это агент кодирования Meta для терминала и непрерывной интеграции, созданный на основе [Muse Spark](#). Запустите его в проекте, и он спланирует, отредактирует и выполнит команды для решения задачи, с учетом разрешений и изолированной среды ОС с первого запуска.

Muse Code и [Model API](#) — это два способа использования одной и той же модели. Вызывайте API напрямую, когда создаете собственного агента или приложение. Запускайте Muse Code, когда вам нужен готовый агент кодирования в командной строке или в пайплайне.

Установить

Установите Muse Code с помощью однострочного установщика. Он установит собственный двоичный файл в папку с вашими программами для macOS и Linux:

Удар



```
curl -fsSL https://dev.meta.ai/install
```

Подтвердите, что он находится на вашем пути:

Удар



```
муза - версия
```

Первый запуск

Запустите `muse` в любом каталоге проекта, чтобы начать интерактивную сессию. При первом запуске Muse Code спрашивает, [доверять ли рабочему пространству](#), и предлагает пройти аутентификацию с помощью входа в браузере или ключа API. Если вы доверяете рабочему пространству, Muse Code загружает навыки, правила и хуки проекта. По умолчанию используется модель `muse-spark-1.2`.



```
1 cd /путь/к/вашему/проекту
2 муза
```

В любой момент можно снова открыть параметры входа в интерактивном сеансе с помощью `/login`. Для неинтерактивной среды, такой как **CI**, вместо этого используйте