



Использование супермамори > Соединители

Соединитель GitHub

📄 Copy page



Подключите репозитории GitHub, чтобы синхронизировать файлы документации с вашей базой знаний Supermemory

Подключите репозитории GitHub для синхронизации файлов документации с вашей базой знаний Supermemory с помощью аутентификации OAuth, поддержки вебхуков и автоматической инкрементальной синхронизации.

⚠ Для коннектора GitHub требуется **план Scale** или **план Enterprise**.

Быстрая Настройка

1. Создание подключения к GitHub

Машинописный текст

Питон

Завиток



```
});  
  
const connection = await client.connections.create('github', {  
  redirectUrl: 'https://yourapp.com/auth/github/callback',  
  containerTag: 'user-123',  
  documentLimit: 5000,  
  metadata: {  
    source: 'github',  
    team: 'engineering'  
  }  
});  
  
// Redirect user to GitHub OAuth  
window.location.href = connection.authLink;  
console.log('Auth expires in:', connection.expiresIn);
```

❗ **Области действия OAuth:** для коннектора GitHub требуются следующие области действия:

- `repo` - Доступ к частным и публичным репозиториям
- `user:email` - Доступ к адресу электронной почты пользователя
- `admin:repo_hook` - Управление вебхуками для инкрементальной синхронизации

2. Обработка обратного вызова OAuth

После того как пользователь предоставит разрешения, GitHub перенаправит его на ваш URL обратного вызова. Соединение устанавливается автоматически, и пользователь может выбрать, какие репозитории синхронизировать.

3. Список и настройка репозиторий

В отличие от других коннекторов, GitHub требует выбора репозитория перед началом синхронизации. Это дает пользователям возможность контролировать, какие репозитории индексировать.



```
// List available repositories for the user
const repositories = await client.connections.github.listRepositories(
  connectionId,
  {
    page: 1,
    perPage: 100
  }
);

// Display repositories in your UI
repositories.forEach(repo => {
  console.log(`${repo.full_name} - ${repo.description}`);
  console.log(`Private: ${repo.private}`);
  console.log(`Default branch: ${repo.default_branch}`);
  console.log(`Last updated: ${repo.updated_at}`);
});

// After user selects repositories, configure them
await client.connections.github.configure(connectionId, {
  repositories: [
    {
      id: repo.id,
      name: repo.full_name,
      defaultBranch: repo.default_branch
    }
  ]
});

console.log('Repository sync initiated');
```



1. Посмотреть доступные репозитории GitHub
2. Выбрать репозитории для синхронизации
3. Подтвердить выбор



Это дает вам полный контроль над пользовательским интерфейсом и позволяет легко интегрировать выбор репозитория в рабочий процесс вашего приложения.

Поддерживаемые типы документов

Коннектор GitHub синхронизирует документацию и текстовые файлы со следующими расширениями:

- **Файлы в формате Markdown:** `.md` , `.mdx` , `.markdown`
- **Текстовые файлы:** `.txt`
- **reStructuredText:** `.rst`
- **AsciiDoc:** `.adoc`
- **Org-mode:** `.org`

В Supermemory файлы индексируются как документы типа `github_markdown` .

❗ Синхронизируются только текстовые файлы с документацией. Двоичные файлы, изображения и файлы с кодом (`.js` , `.py` , `.go` и т.д.) по умолчанию исключаются, чтобы можно было сосредоточиться на содержимом документации, доступном для поиска.

Инкрементная синхронизация с помощью вебхуков

Коннектор GitHub автоматически настраивает вебхуки для инкрементной синхронизации в реальном времени. Supermemory немедленно получает уведомления о добавлении или удалении файлов в настроенных репозиториях.



Как Это Работает



1. **Настройка вебхука:** при настройке репозитория вебхук автоматически устанавливается в каждом из них
2. **События push:** при отправке коммитов в ветку по умолчанию синхронизируются измененные файлы документации
3. **События удаления:** при удалении файлов документации они удаляются из вашей базы знаний Supermemory
4. **Инкрементные обновления:** обрабатываются только измененные файлы, что обеспечивает быструю и эффективную синхронизацию

Webhook Security

Webhooks are secured using HMAC-SHA256 signature validation with constant-time comparison. Supermemory automatically validates that webhook events come from GitHub before processing them. Each repository gets a unique webhook secret for maximum security.

[TypeScript](#) [Python](#) [cURL](#)

```
// Check webhook status
const connection = await client.connections.get(connectionId);

console.log('Webhooks configured:', connection.metadata.webhooks?.length);
console.log('Last sync:', new Date(connection.metadata.lastSyncedAt));
console.log('Repositories:', connection.metadata.repositories);
```

Connection Management



```
// List all GitHub connections for specific container tags
const connections = await client.connections.list({
  containerTags: ['user-123'],
  provider: 'github'
});

connections.forEach(conn => {
  console.log(`Provider: ${conn.provider}`);
  console.log(`ID: ${conn.id}`);
  console.log(`Email: ${conn.email}`);
  console.log(`Created: ${conn.createdAt}`);
  console.log(`Document limit: ${conn.documentLimit}`);
  console.log(`Repositories: ${conn.metadata.repositories?.length || 0}`);
  console.log('---');
});
```

Update Repository Configuration

You can update which repositories are synced at any time:

[TypeScript](#) [Python](#) [cURL](#)



```
    id: 123456789,
    name: 'your-org/documentation',
    defaultBranch: 'main'
  },
  {
    id: 987654321,
    name: 'your-org/new-repo',
    defaultBranch: 'develop' // Can specify different branch
  }
]
});

console.log('Repository configuration updated');
```



ⓘ When you update the repository configuration:

- New repositories are added and synced immediately
- Removed repositories have their webhooks deleted
- Existing documents from removed repositories remain in Supermemory unless you delete them manually

Delete Connection

TypeScript Python cURL



```
const result = await client.connections.deleteByProvider('github', {
  containerTags: ['user-123']
});

console.log('Deleted connection:', result.id);
```



 Deleting a GitHub connection will:

- Stop all future syncs from configured repositories
- Remove all webhooks from the repositories
- Revoke the OAuth authorization
- **Permanently delete all synced documents** from your Supernote knowledge base (unless you pass `deleteDocuments=false` as a query parameter to keep them)

Manual Sync

Trigger a manual synchronization for all configured repositories:

[TypeScript](#) [Python](#) [cURL](#)

```
// Trigger sync for GitHub connections
await client.connections.import('github');

// Trigger sync for specific container tags
await client.connections.import('github', {
  containerTags: ['user-123']
});

console.log('Manual sync initiated');
```

Advanced Configuration



TypeScript Python cURL



```
// Update organization settings with your GitHub OAuth app
await client.settings.update({
  githubCustomKeyEnabled: true,
  githubClientId: 'Iv1.1234567890abcdef',
  githubClientSecret: 'your-github-client-secret'
});

// Get current settings
const settings = await client.settings.get();
console.log('GitHub custom key enabled:', settings.githubCustomKeyEnabled);
console.log('Client ID configured:', !!settings.githubClientId);
```

ⓘ Setting up a GitHub OAuth App:

1. Go to GitHub Settings → Developer settings → OAuth Apps
2. Click “New OAuth App”
3. Set Authorization callback URL to:
`https://api.supermemory.ai/v3/connections/auth/callback/github`
4. Copy the Client ID and generate a Client Secret
5. Configure them in Supermemory using the settings API above

After configuration, all new GitHub connections will use your custom OAuth app instead of Supermemory’s default app.

Was this page helpful?



Yes



No



Web Crawler Connector

Next >

Powered by **mintly**

