

Коробка

Окружающая среда

 Copy page



Решите, с чего будет начинаться каждый новый Box: с репозитория, секретов и ваших учетных данных, которые он может использовать.

Среда - это шаблон, который новый Box наследует при запуске: какие репозитории GitHub клонируются, какие секреты вводятся и какие из ваших учетных данных может использовать Box. Управляйте им с помощью панели управления > Среда или с помощью `box env` команд.

У каждой учетной записи есть одно имя среды `base`. Вы можете добавить больше и назвать тот, который должен использоваться в Поле при его создании, возобновлении или форке.

 На этой странице рассказывается о том, что входит в Box. О том, как запускать код внутри Box, читайте в разделе [«Настройка и скрипты»](#).

Безопасно для третьих лиц

Один переключатель определяет уровень безопасности всей среды.

Вкл .

Для боксов, которыми управляют другие люди, например ваши конечные пользователи. **Ничего из**

ВЫКЛ

Для ящиков — только вы за рулем. Применяются четыре переключателя секций ниже, так что вы сами

говорилось в переключателях раздела. Бокс изолирован и не может влиять на вашу учетную запись или другие боксы.

CLI завиток Машинописный текст Питон



```
box env set base --safe-for-third-parties true
```

Флаг `--no-env` (`noEnv` в API) — это ярлык для каждого Box, который обеспечивает ту же гарантию и сохраняется навсегда. `box new --no-env` работает точно так же, как запуск в среде, помеченной как безопасная для третьих сторон. Используйте среду, если она нужна не только для одного Box: она действует для каждого Box, который ее использует, и сохраняется при форках и возобновлении работы без передачи флага в коде.

Что получает обычный Box

Чтобы понять, от чего это вас защищает, вот что Box получает с вашего аккаунта, если ничего не скрывать.

Переданный в

Переменные среды	Переменные вашей среды, ваш токен GitHub и учетные данные модели, если вы настроили агентов (<code>OPENAI_API_KEY</code> , <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> , <code>CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN</code> , <code>CHATGPT_ACCOUNT_ID</code>), а также нейтральные внутренние переменные Box (<code>BOX_ID</code> , <code>ASCII_TOKEN</code> на уровне компьютера)
Файлы учетных данных	Ваши секретные файлы, логин GitHub CLI (<code>~/.config/gh/hosts.yml</code>), учетные данные git в клонированных репозиториях, логины Claude и Codex (<code>~/.claude/.credentials.json</code> , <code>~/.codex/auth.json</code>),

Защищенный Box ничего этого не получает. Он сохраняет только нейтральные внутренние переменные Box и все, что вы передаете с помощью `env`.

Преобразование существующего Box

`box resume <id> --no-env` и `box fork <id> --no-env` преобразование Box, чей снимок был сделан с обычного Box. Прежде чем Box станет доступным, все секреты владельца, которые могут содержаться в снимке, будут удалены: управляемые `~/.bashrc` блоки, `~/.config/gh/hosts.yml` (плюс `gh` выход из системы), `~/.git-credentials`, `~/.ssh/id_*` закрытые ключи, файлы учетных данных Codex и Claude, токен Box CLI и все настроенные вами секретные файлы. `authorized_keys` и `known_hosts` сохраняются, чтобы Box оставался доступным.

Учетные данные, которые платформа не создавала, остаются нетронутыми: `aws`, `gcloud`, `.netrc`, `.npmrc` и логины Docker, добавленные в Box, сохраняются.

Пока выполняется очистка, SSH и рабочий стол возвращают ошибку `box_securing` с возможностью повторной попытки. Преобразование выполняется в одностороннем порядке: после этого Box остается защищенным.

 The Claude and Codex credential files are removed even when the Box's own user logged in with their personal account inside the Box. The scrub cannot tell whose they are. Back them up and restore them afterwards if they belong to the Box's user.

What a Box can be given

Section	What the Box gets	Turning it off
GitHub repositories	Your repositories cloned in, plus the GitHub token	<code>gh</code> and <code>git push</code> stop working
Secrets	Your environment variables and secret files	Boxes drop them at their next start. What you typed is kept
Box credentials	A scoped Box API key, so the Box can snapshot, stop and resume itself	The Box cannot manage its own lifecycle
Agents credentials	The provider keys (Claude, Codex, and so on) from the Agents tab	Agents in the Box have no login

CLI `curl` TypeScript Python



```
box env set base --github true --secrets true --box-credentials fa
```

Versions, and when a Box moves between them

This is the part worth reading twice.

you save a change → a new version is created

├─▶ every Box that starts from now on

└─▶ Boxes already running: nothing h

└─▶ they move only when you

Вох использует последнюю версию **на момент запуска** и сохраняет ее до конца своего существования. Сохранение никогда не происходит в работающем Вох. Здесь нет автоматического обновления, фонового развертывания или запланированного окна: Вох обновляется, когда вы

`environment` и `environmentversion`. Сравните это число с последним значением в среде `box env list`: в блоке под ним по-прежнему используется старая конфигурация, что обычно является ответом на вопрос: «Я добавил этот секрет, почему в моем блоке его нет?»

```
box info bx_f7k2q9hd      # env:  prod (v2)
box env list              # prod  latest v3    -> this Box is one up
```

При обновлении применяется новая конфигурация и удаляются все секреты, которые были скрыты в новой версии. Работающие боксы очищаются и обновляются немедленно, а остановленные боксы подхватывают изменения при возобновлении работы.

 Upgrading is not reversible on that Box's disk. A secret the new version withholds is deleted from the machine, not hidden. Re-pinning to the older version does not bring back a secret file the newer version dropped.

На панели «Версии» перечислены все версии и указано, сколько боксов на них установлено, чтобы вы могли видеть, какие из них все еще используют старую конфигурацию.

Repositories

Each repository carries a base branch, an optional setup script, and optional pre-commit hooks. Box clones that branch as it is, and never creates a branch for you, forks included. Repositories stay on the base branch unless you or something inside the Box changes it.

CLI curl TypeScript Python



```
box env add-repo base octocat/hello-world --branch develop
box env rm-repo base octocat/hello-world
```

Where repositories land

On the hosted image the SSH user is `user` and the work directory is `/home/user`. Each folder is named after the repository, not the owner/name pair.

GitHub repository	Box path
<code>ariana-dot-dev/ariana-ide-private</code>	<code>/home/user/ariana-ide-private</code>
<code>octocat/hello-world</code>	<code>/home/user/hello-world</code>

При наличии одного репозитория эта папка является каталогом проекта для инструментов агента. При наличии нескольких репозиториев `/home/user` остается родительским рабочим пространством, а каждый репозиторий является дочерней папкой.

Secrets

Two shapes, both injected when a Box starts.

- **Environment variables**, readable as process env vars and shell exports inside the Box.
- **Secret files**, written under `/home/user` at the relative path you give.

Используйте их для учетных данных приложений, ключей API, `.env` файлов и токенов развертывания. Не передавайте секретные данные в запросах, URL-адресах, аргументах интерфейса командной строки, которые могут быть записаны в журнал, аргументах сборки Docker или зафиксированных файлах.

```
cat ./local.env | box env set-file base backend/.env
box env rm-file base backend/.env
```

⚠ The `/secrets` endpoint is a full **replacement**, not a merge. Send every variable and secret file that should remain, or the ones you leave out are dropped. The granular `box env set-var` and `set-file` commands change one item at a time and do not have this hazard.

Secret file paths

Paths are relative to `/home/user`. There is no repository picker, so include the repository folder name to land a file inside a clone:

```
ariana-ide-private/backend/.env
```

ПИШЕТ В:

```
/home/user/ariana-ide-private/backend/.env
```

Абсолютные пути и пути, заключенные в `/home/user`, пропускаются.

Per-Box variables

An environment's variables apply to every Box using it. To give one Box its own values, pass `env` when you create it. Per-Box values are merged over the environment's, so a per-Box key wins a name collision.

CLI curl TypeScript Python



```
box new --env DATABASE_URL=postgres://... --env FEATURE_FLAG=1
```

если только форк не передает свои собственные `env` .

Named environments

There is always exactly one default, and it is what a Box uses when you do not name one.

CLI curl TypeScript Python 

```
box env list
box env info staging
box env new staging
box env rename staging prod
box env default prod
box env rm staging
box env upgrade prod
```

Удаление — это обратимое удаление. Ящики, привязанные к его версиям, продолжают работать; новые ящики не могут его использовать.

`upgradeEnvironment` принимает необязательный список идентификаторов ящиков, чтобы ограничить обновление; если его не указать, будут перенесены все ваши ящики, использующие более старую версию.

Using an environment for a Box

Pass the name when you create, resume, or fork. Omit it to use your default. Unknown names are rejected outright, before anything is created or changed, so a typo costs you nothing. Environments are never created implicitly.

⚠ `--environment` and `--env` are different things. `--environment staging` picks which environment the Box uses. `--env KEY=value` sets one variable on that single Box, on top of whatever the environment gives it.

Related

- [Setup & Scripts](#)
- [Platform guide](#)
- [Snapshots & Copies](#)
- [CLI reference](#)

[< Previous](#)

[Setup & Scripts](#)

[Next >](#)