

Внешнее сканирование безопасности вашего собственного IP-адреса — с вашего терминала.

Выполните одну команду. qsa.sh выполняет реальное внешнее сканирование портов и уязвимостей общедоступного IP-адреса, с которого вы подключаетесь, — с помощью `naabu`, `ntmap` и `nuclei`. Результаты передаются на ваш терминал примерно за 30 секунд. Ничего не нужно устанавливать, ничего не сохраняется.

qsa.sh — сканирование в реальном времени

[Скопировать команду](#)

```
4437 tcp Открыты tcp
▸ ntmap -sV --скриптовые уязвимости
22 ssh OpenSSH 9.6p1
80 http nginx 1.24.0 → 301 https
443 https nginx 1.24.0 TLS 1.3
▸ ядра2000 подготовленных шаблонов
  TLS TLS 1.3, надежные шифры
  пройти присутствуют заголовки безопасности
  высокий уровень CVE-2023-44487 HTTP/2 с быстрым сбросом
  пройти /.git, /.env — ничего не найдено
```

Сканирование завершено 3 порта · 1 высокий · 0 критических

Прямая трансляция на ваш терминал · данные не сохраняются.

Терминал выше — это иллюстрация; обратный отсчет и время сокращены для наглядности. При реальном сканировании у вас есть целых 15 секунд, чтобы нажать Ctrl-C.



`curl qsa.sh` подключается по простому протоколу HTTP; запустите `curl https://qsa.sh` для шифрования сканирования.

Сканирует только IP-адрес, с которого вы подключаетесь, — тот, который указан в предупреждении перед началом сканирования. Для сканирования требуется авторизация. Известные подключения через CGNAT и операторов мобильной связи отклоняются, как и подключения по протоколу IPv6, а также те, которые наши данные помечают как прокси, VPN или Tor (по возможности, только IPv4).


Никакого «черного ящика»: `qsa.sh` использует те же инструменты с открытым исходным кодом, которые вы могли бы установить самостоятельно — `paabu`, `ntmap` + `vulners` и `nuclei`. [Посмотреть, что именно выполняет каждый уровень →](#)

Посмотреть цены →

Как это работает →

Посмотреть в действии

Тридцать секунд: одна команда, реальное внешнее сканирование вашего собственного IP-адреса, результаты которого отображаются прямо в вашем терминале.



Сканирует только ваш
публичный IP-адрес



Работает на нашей
инфраструктуре, а не на вашей

qsa.sh сканирует только адрес, с которого поступил запрос. Целевого поля нет. Вы не можете направить его на кого-то другого, а известные адреса CGNAT и операторов связи отклоняются.

Сканирование выполняется с наших узлов — это внешний взгляд на то, что интернет может видеть на вашем хосте. Не требует установки агента.



Результаты в режиме реального времени

Открытые порты, обнаруженные службы и их версии, состояние TLS и соответствующие уязвимости CVE передаются на ваш терминал по мере их обнаружения — это реальный результат работы nmap, nmap + vulners и nuclei.



Ничего не сохраняется, данные ограничены по времени

Результаты являются временными — они передаются вам и никогда не записываются на диск. Мы храним только счетчики с краткосрочным ограничением скорости. Каждое сканирование имеет жесткое ограничение по времени и завершается автоматически; если вы отключаетесь, мы отменяем сканирование, как только это происходит.

Как это работает

- 1 Вы запускаете `curl qsa.sh` — мы определяем ваш публичный IP-адрес по соединению и отклоняем его, если это известный CGNAT или диапазон операторов связи (или IPv6, или обнаруженный прокси-сервер/VPN).
- 2 У вас есть 15 секунд, чтобы прервать сканирование с помощью Ctrl-C. Прохождение этого окна — подтверждение вашей авторизации. Это окно перед сканированием — настоящий барьер для согласия.
- 3 Наши узлы сканирования проверяют этот IP-адрес и в режиме реального времени передают

результаты, соблюдая жесткие
временные ограничения.

[Full details on the How it works page →](#)

Three depths, one command

The free scan is live now. Full and Deep follow.

Free — \$0

See what the internet sees.

Live terminal stream, ~30 seconds. naabu top 1,000 ports, nmap + vulners, ~2,000 curated nuclei checks. Open ports, versions, severity counts and the top 3 findings in full.

Full — \$5/mo

Complete surface coverage.

All 65,535 ports plus ~2,000 high-signal nuclei checks — every open port on your host, not just the common 1,000, returned async. Full finding list plus remediation guidance.

Deep — \$7 one-time

Uncovers what the surface hides.

All 65,535 ports and the entire ~10,500-template nuclei set — all severities — plus our own custom templates: the raw firehose, ~13–16 minutes. Full report emailed to you.

[See pricing →](#)

Authorization required. By running the scan you confirm you are authorized to scan the target IP. Scanning an address you don't control may be illegal in your jurisdiction. Connections from known carrier-grade NAT (CGNAT) or a mobile-carrier network — or from an address our data flags as an anonymizing proxy, VPN, or Tor — are refused outright, because no single user can be authorized for a whole shared gateway (this

proxy/VPN/carrier detection is best-effort and IPv4-only); IPv6 origins are refused pending v6 reputation support (run `curl -4 qsa.sh`). By using qsa.sh you agree to the [Terms of Service](#) and [Acceptable Use Policy](#).

[Terms](#)

[Acceptable Use](#)

\$ qsa.sh

Zero data retention. Governing law: State of Florida, USA.

[Home](#) [How it works](#) [Pricing](#) [About](#) [Terms](#) [Acceptable Use](#) [Privacy](#) [Contact](#)