

CI/CD

Действия Anaconda на GitHub

 Open in Claude

Официальные [GitHub Actions](#) от Anaconda позволяют интегрировать инструменты Anaconda и систему управления пакетами в ваши рабочие процессы CI/CD, избавляя от необходимости вручную настраивать интерфейс командной строки или использовать несертифицированные действия сообщества.

setup-anaconda-cli

Устанавливает [Anaconda CLI](#) и дополнительные инструменты (например, `pixi`) в ваш раннер, чтобы вы могли использовать их непосредственно на последующих этапах рабочего процесса.

Пример использования

```
- uses: anaconda/actions/setup-anaconda-cli@v0
  with:
    tools: anaconda-cli, pixi
```

Входные данные

Входные данные	Описание	По умолчанию
<code>version</code>	Версия <code>ana</code> для установки (например, <code>0.3.0</code> или <code>latest</code>)	<code>latest</code>

Результаты

Выходной сигнал	Описание
<code>version</code>	Установленная версия <code>ana</code>

Поддержка платформ

Это действие поддерживает среды выполнения Linux, macOS и Windows.

upload-package

Загружает пакеты conda или Python в любой реестр Anaconda. Параметр `target-type` определяет, где публикуются пакеты.

Примеры использования

[Anaconda.org](#) Менеджер безопасности пакетов

Загрузите пакет conda в свою организацию на Anaconda.org:

```
- uses: anaconda/actions/upload-package@v0
  with:
    token: ${ secrets.ANACONDA_ORG_TOKEN }
    channel: my-org
    packages: ./build/noarch/*.conda
```

Загрузите wheel-файл Python как приватный пакет с метками:

```
packages: ./dist/*.whl
private: true
labels: main,dev
```

Аутентификация

Для действия `upload-package` требуется токен API для реестра, в который вы публикуете данные. Сгенерируйте токен для целевого реестра и сохраните его как [секрет GitHub Actions](#) в настройках своего репозитория или организации.

- Anaconda.org: [Сгенерировать токен](#) с областью действия `api:write`.
- Менеджер безопасности пакетов: [Сгенерировать токен](#) с правами на запись для вашего целевого канала.

Входные данные

Входные данные	Описание	По умолчанию
<code>token</code>	Требуется токен API для аутентификации	—
<code>packages</code>	Обязательно Путь или шаблон для поиска файлов пакета (например, <code>./build/noarch/*.conda</code>)	—
<code>channel</code>	Обязательно Канал для публикации вашего пакета	—
 For Anaconda.org, this is your username or organization name.		

<code>package-type</code>	<code>conda</code> or <code>pypi</code> (auto-detected from file extension if omitted)	—
<code>force</code>	Overwrite existing packages	<code>false</code>
<code>verbose</code>	Enable verbose output	<code>false</code>

Следующие входные данные применимы только в том случае, если `target-type` равно `anaconda.org`:

Input	Description	Default
<code>summary</code>	Package summary	—
<code>private</code>	Make the package private	<code>false</code>
<code>labels</code>	Comma-separated labels (for example, <code>main,dev</code>)	—

Full workflow example

This workflow builds a conda package on push to a version tag and publishes it to Anaconda.org:

```
name: Build and publish
```

```
on:
```

```
  push:
```

```
    tags:
```

```
      - 'v*'
```

... See all 48 lines

[Anaconda.org](#) Package Security Manager

Before:

```
- name: Install anaconda-client
  run: conda install -y anaconda-client
- name: Upload
  run: |
    anaconda --token ${ secrets.TOKEN } upload \
      --user my-org \
      --private \
      ./build/*.conda
```

After:

```
- uses: anaconda/actions/upload-package@v0
  with:
    token: ${ secrets.TOKEN }
    channel: my-org
    packages: ./build/*.conda
    private: true
```

Release history

For a complete list of versions and changes, see the [GitHub Actions releases](#).



Anaconda Newsletter