

Анаконда КЛИ

Приступая к работе

 Open in Claude


Anaconda CLI (`ana`) — это автономный двоичный файл, который обеспечивает аутентификацию, управление инструментами и настройку исходных пакетов для продуктов Anaconda.

 `ana` Доступно для macOS (Apple Silicon), Linux (x86_64 и aarch64) и Windows (x86_64).

Установить

Windows

macOS / Linux

 Требуется PowerShell 5.1 или более поздняя версия.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -c "irm https://anaconda.sh/install.ps1"
```

Чтобы проверить установку, выполните команду:

```
ana --version
```

Bootstrap

 Программа установки запускается `ana bootstrap` автоматически. При этом устанавливаются сопутствующие инструменты, которые позволяют использовать команды `ana org` и `ana mcp`. Если вы пропустили bootstrap во время установки, запустите его вручную:

```
ana bootstrap
```

Повторный запуск bootstrap после первоначальной установки не даст никакого эффекта, если инструменты уже установлены.

Чтобы посмотреть, что было установлено, запустите `ana tool list`. Подробнее об управлении инструментами см. в разделе [Инструменты](#).

❗ Anaconda CLI не устанавливает conda. Если вам нужна conda, см. [Установка Anaconda](#).

Аутентификация

```
ana login
```

Это запускает процесс OAuth в браузере и сохраняет ваши учетные данные в связке ключей. После завершения процесса подтвердите сеанс:

```
ana whoami
```

Информацию о входе с помощью ключа API, настройке CI/CD и других методах аутентификации см. в разделе [Аутентификация](#).

Что дальше

Теперь, когда все готово, вы можете:

- [Настроить источники пакетов](#) для conda или pixi



[Установить дополнительные инструменты](#), например `pixi`

ANACONDA

[Обновлять ana](#) или оставлять отзывы

Была ли эта страница полезной?

 ДА

 НЕТ

Аутентификация >



ANACONDA

Информационный
бюллетень
Anaconda