



(/)

ВНИИСМ

Справочник по смазочным материалам

Всероссийский Научно-Исследовательский Институт

Смазочных Материалов

Автомобильные смазки

Антифрикц

✉ info@vniism.ru (mailto:info@vniism.ru)

☎ +7 (812) 309-82-66 (callto:+78123098266)

Морозостойкие смазки

Редукто

Буровые смазки

Смазки обш

Для повышенных температур

Многоце.

Термостойкие смазки

Химически

Прирабочные пасты

Железнодо

Узкоспециализированные смазки

Индустриэ

Электроконтактные смазки

Канат

Уплотнительные смазки

Консервац

Авиационные смазки

Индустриэ

Морские смазки

Смазки для эл

Классификация смазок

В России выпускается более 100 видов смазок. В бывшем СССР до 1979 года наименования смазок установились в результате того, что одни смазки получили словесное название, другие номер, третьи — обозначение создавшего их предприятия. Введен ГОСТ 23258-78 (действующий в настоящее время в России), согласно которому наименование смазок должно состоять из слова и цифры. Смазки классифицируют по консистенции, составу и областям применения: По консистенции — полужидкие, пластичные и твердые. Пластичные и полужидкие смазки представляют собой коллоидные дисперсионные среды, дисперсионной фазы, а также присадок и добавок. Наибольшее применение пластичные смазки находят в качении и скольжении, шарнирах, зубчатых, винтовых и цепных передачах, многожильных тросах. Наибольшая эффективность применения пластичных смазок, являются следующие факторы:

- особенности узлов трения и условия и условия эксплуатации смазок — температура, нагрузка, скорость;
- совместимость смазок с конструктивными материалами;
- совместимость смазок друг с другом при их возможном смешивании.

Твердые смазки до отверждения являются суспензиями, дисперсионной средой которых служит смола или растворитель, а загустителем — дисульфид молибдена, графит, технический углерод и т.п. После отверждения твердые смазки представляют собой золи, обладающие всеми свойствами твердых тел и характеризующиеся трением.

По составу смазки разделяют на четыре группы.

- **Мыльные смазки**, для получения которых в качестве загустителя применяют соли высших карбоновых кислот. Смазки одного и того же катиона разделяют на обычные и комплексные (кальциевые, литиевые, натриевые). В отдельную группу выделяют смазки на смешанных мылах, в которых в качестве загустителя — кальциевые, натриево — кальциевые и др.: первым указан катион мыла, доля которого в загустителе зависит от применяемого для их получения жирового сырья называют условно синтетическими (из синтетических жирных кислот) или жировыми (анион мыла — радикал природных жирных кислот), нап. солидолы.
- **Неорганические смазки**, для получения которых в качестве загустителя используют термостабильные высокодисперсные неорганические вещества. К ним относят силикагелевые, бентонитовые и другие смазки.
- **Органические смазки**, для получения которых используют термостабильные, высокодисперсные органические полимеры, пигментные, полимочевинные, сажевые и другие смазки.
- **Углеводородные смазки**, для получения которых в качестве загустителей используют высокоплавкие углеводороды (парафин, озокерит, различные природные и синтетические воски).

В зависимости от типа их дисперсионной среды различают смазки на нефтяных и синтетических маслах. Согласно с ГОСТ 23258-78 смазки разделяют на:

- Антифрикционные (снижение износа и трения сопряженных деталей);
- Консервационные (предотвращение коррозии металлических изделий и механизмов при хранении, транспортировке);
- Уплотнительные (герметизация зазоров, облегчение сборки и разборки арматуры, сальниковых устройств подвижных соединений, в том числе вакуумных систем);
- Канатные (предотвращение износа и коррозии стальных канатов).

Антифрикционные смазки

К антифрикционным смазкам общего назначения относят солидолы — наиболее дешевые пластичные смазки защищают металлы от коррозии, имеют достаточно хорошие противоизносные свойства. У них, однако, низкая механическая стабильность. При температурах выше 60 — 70°C используются Na и Ca- смазки. В настоящее время в связи с применением в большинстве узлов трения многоцелевых смазок.

Смазки общего назначения

Солидол С

Область применения; относительно грубые узлы трения механизмов и машин, транспортных средств, сельхозмашиностроения и другой инструмент, шарниры, винтовые и цепные передачи, тихоходные шестеренчатые и т.п. Хорошие антикоррозионные свойства, защитные свойства, узкий диапазон рабочих температур и низкая механическая стабильность.

Солидол Ж

Область применения; смазывание узлов трения, качения и скольжения различных машин и механизмов (автомобильных, тракторных, сельскохозяйственных и др.).

Графитин

Область применения; тяжело — нагруженные тихоходные механизмы-рессоры, подвески тракторов и грузовиков, шестеренчатые передачи, резьбовые соединения и др. (Тр = -20...+60°C)

Графитная Ж

Предназначена для смазывания грубых тяжело — нагруженных механизмов (открытых шестеренчатых передач, ходовых винтов, домкратов, рессор и др.). Допускается применять смазку при температуре ниже -20°C в устройствах. Смазка работоспособна при температурном интервале применения от -20 до 60°C.

Смазки общего назначения для повышенных температур

Смазка 1-13

Смазывание узлов трения качения и скольжения механизмов и машин. Применяется для подшипников э. автомобилей и др.

Консталин

Область применения; смазывание узлов трения вентиляторов литейных машин, доменных и цементных печей, железнодорожном транспорте и др. Водостойкость низкая. Работоспособна при температуре -40...+120°C.

Литин-2

Применяется для смазывания игольчатых подшипников карданных шарнирах и других узлов автомобилей. Работоспособна при температуре -40...+120°C.

Многоцелевые

Многоцелевые смазки можно применять в различных узлах трения (подшипниках качения и скольжения, передачах и т. п.), рассчитанных на использование пластичных смазок. Они во всех случаях могут служить назначения и в большинстве узлов трения — смазок общего назначения для повышенных температур. Эти работоспособны в широком интервале скоростей, температур и нагрузок, имеют хорошие защитные свойства. Предназначены для замены морозостойких, термостойких, приборных и других специализированных смазок. В подшипниках допустимо использование пластичных однотипных многоцелевых антифрикционных смазок. Указанных типов смазок позволяет сократить расход пластичных смазок, снизить износ оборудования и срок его службы.

Литол-24, Литол-24 РК (/litol-24/)

Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка представляет собой смесь нефтяных масел, литиевых мыл и пакета присадок. Смазка имеет хорошие консервационные свойства, хорошо защищает металл. Предназначена для применения в узлах трения колесных, гусеничных транспортных средств и промышленного оборудования различного назначения, работающих при температурах от -40 до 120°C (допускается кратковременное повышение до 150°C).

Литол-24М

Область применения; узлы трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования различного назначения (Тр = -40...+120°C). Она достаточно надежно защищает от коррозии, широко используется в автомобильной смазке, успешно заменяет солидолы всех типов, Na- и Li-смазки общего назначения. При применении позволяет сократить расход пластичных смазок, снизить износ оборудования и увеличить срок службы.

Фиол — 1

Предназначена для смазывания узлов трения под давлением (через пресс-масленку) и для тросов, имеющих диаметр < 5. Водостойкая. Работоспособна при температуре -40...+120°C.

Фиол-2

Область применения; подшипники качения и скольжения, зубчатые передачи промышленных машин и механизмов, конвейеров и других аналогичных устройств, работающих при малых и средних нагрузках и т.п. Водостойкая.

Фиол- 2М

Область применения; легконагруженные малогабаритные подшипники качения и скольжения автомобилей, высокооборотные подшипники электровелосипедов; оси октан-корректора прерывателя распределителя автомобилей. Противозадирные и противозносные свойства (по сравнению с ФИОЛ-2). Работоспособна при температуре до 150°C.

БНЗ-3

Область применения закрытые роликовые опоры конвейеров, механизмы экскаваторов, буровых станков, механизмов промышленности. По производственным характеристикам уступает смазке Фиол-2М. Работоспособна при температуре до 150°C.

Герметин

Область применения; герметизация пробковых кранов бытовой газовой аппаратуры. Водостойкая, антиф
Работоспособна при температуре -40...+130°C.

Термостойкие смазки

В некоторых узлах трения температуры достигают 200 — 350°C и выше. Для таких условий выпускаются (термостойкие смазки, из которых наиболее перспективными и распространенными являются ЦИАТИМ-2: (/vniinp-207/), ВНИИНП-231, ВНИИНП-246.

(/tsiatim-221/)

ЦИАТИМ 221

(/tsiatim-221/)

(/tsiatim-221/) Пластичная смазка представляет собой синтетическое масло, загущенное комплексным к антиокислительной присадки. Предназначена для смазывания подшипников качения электромашин, с частотой вращения до 10 000 об/мин, агрегатных подшипников летательных аппаратов, узлов трения и металл и металл-резины, работающих при температуре от -60 до 150°C.

P-402

Область применения; герметизация резьбовых соединений обсадных и насосно- компрессорных труб, под однократному свинчиванию (Тр= -50...+200°C).

Резьбол марки Б

Обеспечивает герметичность и многократность свинчивания и развинчивания деталей колонн, легкость с свинчиваемых и развинчиваемых труб, составляющих буровую колонну, при роторном или ударном бурении для утяжеленных бурильных труб (У Б Т) и замковых соединений бурильных колонн. Обеспечивает гарантию резьбовых соединений при давлениях до 30 МПа. (Тр= -50...+200°C).

Униол-2М/1

Область применения; узлы трения промышленного оборудования, горячих конвейеров, горнодобывающей сельскохозяйственной техники, городского электротранспорта, керамического производства. (Тр= -40... +

ВНИИНП-219

Область применения; подшипники качения электрических машин и стартер — генераторов с частотой вращения до 3000 об/мин. Работоспособна при температуре -20... +200°C).

ВНИИНП-210

Область применения; тяжело нагруженные тихоходные подшипники качения и скольжения с качательным при малых углах качения. Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па и температуре -20... +250°C.

ВНИИНП-231

Область применения; закрытые червячно-винтовые механизмы, тихоходные подшипники качения и сколи свойствам занимает промежуточное положение между смазками и полутекучими пастами. Морозостойкость при давлении 666,5 Па и температуре -60... +250°C.

ВНИИНП-233

Область применения; подшипники качения и скольжения с качательным движением, сопряженные поверхности (Тр= -250...+250°C).

ВНИИНП-235

Область применения; подшипники качения. Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па и температуре -60...+250°C.

ВНИИНП-246

Область применения; подшипники качения и маломощные зубчатые передачи. Высокая термическая стабильность, хорошие противозадирные характеристики и морозостойкость. Работоспособна в вакууме до 1,3·10⁻⁴ Па.

Графитол

Область применения; высокотемпературные узлы трения, преимущественно скольжения; горячие вентили сушильных камер и других промышленных механизмов (Тр= -25...+160°C).

Аэрол

Область применения; подшипники тяговых цепей конвейеров в сушильных камерах, узлов трения раздаточных механизмов, работающих при повышенных температурах и нагрузках (Тр= -25...+160°C).

Силикол

Область применения; малонагруженные подшипники качения горячих вентиляторов печей цементации и механизмов. Низкая испаряемость и удовлетворительная водостойкость. Морозостойкость (Тр= -50...+160°C).

Полимоп

Область применения; подшипники качения тяжело нагруженных узлов трения. Беззольная, высокие термические свойства и хорошая водостойкость (Тр= -50...+180°C).

БНЗ-4

Область применения; узлы трения, соприкасающиеся с парами воды и агрессивных веществ, вертикальные узлы трения промышленных машин, подшипники конвейеров сушильных камер на машиностроительных заводах. Устойчива к агрессивным средам (Тр= -40...+160°C).

ПФМС-4С

Область применения; авиационные узлы трения, тихоходные подшипники качения, винтовые шариковые подшипники при Тр. -30...+300°C кратковременно до +400°C.

Морозостойкие смазки

При более низких температурах и в маломощных механизмах следует закладывать низкотемпературные (ЦИАТИМ-201 (/tsiatim-201/)) или многоцелевые антифрикционные смазки. Эти смазки предназначены для низких температурах (до -60°C). Выпускается более 10 марок морозостойких смазок, из которых наиболее распространены ЦИАТИМ-201 (/tsiatim-201/), Литол, Зимол, МС-70, МУС-ЗА. ЦИАТИМ-203 (/tsiatim-203/) Область применения; редукторов, опоры скольжения и подшипники качения; различные силовые приводы, винтовые пары, на эксплуатируемые на открытых площадках, узлы трения автомобилей. Превосходит ЦИАТИМ-201 (/tsiatim-201/)

ЦИАТИМ 221

(/tsiatim-221/)

(/tsiatim-221/)Способность работать при температуре до -60°C и низкая испаряемость в разреженной атмосфере многих лет позволяют сервисным службам смазывать авиационные узлы этой смазкой. (/vniism-207/)

ВНИИСМ 207

(/vniism-207/)

(/vniism-207/)Смазка применима для транспортной техники используемой при низких температурах, так и используемой в жарких условиях, в том числе и в авиационной промышленности, производственных агрегатах, в температурном диапазоне от -70°C до $+200^{\circ}\text{C}$.

ГОИ-54п

Область применения; малонагруженные узлы трения, в том числе механизмы артиллерийских орудий, колесные пары. Не изменяет свойств при хранении в течение 10 лет. Защищает металлические изделия от коррозии до 5 лет.

Лита

Область применения; узлы трения машин и механизмов, эксплуатируемых под открытым небом, механизмы с электрическим или механическим приводом. Высокая водостойкость, хорошие консервационные свойства, стабильность (Тр. $-50...+100^{\circ}\text{C}$).

Зимол

Область применения; узлы трения любых типов транспортных средств и инженерной техники, эксплуатируемых в любом климате. Всесезонная (Тр. $-50...+130^{\circ}\text{C}$).

Химически стойкие смазки

ЦИАТИМ-205

Область применения; резьбовые и контактные соединения и уплотнения, работающие в агрессивных средах, концентрированных неорганических кислот, щелочей, аминов, гидразинов. Высокая водостойкость и защита от коррозии.

ВНИИНП-279 (/vniinp-279/)

Подшипники качения и скольжения, резьбовые соединения, разъемы, клапаны и другие детали, работающие в агрессивных средах. Работоспособна на воздухе при температуре -50...+150°C, в агрессивных средах при температуре -

ВНИИНП-280 (Тр.-60...+150°C),

ВНИИНП-282 (Тр.-45...+150°C) (/vniinp-282/)

Область применения; подшипники качения, резьбовые соединения, шпиндели, подвижные резиновые уплотнения в агрессивных средах, в том числе в газообразном кислороде.

ВНИИНП-294, ВНИИНП-295

Область применения; сопряженные поверхности "металл-металл" и "металл-резина" в среде спиртов, глицерина, гидразинов. Работоспособна на воздухе при температуре -60...+150°C, в агрессивных средах -60...+50°C.

ВНИИНП-298

Область применения; стеклянные и металлические подвижные соединения, работающие в вакуумных установках, обработка металлов в агрессивных средах. Высокая адгезия и термостойкость, низкая испаряемость, хорошая морозостойкость. Работоспособность в вакууме до 1,3·10⁻⁵ Па и при температуре -60...+250°C.

Криогель

Область применения; узлы трения арматуры, работающей в контакте с кислородом и другими газами, нах также работающей в парообразных агрессивных средах. Работоспособна в резьбовых и других неподвижных соединениях — 200...+200°C, в узлах трения скольжения при температуре -60...+200°C.

Редукторные смазки (полужидкие)

ЦИАТИМ-208

Область применения; тяжело нагруженные редукторы червячные и зубчатые передачи гусеничной техники.

Шахтол У, Шахтол-К

Область применения; зубчатые редукторы угледобывающих комбайнов. Высокая водостойкость, хорошие противозадирные свойства, удовлетворительная механическая стабильность (Тр.-40...+70°C).

СТП-Л, СТП-З

Область применения; зубчатые передачи тяговых редукторов тепловозов.

СТП-Л- летняя (Тр.-5...+50°C);

СТП-З- зимняя (Тр.-50...+50°C).

ОЗП-1

Область применения; открытые зубчатые передачи мощных приводов вращающихся печей, кузнечно-прессовые, адгезионные, консервационные свойства и водостойкость (Тр.-5...+70°C).

Трансол-100, Трансол-200

Область применения; червячные редукторы и мотор-редукторы, работающие с максимальными удельными нагрузками (Тр.+130°C).

Трансол -РОМ

Область применения; легко- и средненагруженные редукторы металлургического и другого промышленного назначения при температуре -30...+90°C, кратковременно до + 110°C.

Редуктол М, Редуктол

Область применения; высоконагруженные редукторы промышленного (в том числе металлургического) назначения, тяговых редукторов локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава. Работоспособна при температуре до 2,5 ГПа.

СКП-М Область применения; средненагруженные зубчатые (цилиндрические и конические) редукторы с максимальными удельными нагрузками (Тр.+100°C).

ЛЗ-ПЖЛ-00 Область применения; шарнир равных угловых скоростей промежуточного вала автомобиля В

Приработочные пасты

ВНИИНП-225

Область применения; подвижные и неподвижные резьбовые соединения, тяжело нагруженные тихоходные узлы при температуре -60...+250°C (алюминиевые сплавы), -60...+350°C (легированные стали), -40...+300°C (малооборотные).

ВНИИНП-232 (/vniinp-232/), Лимол

Облегчение сборки, приработка и смазывание подшипников скольжения, шарниров зубчатых и винтовых тихоходных узлов трения, резьбовых соединений. Противозадирная. Работоспособна при температуре -50°C.

Узкоспециализированные (отраслевые) смазки

Смазки для электрических машин

ВНИИНП-242

Область применения; подшипники качения судовых электрических машин горизонтального использования при температуре -30...+110°C и влажности до 98%.

ЛДС-1

Область применения; закрытые подшипники качения электродвигателей серии 4А, работающие при высо +120°C).

ЛДС-3

Область применения; закрытые подшипники качения узлов трения электродвигателей серии А1 маломощным работе электромашин (Тр.-50...+120°C).

ЭШ-176

Область применения; подшипники электрических машин горизонтального и вертикального исполнения, бумаги бумажной промышленности (Тр.-25...+100°C).

СВЭМ

Область применения; подшипники качения мощных судовых электрических машин. Высокие механические антиокислительная стабильности, хорошая морозостойкость и низкая испаряемость. Вызывает набухание воздействие на окраску металлических деталей (Тр.-50...+120°C).

Автомобильные смазки

(/sinyaya-smazka/)

ВНИИСМ 222

Область применения; смазывание различных рабочих поверхностей вроде крестовин карданов, различных шаровых соединений. (Тр.-300...+180°C).

ШРУС-4

Область применения; шарниры равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и другие узлы (Тр.-40...+120°C).

Фиол-2У

Область применения; игольчатые подшипники крестовин карданного вала автомобилей и другой наземной антиокислительная, механическая и коллоидная стабильности, хорошие противоизносные и противозад (Тр.-40...+120°C).

№ 158

Область применения; подшипники качения автотракторного оборудования, игольчатые подшипники кард угловой скорости (Тр.-30...+110°C).

ЛЗ-31, ЛЗ-62

Область применения; подшипники качения закрытого типа на весь срок службы. Хорошие антиокислительные свойства, низкая испаряемость, высокие противоизносные свойства, при контакте с водой гидролизуются (Тр.-40...+120°C).

(/sinyaya-smazka/)

(/sinyaya-smazka/) Железнодорожные смазки

ЖРО

Область применения; подшипники качения букс железнодорожных локомотивов, подшипники тяговых электродвигателей и противозадирные характеристики, обеспечивает без замены и пополнения 400000 км пробега. Работоспособна при температуре -40...+120°C.

Кулисная ЖК

Область применения; гнезда трения кулисного механизма, соединения рессорного подвешивания. Не вызывает коррозии. Адгезионные свойства. (Тр.-30...+80°C).

ЖТ-72

Область применения; тормоза локомотивов при трении резины по металлу. Морозостойка; не вызывает коррозии. Применяется в тормозных приборах (Тр.-60...+120°C).

ЖР

Область применения; уменьшение бокового износа рельсов на кривых участках пути и гребней бандажей колес. Низкая коллоидная стабильность (Тр.-30...+80°C).

Морские смазки

(/vniism-301/)

ВНИИСМ 301

(/vniism-301/)

(/vniism-301/) Область применения; превосходно защищает подшипники и зубчатые передачи от износа при высоких температурах. Имеет чрезвычайно высокую водостойкость даже в присутствии морской воды. Работоспособна при температурах от -15 до +75°C.

АМС-1, АМС-3

Область применения; предотвращение коррозии механизмов кораблей, подводных лодок, гидросамолетов. Работоспособна при температурах от -15 до +65°C (АМС-1), от 0 до +75°C (АМС-3).

МС-70

Область применения; подшипники качения и скольжения, непосредственно соприкасающиеся с морской консервационные свойства и морозостойкость; обеспечивает периодическую работу механизмов в течение температуры -45...+65°C, в мощных механизмах- от -50°C.

МУС -3А

Область применения; высоконагруженные узлы трения, работающие в контакте с морской водой. Мороз

МЗ

Область применения; узлы трения, работающие в контакте с морской водой. Хорошая коллоидная и удовл стабильности; морозостойкая, рабоче-консервационная (Тр.-50...+80°C).

Авиационные смазки

Эра

Область применения; подшипники качения и скольжения, зубчатые передачи систем управления самолет

АТЛАНТА

Область применения; узлы трения скольжения, работающие при высоких знакопеременных нагрузках, иг Морозостойкая, водостойкость; работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па и при температуре -60

Сапфир

(ВНИИНП-261) Область применения; конические роликовые подшипники ступиц колес шасси летательныг термостойкость, механическая и антиокислительная стабильности (Тр.-40...+150°C, кратковременно до +2

СЭДА

Область применения; скоростные агрегатные слабонагруженные подшипники некоторых самолетов. Хорош низкотемпературные свойства, низкая испаряемость, удовлетворительная водостойкость, вызывает набл нитрильных и силоксановых каучуков (Тр.-60...+120°C).

Свинцоль 01

Тяжелонагруженные Область применения; узлы трения некоторых самолетов и вертолетов. Нерастворим

НК-50

Область применения; подшипники ступиц шасси самолетов. Низкие водо- и морозостойкость (Тр.-15...+12

№9

Область применения; специфические узлы трения. Морозостойкая, консервационные свойства и водосто антиокислительная и коллоидная стабильности низкие (Тр.-60...+80°C).

Индустриальные смазки

Униол-2М/2

Область применения; узлы трения металлургического и горнообогатительного оборудования с системами. Высокая термостойкость, хорошие противозадирные характеристики и прокачиваемость, влагоупрочняе

ИП-1 (Л, З)

Область применения; подшипники металлургического оборудования с централизованной подачей смазки 0...+70°C (Л) и -10...+70°C (З).

ЛКС-2

Область применения; подшипниковые узлы главных шпинделей металлорежущих станков, оснащенных и подшипниками (Тр.-40...+150°C).

ЛКС- металлургическая

Область применения; применяется в подшипниках качения металлургического оборудования. Работоспособно временно до +170°C.

Прессол М

Область применения; для смазывания узлов трения кузнечно-прессового и другого средне- и тяжелонагруженного оборудования с централизованной системой подачи смазки (Тр.-20...+120°C).

Сиол

Область применения: скоростные подшипники электроверетен и нажимных валиков прядильных машин, мин-1. Высокие термо- и водостойкость; удовлетворительные консервационные свойства. Работоспособно

ВНИИНП -273

Область применения; подшипники качения и скольжения, шариковинтовые передачи, реечные и винтовые работающие в условиях воздействия радиации. Работоспособна при температуре -20...+120°C.

Ротационная ИР

Применяется в узлах трения ротационных машин. Работоспособна при температуре -15...+65°C. Термолита букс чугуновозов, шлаковозов, стелевозов, подшипники агломашин и других узлов металлургического оборудования экстремальных температур. По реологическим свойствам занимает промежуточное положение между с

Омметтерма-2

, Омметсупертерма Применяется в подшипниках качения металлургического и другого промышленного оборудования в воде и водяного пара. Сохраняет работоспособность при температуре -20...+180°C, временно до +2

Буровые смазки

ВНИИСМ 400 (/medno-grafitovaya-smazka/)

Область применения; используется для нанесения на резьбовые соединения бурового инструмента, как в консервирующего средства во время хранения оборудования. Высокая водостойкость, консервационные -60...+600°C).

Долотол Н

Область применения; шарошечные долота с негерметизированными опорами качения и скольжения. Высокая антиокислительная стабильности, водостойкость, противозадирные и консервационные характеристики. -20..+130°C.

Долотол АУ

Область применения; шарошечные долота с герметизированной опорой скольжения (Тр -30...+220°C).

Долотол НУ

Область применения; шарошечные долота с герметизированными опорами качения и скольжения (Тр -30

Геол-1

Область применения; нанесение на поверхность бурильных труб и керноприемных устройстве для высокоскоростного бурения. Водостойкая, консервационная и противозадирная (Тр -10...+60°C).

Пластол

Область применения; шарошечные долота высокооборотных бурильных механизмов с негерметизированными опорами качения и скольжения. Высокая механическая, коллоидная и антиокислительная стабильности, водостойкость, три консервационные характеристики. Работоспособна при температуре -20..+130°C.

Электроконтактные смазки

(<https://vniism.ru/elektroprovodyashaya-smazka/>)

ВНИИСМ 98

(<https://vniism.ru/elektroprovodyashaya-smazka/>)

(<https://vniism.ru/elektroprovodyashaya-smazka/>) Область применения; Смазка предназначена для снижения сопротивления разборных контактных соединений из однородных и разнородных металлов в соответствии с ГОСТ 82(Тр -60...+150°C).

ВНИИНП-248

Область применения; скользящие электрические контакты проволочных резисторов. Мягкая консистенция, сопротивление, хорошие морозо-, термо- и водостойкости (Тр -60...+200°C).

ВНИИНП-502

Область применения; слаботочные электрические контакты модульных переключателей. Электроконтактная адгезия, механическая стабильность и консервационные свойства. (Тр -40...+100°C).

Электра-1

Область применения; скользящие контакты типа "кольцо-щетка" коллекторного узла вращающихся трансформаторов. Стабильность, хорошие противоизносные характеристики и водостойкость, большой срок службы при перемещении (Тр -40...+120°C).

Консервационные (защитные) смазки

Пушечная (ПВК)

Область применения; защита от коррозии металлических изделий, предотвращение ржавления изделий и консервация металлических изделий и механизмов. Высокие адгезионные и консервационные свойства, наклонных и вертикальных поверхностях. (Тр -50...+50°C).

ВНИИСТ-2

Область применения; изоляция наземных трубопроводов. Полужидкая, морозостойкая (Тр -60...+40°C).

ВТВ-1

Область применения; предотвращение окисления клемм аккумуляторов автомобилей, консервация металлических поверхностей механизмов при транспортировании или длительном хранении. Высокие водостойкость, адгезионные свойства, хорошая морозостойкость (Тр -40...+45°C).

ВТВ-1, аэрозольная упаковка

Область применения; консервация неокрашенных и декоративных металлических поверхностей, клемм и деталей (Тр -40...+50°C).

ЗЭС

Область применения; защита от коррозии грозозащитных тросов и арматуры высоковольтных линий электропередач, хранящихся и эксплуатируемых на открытом воздухе. (Тр до +80°C).

ПН

Область применения; смазывание малокалиберных спортивных патронов (Тр -30...+50°C).

Канатные смазки и пропиточные составы

Канатная 39У

Область применения; рудничные и буровые канаты, тросы, подъемно-транспортные машины. Хорошие консервационные свойства. (Тр -25...+50°C).

Б03-1

Область применения; стальные канаты при их изготовлении. Хорошие адгезия к металлу, водостойкость (-20...+50°C).

Торсиол-35Э

Область применения; смазывание стальных канатов различного назначения при их эксплуатации. Водо- и морозостойкая (Тр -35...+50°C).

Ваерол

Область применения; стальные канаты промысловых и грузоподъемных устройств морских судов при их металлам, водостойкость, защитные свойства и антифрикционные характеристики (Тр -30...+50°C).

Канатол

Область применения; стальные канаты в процессе их изготовления. Защищает от изнашивания и коррозии

Е-86

Область применения; пропитка органических сердечников стальных канатов общего назначения. Высокие антифрикционные характеристики, водостойкость (Тр -35...+50°C).

ЛЗ-Е-91

Область применения; пропитка органических сердечников стальных канатов; смазывание контактирующей (Тр -35...+50°C).

Уплотнительные (резьбовые) смазки

Р-2

Область применения; резьбовые соединения обсадных и насосно — компрессорных труб буровых скважин морозостойкость (Тр -30...+50°C).

Р-402

Область применения; резьбы обсадных труб газоконденсатных скважин и насосно-компрессорных труб л токсичная (Тр -50...+200°C).

ВНИИНП-291

Область применения; герметизация кранов, находящихся в системах подачи хозяйственно-питьевой воды коллоидная стабильность, нерастворима в нефтепродуктах (Тр -50...+200°C).

Замазка вакуумная

Область применения; уплотнение разборных, но неподвижных соединений вакуумных установок. Водост

ЛЗ-162

Область применения; прямоточные задвижки и пробковые краны фонтанирующих нефтяных и газовых скважин. Растворима в углеводородах и не растворима в воде (Тр -25...+130°C).

Насосная

Область применения; сальниковые уплотнения нефтяных и грязевых насосов высокого давления буровых установок. Нерастворима в углеводородах, спиртах, глицерине и т.п. (Тр -20...+120°C).

Кранол

Область применения; арматура газовых магистралей, газораспределительных и компрессорных станций

Арматол -238

Область применения; герметизация запорных устройств устьевого нефтепромыслового оборудования негорючая. Мало растворима в жидких и газообразных углеводородах, частично растворяется в бензине (Тр -50...+120°C).

справочник по смазочным материалам ВНИИСП

Всероссийский Научно-Исследовательский Институт
Смазочных Материалов

Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015



[Смазочные материалы \(/smazochnye-materialy\)](#)

[Высокотемпературные смазки \(/vysokotemperaturnye-smazki\)](#)

[Морозостойкие смазки \(/morozostoykie-smazki\)](#)

[Буровые смазки \(/burovaya-smazka\)](#)

[Термостойкие смазки \(/termostojkie-smazki/\)](#)

[Водостойкие смазки \(/vodostojkie-smazki/\)](#)

Контактная информация:

193091, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная
Дом: 6 литер "М"

e-mail: info@vniism.ru (mailto:info@vniism.ru) Тел.+7 (812) 309 82 66 (callto:[+78123098266](tel:+78123098266))

2026 © Все права защищены

Соглашение на обработку персональных данных сайтом (</deyatelnost/soglashenie-na-obrabotku-personalnyh-d>