

Установка

Docker

 Copy page

Запустите VectorAI DB локально с помощью Docker.

Требования

- [Docker](#) установлен и запущен
- 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ+)
- 10 ГБ дискового пространства (рекомендуется 100 ГБ+)

Запустить VectorAI DB

```
docker pull actian/vectorai:latest
docker run -d --name vectorai \
  -v ./local_data:/var/lib/actian-vectorai \
  -p 6573-6575:6573-6575 \
  -e ACTIAN_VECTORAI_ACCEPT_EULA=YES \
  actian/vectorai:latest
```

Сервер gRPC доступен по адресу `localhost:6574` . Локальный пользовательский интерфейс доступен по адресу `localhost:6575` .

 Хотите пойти дальше? [Начните бесплатную 30-дневную пробную версию](#) и масштабируйтесь до 1 миллиона векторов, полностью используя свою инфраструктуру. Кредитная карта не требуется.

Использование Docker Compose

```
image: actian/vectorai:latest
container_name: vectorai
ports:
  - "6573:6573"
  - "6574:6574"
  - "6575:6575"
volumes:
  - ./local_data:/var/lib/actian-vectorai
environment:
  - ACTIAN_VECTORAI_ACCEPT_EULA=YES
restart: unless-stopped
```

Запустите службу:

```
docker-compose up -d
```

Остановите службу:

```
docker-compose down
```

Проверить установку

ⓘ **Требуется Python SDK:** сначала запустите `pip install actian-vectorai-client` или ознакомьтесь с [руководством по установке Python SDK](#).

```
from actian_vectorai import VectorAIClient

with VectorAIClient("localhost:6574") as client:
    info = client.health_check()
    print(f"Connected to {info['title']} v{info['version']}")
```

Порт уже используется	Остановите службы, использующие порт 6574, или перенаправьте его: <code>-p 6576:6574</code>
Отказано в доступе	Запустите Docker с соответствующими разрешениями или добавьте своего пользователя в группу docker
Контейнер немедленно завершает работу	Проверьте логи: <code>docker logs <container-id></code>
Контейнер завершает работу (Linux / WSL2)	Несоответствие разрешений при подключении тома: контейнер работает с UID 999. Запустите <code>chown -R 999:999 ./local_data</code> на хосте, затем перезапустите.

Просмотр журналов Docker

```
# List running containers
docker ps

# View logs
docker logs <container-id>

# Follow logs in real-time
docker logs -f <container-id>
```

Следующие шаги

Быстрый старт

Создайте свою первую коллекцию, вставьте векторы и выполните поиск.

Основные понятия

Узнайте о модели данных, архитектуре и принципах работы поиска.

SDK.

◀ Core concepts

Windows ▶

Powered by **mintlify**