



(51) МПК

B64D 19/00 (2006.01)*B64D 25/14* (2006.01)*B64D 1/14* (2006.01)*B64B 1/42* (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2007132524/11, 28.08.2007

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
28.08.2007

(43) Дата публикации заявки: 10.03.2009

(45) Опубликовано: 10.12.2009 Бюл. № 34

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: RU 2166897 C1, 20.05.2001. DE 19601068
A, 17.07.1997. WO 95/33649 A1, 14.12.1995.

Адрес для переписки:

188544, Ленинградская обл., г. Сосновый
Бор, ул. Молодежная, 5, ЦРТ, патентный
отдел

(72) Автор(ы):

Табанин Александр Дмитриевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Табанин Александр Дмитриевич (RU)

(54) ДЕСАНТНОЕ УСТРОЙСТВО

(57) Реферат:

Изобретение относится к оборудованию
воздушного транспортного средства.
Десантное устройство включает элемент,
снижающий скорость падения и
представляющий надувную оболочку,
заполненную легким газом, в верхней части
которой закреплено гнездо для размещения

десантника. Гнездо открыто сверху, а снизу
соединено с нижней частью оболочки
посредством амортизирующего устройства. На
нижнем основании оболочки закреплены
оружие, припасы и балласт так, что центр
тяжести устройства смещен в нижнюю часть.
Изобретение направлено на повышение
надежности. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(51) Int. Cl.

B64D 19/00 (2006.01)**B64D 25/14** (2006.01)**B64D 1/14** (2006.01)**B64B 1/42** (2006.01)**(12) ABSTRACT OF INVENTION**(21), (22) Application: **2007132524/11, 28.08.2007**(24) Effective date for property rights:
28.08.2007(43) Application published: **10.03.2009**(45) Date of publication: **10.12.2009 Bull. 34**

Mail address:

**188544, Leningradskaja obl., g. Sosnovyj Bor, ul.
Molodezhnaja, 5, TsRT, patentnyj otdel**

(72) Inventor(s):

Tabanin Aleksandr Dmitrievich (RU)

(73) Proprietor(s):

Tabanin Aleksandr Dmitrievich (RU)**(54) PARATROOP DEVICE**

(57) Abstract:

FIELD: landing equipment.

SUBSTANCE: paratroop device comprises an element to reduce fall rate that represents inflatable enclosure filled with light gas. Upper part of aforesaid enclosure features paratrooper seat arranged thereat. Said seat features open top and

bottom coupled with the said enclosure via damping device. Enclosure allows accommodating weapons, ammunition and ballast to have center of gravity shifted downward.

EFFECT: higher reliability.

2 cl, 1 dwg

Изобретение относится к авиационной технике, а более конкретно к средствам доставки людей из воздушного транспортного средства на землю, преимущественно военного назначения.

Известен десантный костюм, под наружной тканью которого укреплены шланги из упругого материала, а на концах шлангов установлены устройства, реактивная тяга которых тормозит падение [1].

Недостатком десантного костюма является его невысокая надежность.

Технический результат, достигаемый в предлагаемом изобретении, заключается в повышении надежности десантного устройства.

Указанный технический результат достигается тем, что устройство выполнено в виде надувной оболочки в форме усеченного конуса, обращенного малым основанием вниз. В верхней части оболочки закреплен отсек для десантника, нижняя часть которого соединена с нижним основанием оболочки посредством амортизирующего устройства. На нижнем основании закреплены запас продовольствия и воды, оружие и боеприпасы десантника, а также балласт.

Кроме того, пространство внутри оболочки разделено вертикальными перегородками на 3-4 части.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлен общий вид десантного устройства в рабочем состоянии.

Десантное устройство включает: 1 надувную оболочку, выполненную в форме усеченного конуса, обращенного малым основанием 2 вниз, и в центре верхней части с гнездом 3, в котором помещается отсек 4 для десантника. На нижнем основании 2 закреплена опорная пластина 5, соединенная с нижней частью гнезда 3 с помощью спиральной пружины 6. На пластине 5 помещаются рюкзак 7 с оружием и припасами десантника и балласт 8 для снижения положения центра тяжести устройства в целях сохранения вертикального положения устройства в полете.

Десантное устройство используется таким образом. После завершения укомплектования устройства и заполнения оболочки 1 легким газом десантник занимает место в отсеке 4 и закрепляется в нем ремнями. После этого десантное устройство покидает борт воздушного транспортного средства. Легкий газ в оболочке создает подъемную силу, благодаря чему скорость снижения устройства уменьшается до величины, примерно равной скорости снижения парашюта. При встрече с землей малого основания 2 пружина 6 сжимается и амортизирует. Десантник отстегивает ремни, стравливает газ, вскрывает оболочку, достает рюкзак 7 и далее действует в соответствии с заданием и обстановкой.

В случае пробоя оболочки пулей или осколком газ из поврежденной части оболочки может вытечь, но в других частях оболочки подъемная сила оставшегося газа обеспечит устройству возможность достичь земли без гибели десантника. При приводнении устройства в водоеме газ в оболочке обеспечит устройству достаточную плавучесть.

Источники информации

1. Патент РФ №2166897.

Формула изобретения

1. Десантное устройство, включающее элемент, снижающий скорость падения, отличающееся тем, что этот элемент представляет собою оболочку, заполненную легким газом и содержащую гнездо для размещения десантника, закрепленное в верхней части оболочки и соединенное с нижней частью оболочки амортизирующим

устройством, а на нижнем основании оболочки закреплены оружие, припасы и балласт таким образом, что центр тяжести смещен вниз устройства.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внутреннее пространство оболочки разделено перегородками на 3-4 части.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

