



← Опубликовать пост



Guillermo Rauch  
@rauchg

...

Если вы не читаете код, будь то в явном виде или с помощью агентного подхода, то одно или несколько из следующих утверждений верны: ○ вы новичок; ○ программное обеспечение — это одноразовый продукт; ○ вы создаете прототип; ○ у вас нет пользователей / дохода; ○ вы берете на себя долговые обязательства и риски; ○ у вас базовые проблемы. И кстати. Все это нормально. Но реальность такова, что модели еще не достигли стадии «полной автономности». Они совершают ошибки новичков, выбирают неверные архитектурные решения. Я только что заставил лучшую в мире модель добавить бессмысленную задержку в 700 мс, чтобы что-то «уладить», и она ответила мне: «Вы правы, я была одержима производительностью» 😡. Я придерживаюсь мнения, что потребность в этом будет все меньше и меньше. Большая часть кода действительно будет похожа на ассемблер. Но на этих моделях и нарративах держится глобальный интернет и инфраструктура программного обеспечения, и мы должны это учитывать.

21:01 · 9 авг. 2026 г. · **1,3 млн** Просмотров

 573

 765

 8 тыс.

 3 тыс.



Джошпакетт  @joshpuckett · 9 авг.

...

На днях @artur_bien опубликовал пример халтуры, написанной на денг-сленге, которая занимала около 300 LOC, чтобы сделать то же самое, что я сделал накануне менее чем за 20 LOC (с помощью моего агента) Удивительно легко попасть впросак, если не знаешь, что делаешь.

 6

 1

 127

 27 тыс.



Танишк (tk)   @tanishqk · 9 авг.

...

слава богу, люди, работающие на платформах, наконец-то заговорили об этом. такая психологическая операция, которую проводят модельные лаборатории и компании по производству сбруи

 2

 1

 74

 4 тыс.



Патрик  @fullpatstack · 9 авг.

...

«Плохая архитектура» — это не та проблема, которую можно решить, прочитав код. Это точно не обязательно и не должно быть так. «Ваши проблемы фундаментальны» — это ничего не значит. Другие утверждения настолько очевидно ложны... разве что, кроме того, что нужно идти на риск

 6

 1

 66

 26 тыс.



