perplexity

Добавь проверку линтером перед деплоем

Добавим линтер **Ruff** перед деплоем документации. Если в коде есть ошибки стиля, неиспользуемые импорты, потенциальные баги или проблемы форматирования — деплой не запустится.

Обнови .github/workflows/deploy-docs.yml

Замени файл `.github/workflows/deploy-docs.yml` на:

```
name: Deploy documentation

on:
  push:
    branches:
      - main
  workflow_dispatch:

permissions:
  contents: read
  pages: write
  id-token: write

concurrency:
  group: pages
  cancel-in-progress: true

jobs:
  lint:
    name: Lint code
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v6

      - name: Set up Python
        uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: "3.12"
          cache: pip

      - name: Install Ruff
        run: |
          python -m pip install --upgrade pip
          pip install ruff
```

```
      - name: Run Ruff lint
        run: |
          ruff check .

      - name: Run Ruff format check
        run: |
          ruff format --check .

  build:
    name: Build documentation
    needs: lint
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v6

      - name: Set up Python
        uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: "3.12"
          cache: pip

      - name: Install dependencies
        run: |
          python -m pip install --upgrade pip
          pip install -r requirements.txt
          pip install -e .

      - name: Build documentation
        run: |
          mkdocs build --strict

      - name: Upload Pages artifact
        uses: actions/upload-pages-artifact@v4
        with:
          path: ./site

  deploy:
    name: Deploy documentation
    needs: build

    runs-on: ubuntu-latest

    environment:
      name: github-pages
      url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }}

    steps:
      - name: Deploy to GitHub Pages
        id: deployment
        uses: actions/deploy-pages@v4
```

Теперь порядок такой:

```
lint -> build -> deploy
```

Если линтер найдёт ошибку, `build` не запустится, а значит документация не будет опубликована. GitHub Actions выполняет jobs последовательно, если задать зависимость через `needs`. [1] [2] [3]

Добавь конфигурацию Ruff

Создай в корне проекта файл `pyproject.toml`:

```
[tool.ruff]
line-length = 100
target-version = "py39"

[tool.ruff.lint]
select = [
    "E",   # pycodestyle errors
    "F",   # Pyflakes
    "B",   # flake8-bugbear
    "UP",  # pyupgrade
    "I",   # isort
    "C4",  # flake8-comprehensions
    "SIM", # flake8-simplify
    "RUF"  # Ruff-specific rules
]

ignore = [
    "E501"  # слишком длинные строки — удобно для документации и формул
]

[tool.ruff.lint.isort]
known-first-party = ["rrm"]

[tool.ruff.format]
quote-style = "double"
indent-style = "space"
```

Ruff читает конфигурацию из `pyproject.toml`, `ruff.toml` или `.ruff.toml`; правила выбираются через `lint.select`, а исключения — через `lint.ignore`. [4] [5] [6]

Обнови requirements.txt

```
numpy
matplotlib
pillow
pytest
pytest-cov
ruff
mkdocs
mkdocs-material
mkdocstrings[python]
```

Добавь dev-зависимости в setup.py

В `setup.py` уже есть:

```
extras_require={
    "dev": [
        "pytest",
    ]
},
```

Замени на:

```
extras_require={
    "dev": [
        "pytest",
        "pytest-cov",
        "ruff",
    ]
},
```

Проверь локально перед push

```
ruff check .
ruff format --check .
```

Если всё чисто, Ruff ничего не выведет.

Если хочешь автоматически исправить часть проблем:

```
ruff check --fix .
ruff format .
```

Ruff поддерживает команду `ruff check` для всего проекта и может работать как GitHub Action; также он умеет автоматически исправлять часть нарушений через `--fix`. [7] [8] [9]

Добавь в README.md

````
## Качество кода

Перед деплоем документации проект автоматически проверяется линтером Ruff.

```bash
ruff check .
ruff format --check .
````

Если проверка не пройдена, GitHub Actions не соберёт и не опубликует документацию.
````

```
## Финальный pipeline

Теперь у проекта полный цикл:

```text
push -> lint -> build docs -> deploy docs
```

Или:

```
push -> ruff check -> mkdocs build -> GitHub Pages
```

Финальный принцип

Деплой должен быть возможен только для проверенного кода.

Теперь документация не опубликуется, если в коде есть ошибки, непроверенный стиль или потенциально проблемные конструкции. Ruff выполняет проверку до сборки MkDocs, а `needs: lint` гарантирует порядок выполнения. [5] [10] [11]

⁂

1. https://docs.github.com/en/actions/reference/workflows-and-actions/workflow-syntax
2. https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.17/actions/reference/workflows-and-actions/workflow-syntax
3. https://docs.github.com/fr/enterprise-cloud@latest/actions/reference/workflows-and-actions/workflow-syntax
4. https://docs.astral.sh//ruff/configuration/
5. https://docs.astral.sh/ruff/linter/
6. https://docs.astral.sh/ruff/tutorial/
7. https://github.com/marketplace/actions/ruff-action
8. https://github.com/astral-sh/ruff
9. https://pypi.org/project/ruff/
10. https://github.com/marketplace/actions/actions_python_ruff
11. https://github.com/michalmaj/modern-python-project-guide/blob/main/docs/06_github_actions.md
12. https://docs.astral.sh/ruff/default-rules/
13. https://docs.astral.sh/ruff/faq/
14. https://raw.githubusercontent.com/astral-sh/ruff/refs/heads/main/docs/editors/settings.md
15. https://github.com/reflex-dev/ruff
16. https://github.com/astral-sh/ruff/blob/c345a22e/docs/configuration.md?plain=1
17. https://github.com/astral-sh/ruff/actions/runs/6896783778/workflow
18. https://docs.github.com/en/actions/tutorials/build-and-test-code/python
```