

[Главная страница](#) / [Статьи](#) / [Фасадная декор молдинги: искусство архитектурного преображения](#)

Фасадная декор молдинги: искусство архитектурного преображения



Stavros Team

93

17 мин.


Декор

Лепнина



Взгляните на здание, которое буквально завораживает своей красотой и изяществом. Что создает эту магию? Секрет кроется в мастерском применении декоративных элементов, среди которых фасадная декор молдинги занимают особое место. Эти элегантные профилированные планки способны превратить самый обычный фасад в произведение архитектурного искусства, подчеркнув каждую линию, создав ритм и гармонию.

Молдинги — это не просто декоративные элементы. Они представляют собой инструмент архитектурного языка, позволяющий говорить с наблюдателем на уровне эмоций и эстетических переживаний. Каждый профиль, каждый изгиб несет смысловую нагрузку, формируя характер здания и его восприятие окружающими.



[Перейти в каталог](#)

Эволюция молдингового декора в архитектуре

[Перейти в каталог](#)


История применения молдингов насчитывает тысячелетия, от древних храмов Греции до современных небоскребов — профилированные элементы всегда играли ключевую роль в формировании архитектурного

облика. Античные мастера создали систему ордеров, где каждый молдинг имел строго определенное место и пропорции.

Средневековые привнесли свои интерпретации, адаптировав классические формы к новым стилистическим требованиям. Готические соборы демонстрировали виртуозное мастерство резчиков по камню, создававших сложнейшие профили нервюр, архивольтов, импостов. Каждый элемент нес не только декоративную, но и символическую нагрузку.

Ренессанс возродил интерес к античным пропорциям, но переосмыслил их в соответствии с новыми эстетическими представлениями. Итальянские палаццо XV-XVI веков стали образцами гармоничного применения молдингов различных профилей. Карнизы, пилястры, обрамления окон создавали сложную, но логичную систему декорирования.

Барокко XVIII века довело искусство молдингового декора до совершенства. Сложные многоуровневые профили, игра выступающих и западающих элементов, богатство светотеневых эффектов — все это создавало ощущение динамики и торжественности. Фасадный декор барочных дворцов поражает своим разнообразием и мастерством исполнения.



[Смотреть видео ...](#)

Современные интерпретации классических форм

XXI век принес новое понимание роли молдингов в архитектуре. Современные технологии производства позволили создавать элементы, которые превосходят исторические аналоги по точности, долговечности и разнообразию форм. Изделия из полиуретана открыли безграничные возможности для творчества архитекторов.

Неоклассицизм использует традиционные профили, но адаптирует их к современным материалам и технологиям строительства. Минимализм упрощает формы, создавая лаконичные, но выразительные решения. Хай-тек интегрирует молдинги в сложные технологические системы фасадов.


Параметрическая архитектура позволяет создавать уникальные визуальные эффекты, комбинируя различные профили и материалы. Это открывает возможности для создания форм, которые были недостижимы в прошлом.

[Перейти в каталог](#)


о изменяющемся профилем,
ние открывает возможности для

Экологические тренды влияют на выбор материалов и технологий производства молдингов. Переработанные материалы, низкоэнергетичные производственные процессы, возможность вторичной переработки — все это становится важными факторами при выборе декоративных элементов.

Наша фабрика также производит:



Молдинг LD32 полистирол
HIWOOD 32мм x 15мм x
2,0м.
от 500 р.



Молдинг D22 полистирол
HIWOOD 22мм x 10мм x
2,0м.
от 350 р.



Молдинг D40 полистирол
HIWOOD 40мм x 18мм x
2,0м.
от 600 р.



Молдинг LD40 полис
HIWOOD 41мм x 19.5
2,0м.
от 600 р.

[Смотреть весь Каталог продукции](#)

Типология и классификация молдингов

Получить консультацию

☐ Я согласен на обработку персональных данных

Отправить

Функциональная классификация

Карнизные молдинги выполняют важнейшую архитектурную функцию, создавая горизонтальные членения фасада и обеспечивая защиту от атмосферных осадков. Венчающие карнизы формируют силуэт здания, подчеркивая его завершенность. Межэтажные карнизы создают ритмическую структуру, делящую фасад на пропорциональные части.

Профили карнизных молдингов варьируются от простых прямоугольных до сложных многоуровневых. Классические карнизы включают гусек, валик, каблучок, четверть — элементы, проверенные веками архитектурной практики. Современные интерпретации могут упрощать или усложнять традиционные формы в соответствии с общей концепцией проекта.

Плинтусные молдинги создают переход между стеной и цоколем или полом. Их профили обычно более массивны, что соответствует их положению в общей композиции фасада. Высота плинтусных молдингов должна быть соразмерна общим пропорциям здания и высоте первого этажа.

Межпанельные молдинги разделяют поверхность стены на отдельные участки, создавая рустовку или имитацию каменной кладки. Эти элементы могут быть как горизонтальными, так и вертикальными, образуя геометрические композиции различной сложности.

Стилистическая типология

Классические молдинги основаны на к

Перейти в каталог

ский стиль характеризуется строгостью и лаконичностью профилей без лишних украшений создают

ощущение монументальности и стабильности. Эти молдинги подходят для общественных зданий, банков, административных центров.

Ионические профили отличаются большей изысканностью. Характерные волюты, утонченные пропорции, деликатная проработка деталей делают эти молдинги идеальными для жилых зданий, отелей, культурных центров. Масштаб ионических молдингов более человечен, что создает комфортную атмосферу.

Коринфские молдинги демонстрируют богатство декоративных возможностей. Растительные орнаменты, сложные многоуровневые профили, виртуозная проработка деталей требуют высокого мастерства изготовления. Эти элементы подходят для парадных зданий, где необходимо подчеркнуть торжественность и представительность.

Современные молдинги могут интерпретировать классические формы или создавать принципиально новые решения. Геометрическая стилизация, использование современных материалов, интеграция технических элементов — все это расширяет возможности применения молдингового декора в современной архитектуре.

Размерная градация

Крупные молдинги применяются для создания основной архитектурной структуры здания. Их размеры должны быть соразмерны масштабу сооружения. Высота таких элементов может достигать 200-300 мм и более. Крупные молдинги читаются с большого расстояния, формируя общее впечатление о здании. Средние молдинги создают промежуточную структуру, разрабатывая архитектурную композицию. Их высота обычно составляет 80-150 мм. Эти элементы хорошо читаются с расстояния 20-50 метров, создавая детализацию средней крупности. Молдинги карниз пилястры этой категории чаще всего применяются в жилом строительстве.

Мелкие молдинги добавляют изысканность и детализацию в общую композицию. Их высота не превышает 50-80 мм. Такие элементы хорошо читаются вблизи, создавая тактильное ощущение качества и мастерства исполнения. Мелкие молдинги особенно важны в интерьерах и на первых этажах зданий.

Сверхкрупные молдинги применяются в особых случаях — для монументальных сооружений, храмов, общественных зданий исключительного значения. Их размеры могут превышать 500 мм в высоту. Такие элементы требуют особых технологий изготовления и монтажа.

Материаловедение молдингового производства

Полиуретан — материал будущего

Полиуретановые молдинги революционизировали индустрию архитектурного декора. Этот материал обладает уникальным сочетанием свойств: легкость, прочность, точность воспроизведения деталей, стойкость к атмосферным воздействиям. Фасадная декор молдинги из полиуретана позволяют воплощать самые смелые дизайнерские идеи.

Технология производства полиуретановых молдингов основана на реакционном литье. Жидкие компоненты — полиол и изоцианат — смешиваются в точных пропорциях и заливаются в силиконовые формы. Реакция полимеризации происходит при комнатной температуре или с небольшим подогревом, что обеспечивает идеальное воспроизведение мельчайших деталей формы.

Плотность полиуретана может варьироваться в широких пределах, что позволяет оптимизировать характеристики молдингов для конкретных условий применения. Высокоплотные составы обеспечивают максимальную прочность, низкоплотные — минимальный вес. Промежуточные плотности дают оптимальное соотношение прочности и веса.

Современные полиуретановые системы включают различные добавки: УФ-стабилизаторы предотвращают деградацию от солнечного излучения, антипирены повышают огнестойкость, биоциды защищают от биологических поражений. Модифицированные полиуретаны выдерживают более широкий диапазон температур и обладают повышенной химической стойкостью.

Классические материалы в современной интерпретации

Натуральное дерево остается популярным материалом для изготовления молдингов благодаря своей природной красоте и возможности тонкой обработки. Современные технологии обработки древесины значительно продлили срок

временные технологии обработки и эксплуатации.

[Перейти в каталог](#)

Выбор породы древесины определяется эксплуатационными требованиями и эстетическими предпочтениями. Дуб обеспечивает максимальную долговечность и благородный внешний вид. Его плотная структура хорошо держит профиль и противостоит атмосферным воздействиям. Бук отличается однородностью текстуры и отличной обрабатываемостью.

Хвойные породы — сосна, ель, лиственница — обладают естественной стойкостью к влаге благодаря высокому содержанию смол. Лиственница особенно ценится за стойкость к гниению и красивую текстуру. Современные пропиточные составы многократно повышают долговечность хвойных молдингов.

Термическая модификация древесины изменяет ее свойства на молекулярном уровне. Обработка при температуре 160-230°C в бескислородной среде повышает стабильность размеров, стойкость к влаге и биологическим поражениям. Термодревесина приобретает благородный темный оттенок и не требует дополнительной тонировки.

Композитные решения

Древесно-полимерные композиты (ДПК) сочетают природную красоту дерева с практичностью полимеров. В состав ДПК входят древесная мука, полимерное связующее и различные добавки. Такие молдинги не боятся влаги, не растрескиваются, не требуют регулярного обслуживания.

Минеральные композиты на основе цемента или гипса с полимерными добавками позволяют создавать молдинги, имитирующие натуральный камень. Стеклофибра или другие армирующие материалы повышают прочность и трещиностойкость. Специальные наполнители создают нужную фактуру поверхности.

Стеклопластиковые молдинги обладают исключительной прочностью при малом весе. Стекловолокно, пропитанное полимерными смолами, образует материал с уникальными характеристиками. Высокая коррозионная стойкость делает такие молдинги идеальными для агрессивных сред.

Керамические молдинги изготавливаются из специальных масс с последующим высокотемпературным обжигом. Глазурованные поверхности обладают исключительной стойкостью к атмосферным воздействиям и сохраняют цвет десятилетиями. Возможности керамики в создании сложных форм и текстур практически безграничны.

Дизайнерские принципы применения молдингов

Пропорциональные соотношения

Золотое сечение лежит в основе гармоничных архитектурных композиций. Применение этого принципа к размещению молдингов создает естественную, приятную глазу структуру фасада. Отношение высоты молдинга к расстоянию между соседними элементами должно следовать пропорции 1:1,618.

Модульные системы упрощают проектирование и обеспечивают единство композиции. Базовый модуль определяет размеры всех элементов — высоту молдингов, расстояния между ними, размеры панелей.

Кратность размеров модулю создает математически точную гармонию.

Масштабность связывает размеры молдингов с общими габаритами здания и окружающей застройкой.

Крупные сооружения требуют соответствующих по размеру декоративных элементов. Камерные постройки гармонируют с деликатными, изящными профилями.

Человеческий масштаб учитывается при проектировании молдингов на уровне глаз. Элементы первого этажа должны быть соразмерны человеку, создавая комфортное восприятие. Детализация этого уровня может быть максимальной, поскольку она рассматривается с близкого расстояния.

Ритмические структуры

Равномерный ритм создается повторением одинаковых элементов через равные интервалы. Такой ритм успокаивает, создает ощущение порядка и стабильности. Каталог фасадного декора предлагает стандартные элементы, идеально подходящие для создания равномерных ритмических структур.

Прогрессивный ритм основан на постепенном изменении размеров или интервалов между элементами.

Наращение или убывание создает динамику, направленное движение. Такой прием часто используется для подчеркивания входных зон или кульминационных точек композиции.

Синкопированный ритм включает паузы и неравномерные интервалы, создавая живую, богатую структуру. Сочетание крупных и мелких элементов, различных профилей и фактур придает композиции выразительности и индивидуальности.

[Перейти в каталог](#)

Полиритм объединяет несколько ритмических структур, создавая многоплановую композицию. Горизонтальные молдинги создают один ритм, вертикальные элементы — другой. Наложение различных ритмов формирует сложную, но гармоничную структуру фасада.

Цветовые решения

Монохромные композиции основаны на оттенках одного цвета. Белые молдинги на светлых стенах создают деликатную, изысканную композицию. Тональные переходы подчеркивают пластику форм, не отвлекая внимания от архитектуры.

Контрастные сочетания привлекают внимание и создают активную, динамичную композицию. Темные молдинги на светлых стенах или наоборот максимально подчеркивают архитектурную структуру. Такой прием требует осторожности, чтобы не разрушить общую гармонию.

Акцентные цвета используются для выделения отдельных элементов — входных групп, эркеров, балконов. Яркие цветные молдинги на нейтральном фоне создают композиционные центры, направляющие внимание зрителя.

Исторически достоверные цветовые схемы важны при реставрации памятников архитектуры или стилизации под определенную эпоху. Исследование подлинных цветов помогает воссоздать аутентичный облик здания.

Технологические аспекты производства и монтажа

Современные производственные технологии

Компьютерное проектирование молдингов начинается с создания точной 3D-модели. CAD-системы позволяют проработать мельчайшие детали профиля, проверить сопряжения с другими элементами, оптимизировать форму для конкретных условий производства. Производство фасадного декора использует самые современные программные комплексы.

ЧПУ-станки обеспечивают высочайшую точность изготовления форм и оснастки. Фрезерование с точностью до десятых долей миллиметра гарантирует идеальную геометрию молдингов. Многоосевая обработка позволяет создавать сложные криволинейные поверхности одним проходом.

Литьевые технологии для полиуретановых молдингов включают точное дозирование компонентов, их смешивание в специальных головках, заливку в формы под контролируемым давлением. Автоматизация процесса обеспечивает стабильность характеристик и высокую производительность.

Контроль качества на всех этапах производства гарантирует соответствие готовых изделий проектным требованиям. Входной контроль сырья, операционный контроль параметров процесса, финальная проверка геометрии и внешнего вида — все это составляет систему качества современного производства.

Системы крепления и монтажа

Механические системы крепления обеспечивают максимальную надежность для тяжелых молдингов.

Анкерные болты, саморезы по бетону, дюбели различных типов подбираются в зависимости от материала стены и нагрузок. Скрытые крепления сохраняют эстетику фасада.

Клеевые системы подходят для легких полиуретановых молдингов. Современные полиуретановые и акриловые клеи обеспечивают прочное соединение с различными основаниями. Клеевое крепление исключает необходимость сверления и позволяет создавать невидимые стыки.

Комбинированные системы объединяют преимущества механического и клеевого крепления. Временная фиксация клеем дополняется механическими элементами для долговременной надежности. Такой подход оптимален для молдингов средних размеров.

Компенсационные элементы учитывают температурные деформации здания и молдингов. Эластичные прокладки, деформационные швы, подвижные соединения предотвращают появление трещин и разрушений.

Правильное проектирование компенсационных элементов критически важно для долговечности системы.

Технология монтажных работ

Подготовка основания определяет качество монтажа. Поверхность стены должна быть ровной, прочной, сухой, очищенной от пыли и грязи. Грунтовка улучшает адгезию и защищает основание от влаги.

[Перейти в каталог](#)

Поверхность стены должна быть ровной, прочной, сухой, очищенной от пыли и грязи. Грунтовка улучшает адгезию и защищает основание от влаги.

Разметка расположения молдингов выполняется с использованием лазерных уровней и измерительных инструментов. Точность разметки определяет качество геометрии готового фасада. Контрольные точки и базовые линии должны быть проверены несколько раз.

Последовательность монтажа влияет на качество стыков и общий внешний вид. Как правило, монтаж начинается с крупных горизонтальных элементов, затем устанавливаются вертикальные, и в последнюю очередь — мелкие детали. Такая последовательность обеспечивает правильное сопряжение элементов. Финишная обработка включает заделку стыков, шлифовку неровностей, грунтование и окраску. Качество финишных операций во многом определяет итоговый внешний вид фасада. Использование качественных материалов и соблюдение технологии критически важны на этом этапе.

Экономические аспекты применения молдингов

Стоимостные факторы

Материал изготовления существенно влияет на стоимость молдингов. Полиуретановые элементы обычно дешевле деревянных аналогов при сопоставимом качестве поверхности. Натуральный камень остается самым дорогим вариантом, но обеспечивает максимальную престижность и долговечность.

Сложность профиля прямо связана с трудозатратами на изготовление. Простые прямоугольные молдинги стоят значительно дешевле сложных многоуровневых карнизов. Кривизна, подрезки, специальные сопряжения увеличивают стоимость пропорционально сложности.

Объем заказа влияет на удельную стоимость элементов. Крупные партии позволяют снизить долю постоянных затрат и получить существенные скидки. Мелкие заказы индивидуальных элементов имеют высокую стоимость из-за необходимости изготовления специальной оснастки.

Сроки изготовления также влияют на цену. Стандартные элементы из наличия на складе стоят дешевле изготавливаемых под заказ. Срочные заказы требуют перестройки производственного процесса и стоят дороже плановых.

Экономическая эффективность

Повышение стоимости недвижимости от применения качественного молдингового декора часто превышает затраты на его приобретение и монтаж. Привлекательный внешний вид здания увеличивает его рыночную стоимость, особенно в престижных районах.

Снижение эксплуатационных расходов достигается за счет защитных функций молдингов. Карнизы отводят воду от стен, предотвращая их разрушение. Цокольные молдинги защищают основание здания от брызг и загрязнений. Правильно спроектированная система молдингов продлевает срок службы фасада.

Энергосберегающий эффект достигается при использовании молдингов в составе утепленных фасадных систем. Дополнительный слой изоляции под декоративными элементами снижает теплопотери.

Солнцезащитные молдинги уменьшают нагрев помещений в летний период.

Маркетинговые преимущества зданий с выразительными фасадами особенно важны для коммерческой недвижимости. Привлекательный внешний вид повышает узнаваемость, создает положительный имидж, привлекает клиентов и арендаторов.

Оптимизация затрат

Стандартизация элементов — наиболее эффективный способ снижения стоимости молдингового декора.

Использование типовых профилей из каталога производителя многократно дешевле изготовления индивидуальных элементов. Декоративные молдинги стандартных размеров всегда доступны на складе. Комплексные поставки от одного производителя дают дополнительные скидки и упрощают логистику. Единые технические требования, совместимость элементов, общие гарантийные обязательства — все это снижает риски и затраты заказчика.

Планирование закупок с учетом сезонности позволяет получить лучшие цены. В межсезонье многие производители предлагают дополнительные скидки для загрузки производственных мощностей.

Заблаговременные заказы также получают приоритет в обработке.

Оптимизация проектных решений может помочь избежать дорогостоящих ошибок при монтаже декора без потери эстетического эффекта. Замена сложных элементов на простые, использование повторяющихся деталей, унификация размеров — все это сокращает затраты на производство и монтаж.

[Перейти в каталог](#)

Региональные особенности применения

Климатическая адаптация

Северные регионы России предъявляют особые требования к морозостойкости молдингов. Температуры до -50°C и ниже, многократные циклы замораживания-оттаивания требуют специальных материалов и конструктивных решений. Полиуретановые составы для северных условий содержат специальные модификаторы.

Южные регионы сталкиваются с проблемами интенсивного ультрафиолетового излучения, высоких температур, повышенной влажности. УФ-стабилизаторы предотвращают деградацию материалов. Светлые цвета снижают нагрев. Специальные вентиляционные зазоры обеспечивают проветривание конструкций. Прибрежные зоны требуют повышенной коррозионной стойкости из-за воздействия соленых туманов. Крепежные элементы изготавливаются из нержавеющей стали. Защитные покрытия должны обладать химической стойкостью. Регулярное обслуживание продлевает срок службы.

Горные районы характеризуются большими суточными перепадами температур, интенсивным ультрафиолетом на высоте, частыми осадками. Материалы должны сохранять стабильность при резких температурных колебаниях. Дренажные системы обеспечивают быстрый отвод влаги.

Архитектурные традиции

Русский классицизм XVIII-XIX веков создал уникальную традицию применения молдингового декора. Петербургские дворцы, московские особняки демонстрируют мастерское использование профилированных элементов. Купить молдинги в классических профилях позволяет воссоздать историческую атмосферу. Деревянное зодчество Русского Севера развило собственную систему декоративных элементов. Причелины, полотенца, наличники создавались резчиками по дереву с виртуозным мастерством. Современные технологии позволяют воспроизводить эти формы в различных материалах.

Советская архитектура середины XX века характеризовалась лаконичными формами молдингов. Простые профили, строгая геометрия, функциональность — основные принципы этого направления. Реконструкция зданий советского периода часто требует воссоздания аутентичных элементов декора.

Современная региональная архитектура стремится к созданию собственной идентичности. Местные материалы, традиционные формы в современной интерпретации, адаптация к климатическим условиям — все это формирует новые направления в молдинговом декоре.

Нормативные требования

Федеральные строительные нормы устанавливают общие требования к качеству и безопасности декоративных элементов фасадов. Прочность крепления, огнестойкость материалов, стойкость к атмосферным воздействиям — основные нормируемые характеристики.

Региональные стандарты учитывают местные климатические условия и строительные традиции.

Дополнительные требования к морозостойкости в северных регионах, ветровым нагрузкам в прибрежных зонах, сейсмостойкости в активных районах.

Муниципальные регламенты могут устанавливать ограничения на применение определенных материалов или цветов в исторических центрах городов. Согласование проектов декоративного оформления фасадов с архитектурными службами обязательно для многих населенных пунктов.

Международные стандарты качества становятся все более актуальными для экспортно-ориентированных производителей. Соответствие европейским нормам CE, американским ASTM, международным ISO расширяет возможности применения российских молдингов.

Инновационные разработки и перспективы

Умные материалы

Термохромные покрытия изменяют цвет в зависимости от температуры, создавая динамичные фасады.

Молдинги с такими покрытиями могут создавать художественные эффекты, привлекать

[Перейти в каталог](#)

в режиме здания, создавать

архитектуры.

Фотокаталитические поверхности разлагают органические загрязнения под действием ультрафиолетового излучения. Самоочищающиеся молдинги сохраняют первоначальный вид без регулярного обслуживания.

Дополнительно они очищают воздух от вредных примесей.

Пьезоэлектрические элементы генерируют электричество при механических деформациях. Молдинги с встроенными пьезоэлементами могут подсвечиваться за счет энергии ветра или вибраций здания. Такие решения особенно эффективны для высотных сооружений.

Материалы с памятью формы восстанавливают первоначальную геометрию после деформаций. Молдинги из таких материалов самостоятельно исправляют незначительные повреждения, что снижает затраты на обслуживание и продлевает срок службы.

Цифровые технологии

Интернет вещей проникает в строительную индустрию. Датчики в молдингах могут контролировать их состояние, температуру, влажность, деформации. Беспроводная передача данных позволяет создавать системы мониторинга состояния фасадов в реальном времени.

Дополненная реальность через мобильные устройства помогает визуализировать проектируемые молдинги на реальном здании. Архитекторы и заказчики могут оценить различные варианты оформления фасада до принятия окончательного решения.

Искусственный интеллект анализирует климатические данные, характеристики здания, эстетические предпочтения и предлагает оптимальные решения по молдинговому декору. Машинное обучение на основе успешных проектов повышает качество рекомендаций.

Блокчейн-технологии обеспечивают прозрачность происхождения материалов и качества изготовления.

Каждый молдинг получает цифровой сертификат с информацией о производителе, составе материала, условиях изготовления, результатах контроля качества.

Экологические инновации

Биоразлагаемые полимеры открывают возможности создания экологически безопасных молдингов. После окончания срока службы такие элементы полностью разлагаются в природной среде, не загрязняя окружающую среду.

Материалы из переработанного сырья снижают экологический след производства. Использование вторичного полимерного сырья, переработанной древесины, отходов других производств делает молдинги более экологичными.

Углеродно-негативные материалы поглощают CO₂ из атмосферы в процессе эксплуатации. Специальные добавки в составе полимеров связывают углекислый газ, способствуя улучшению экологической ситуации в городах.

Возобновляемые источники энергии для производства молдингов снижают углеродный след. Солнечные панели, ветрогенераторы, биогазовые установки обеспечивают энергией производственные процессы без выбросов парниковых газов.

Часто задаваемые вопросы о фасадных молдингах

Какие молдинги лучше выбрать для частного дома?

Для частного дома оптимальны полиуретановые молдинги благодаря их легкости, прочности и доступной цене. Выбирайте элементы соразмерные масштабу здания — для двухэтажного дома подходят молдинги высотой 80-120 мм. Учитывайте архитектурный стиль: для классики выбирайте профилированные элементы, для современного дома — лаконичные геометрические формы.

Сколько стоят молдинги для фасада?

Стоимость молдингов варьируется в широких пределах в зависимости от материала, сложности профиля и производителя. Простые полиуретановые элементы стоят от 300-500 рублей за погонный метр. Сложные декоративные профили могут стоить 1000-2000 рублей за метр. Деревянные молдинги ручной работы — от 1500-3000 рублей за метр. При больших объемах предоставляются скидки.

Как долго служат фасадные молдинги?

Срок службы качественных молдингов зависит от материала. Полиуретановые элементы могут служ

и требуют регулярного монтажа и обслуживания.

Деревянные молдинги требуют

[Перейти в каталог](#)

периодического обновления защитных покрытий каждые 5-7 лет, но при должном уходе также служат десятилетиями.

Можно ли устанавливать молдинги зимой?

Монтаж молдингов возможен при температуре не ниже -10°C при использовании специальных морозостойких клеев. Однако оптимальными условиями являются положительные temperature и отсутствие осадков. Зимний монтаж требует дополнительных мер безопасности и может занять больше времени из-за необходимости прогрева материалов.

Требуют ли молдинги специального ухода?

Современные качественные молдинги требуют минимального ухода. Рекомендуется ежегодная мойка мягкими моющими средствами и осмотр состояния креплений. Фасадные элементы декора из полиуретана практически не требуют обслуживания. Деревянные элементы нуждаются в периодическом обновлении защитных покрытий.

Как рассчитать количество молдингов для дома?

Расчет выполняется на основе планов фасадов. Измерьте общую длину всех горизонтальных линий (карнизы, пояски, цокольные молдинги) и вертикальных элементов (углы, простенки). Добавьте 10% на подрезку и возможные ошибки. Для точного расчета лучше обратиться к специалистам с готовыми чертежами.

Какой клей использовать для крепления молдингов?

Для полиуретановых молдингов используйте специальные полиуретановые или MS-полимерные клеи. Они обеспечивают прочное соединение и остаются эластичными при температурных деформациях. Для тяжелых элементов рекомендуется комбинировать клеевое крепление с механическим. Силиконовые герметики используются только для заделки стыков, но не для основного крепления.

Можно ли окрашивать молдинги?

Большинство молдингов поддаются окрашиванию. Полиуретановые элементы отлично красятся акриловыми фасадными красками. Перед окраской поверхность нужно обезжирить и загрунтовать. Некоторые производители предлагают заводскую окраску в любые цвета, что обеспечивает лучшее качество и долговечность покрытия.

Мир фасадной декор молдинги открывает безграничные возможности для архитектурного творчества и преображения зданий. От скромного частного дома до величественного общественного сооружения — правильно подобранные молдинги способны кардинально изменить восприятие архитектуры, придать ей индивидуальность, благородство и выразительность.

Современные технологии производства и материалы нового поколения делают качественный молдинговый декор доступным для широкого круга заказчиков. Полиуретановые композиции, инновационные системы крепления, компьютерное проектирование — все это обеспечивает высокое качество при разумных затратах.



[Перейти в каталог](#)



Резной соединительный элемент
SNL-1
от 1 560 р.



Лепной декор CPU.VRS-056
от 50 150 р.


Поделиться



Оцените статью



Вам может понравиться



Stavros Team

Узкая ниша с подсветкой между реечными панелями: три резные накладки NPU-197 вместо длинного погонажа

15.08.2026 👁 5 ⌚ 12 мин.



Stavros Team

На гладком панно между реечными панелями пересекаются два молдинга: какую резную розетку RPU-003 выбрать — 30, 40 или 50 мм

15.08.2026 👁 3 ⌚ 12 мин.

[Перейти в каталог](#)



 Stavros Team

Между реечными панелями осталась гладкая полоса 130 мм: встанет ли туда целый резной погонаж KPU-103 116 × 11 × 2330 мм без стыка

14.08.2026 👁 5 ⌚ 19 мин.



 Stavros Team

Не хочется обводить гладкое панно молдингом: какой размер угловой резной накладкой NPU-202 выбрать для четырёх углов между реечными панелями

14.08.2026 👁 6 ⌚ 21 мин.

Будьте в курсе последних новостей от STAVROS

Ваш E-mail

Подписаться



Я согласен на обработку персональных данных

О компании

Воссоздание исторических интерьеров

Авторские права

Новости

Статьи

Карта сайта

Мы в СМИ

Отзывы

Галерея

Каталог

Изделия из дерева и МДФ

Стеновые панели

Резной декор

Лепной декор

Мебель

Полезная информация

Каталоги и чертежи

Вопрос-ответ

Разработка дизайн-проекта

Материалы и качество изделий

Оплата и доставка

Договор купли-продажи

Советы по отделке и монтажу

Гарантия и возврат

Хранение и эксплуатация

Видео

Партнерам

Дизайнерам

Производителям

Перейти в каталог

Санкт-Петербург

Фурнитура для мебели

Идеи по применению

Коллекции декора

Образцы продукции

Москва

Регионы РФ

Беларусь

Казахстан

Звонки по России бесплатно

+7 (800) 505-36-92

info@stavros.ru

Заказать звонок



© «Ставро», 2002 - 2026

Политика обработки персональных данных

Данные о проведении СОУТ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google [Privacy Policy](#) and [Terms of Service](#) apply.

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

Перейти в каталог