



База знаний > Анализ нескольких операций Репо

Knowledge Base

Multi-Repo Analysis

 Copy page



Link related repositories so CodeRabbit can detect breaking changes, API mismatches, and dependency issues that cross repository boundaries during code review.

 Все платформы

|  Тарифный план Pro

 Тарифный план Pro+

 Тарифный план Enterprise

Многие проекты состоят из множества взаимозависимых подпроектов, например: серверной службы, фронтенд-приложения, мобильного клиента, — которые используют общие API, определения типов или схемы баз данных. Если они находятся в разных репозиториях, изменение в одном из них может незаметно нарушить работу другого. Чтобы CodeRabbit мог обнаруживать такие связи между репозиториями во время проверки кода, настройте связанные репозитории для тех, которые зависят друг от друга, или включите автоматическое связывание репозиториях, если это доступно в вашей организации.

 The number of linked repositories you can configure depends on your plan. See [Plans and pricing](#) for details.

Use cases

Multi-repo analysis is most valuable when your codebase is split across several repositories that share contracts or dependencies:



>

- **Database schemas** — Schema changes can affect all services that query the same data model.

How it works during reviews

When you submit a pull request, CodeRabbit inspects the changes and determines whether they may affect the linked repositories. If the research agent finds relevant cross-repository impact, it includes those findings in the review. If the changes are self-contained and have no cross-repo effect, the agent does not produce findings (this is expected behavior and does not indicate a misconfiguration).

By default, CodeRabbit compares your changes against each linked repository's default branch. When the change you depend on hasn't merged yet, you can [point CodeRabbit at a specific branch or pull request](#) of a linked repository instead.

Where findings appear

Cross-repository findings appear in the PR Walkthrough under **Review details** > **Additional context used**, grouped by linked repository name. When automatic repository linking contributes repositories, the **Review info** section also lists the repositories CodeRabbit considered and labels each one as `manual` or `auto-detected`. Findings also surface in inline review comments and comment replies when relevant.

When CodeRabbit reviews a linked repository against a specific branch or pull request rather than its default branch, the **Review info** section notes which ref was used — for example, *reviewed against open PR #123 feat/orders-v2 instead of the default branch* (references on GitLab are labeled as merge requests). Repositories reviewed against their default branch are listed without an annotation. See [Specifying a branch or pull request to review against](#).



>

Setting it up

Linked repositories are configured through the CodeRabbit web interface or via your `.coderabbit.yaml` file. In most cases, you want to configure links at the **repository level**, configuring linked repositories at the organization level applies the same linked repository to *every* repository in your organization, which is rarely what you want. If you need to share a default linked repository across repos while still allowing per-repo overrides, see [configuration inheritance](#).

For larger or fast-changing dependencies, [Automatic repository linking](#) lets CodeRabbit discover and maintain the list for you.

[YAML Configuration](#) Web Interface

Add a `linked_repositories` section under `knowledge_base` in your `.coderabbit.yaml` file inside the repository you want to configure (for example, your frontend repo):

```
.coderabbit.yaml

knowledge_base:
  linked_repositories:
    - repository: "myorg/backend-api"
      instructions: "Contains REST API endpoints and database models"
```

Configuration fields



>

or group/subgroup/repo format (GitLab)

instructions

No

Description and guidance on what the repository contains (max 2,000 characters)

Automatic repository linking

 Pro+ Plan

 Enterprise Plan

Instead of maintaining a list of related repositories by hand, you can let CodeRabbit discover and link them automatically. When enabled, CodeRabbit scans your organization's repositories and infers relationships by examining import statements, dependency manifests, API consumption, and broader architectural patterns, then describes each relationship so the review agent can reason about cross-repository impact.

Detection runs progressively after you enable the feature. CodeRabbit discovers relationships over time as it reviews more pull requests, so the set of automatically linked repositories grows gradually rather than appearing all at once. Reviews opened immediately after enabling may not yet include automatically discovered repositories.

Automatically linked repositories supplement your manually configured ones. Manually linked repositories are always preserved; auto-detected links fill any remaining slots.

 Auto-detected repositories count toward your plan's **linked-repository limit**. CodeRabbit will not link more repositories than your plan allows.

YAML Configuration **Web Interface**

Set `automatic_repository_linking` under `knowledge_base` in the repository's `.coderabbit.yaml` :



>

Viewing automatically linked repositories

After you enable automatic repository linking, CodeRabbit surfaces what it has detected in the **Auto-linked repositories** tab, under a repository's **Knowledge Base** settings. The tab is read-only and scoped to a single repository: it lists the repositories CodeRabbit links during reviews of the repository you are viewing, so open a specific repository's settings to see its list.

❗ Этот список можно просмотреть только после включения автоматической привязки репозиторий. Переключатель **Автоматическая привязка репозиторий** находится на вкладке настроек **База знаний**. Если он выключен, вкладка **Автоматически связанные репозитории** перенаправит вас туда, чтобы вы могли включить эту функцию, а не покажет список. Поскольку обнаружение выполняется постепенно, вкладка также остается пустой сразу после включения этой функции и заполняется по мере того, как CodeRabbit просматривает все больше запросов на включение изменений.

На вкладке вы можете:

- **Поиск и сортировка по названию репозитория** позволяют найти репозиторий в длинном списке.
- **Фильтрация по статусу** — включено или отключено. По умолчанию на вкладке отображаются только включенные репозитории; добавьте **Отключено** в фильтр по статусу (или снимите фильтр), чтобы увидеть репозитории, которые вы отключили.
- **Открыть сведения о репозитории**, выбрав его строку. В разделе только для чтения отображается статус репозитория и инструкции, обнаруженные CodeRabbit.

Автоматически связанные репозитории также отображаются в комментарии к проверке пул-реквеста в разделе **Информация о проверке**, где каждый репозиторий обозначен как `auto-detected`.



>

1 Откройте вкладку «Автоматически связанные репозитории»

В настройках репозитория перейдите в **Базу знаний > Автоматически связанные репозитории**.

2 Выберите репозиторий

Нажмите на строку репозитория, чтобы открыть его подробную информацию.

3 Отключить или снова включить

Выберите **Отключить**, чтобы исключить репозиторий из обзоров, или **Включить**, чтобы снова включить его.

Отключение автоматически связанного репозитория:

- **Он полностью исключен из обзоров.** CodeRabbit больше не изучает его и не ссылается на него, и он больше не отображается в списке **Информация об обзоре**.
- **Он помечен как «Отключено» и выделен серым цветом** на вкладке и скрыт фильтром статуса по умолчанию.
- **Он освобождает слот в рамках вашего лимита плана.** Отключенный репозиторий больше не учитывается при подсчете количества связанных репозиторий, поэтому CodeRabbit может связать с ним другой репозиторий, который обнаружит.
- **Ваш выбор сохраняется.** CodeRabbit отключает репозиторий, даже если находит его повторно во время последующего просмотра. Включите его снова в том же разделе, когда он вам понадобится.



>

еще не объединен, вы можете указать CodeRabbit, какую ссылку в связанном репозитории использовать для проверки, упомянув ее в описании пул-реквеста.

Это полезно для согласованных изменений в разных репозиториях — например, пул-реквест для фронтенда, который зависит от изменения бэкенд-API, которое еще не объединено. Если указать CodeRabbit на сопутствующую ветку или пул-реквест, он будет проверять код, который будет выпущен вместе с релизом, а не ветку по умолчанию, в которой этих изменений еще нет.

i Ссылка вступает в силу только в том случае, если репозиторий уже связан либо вручную, либо с помощью автоматической привязки репозитория. Ссылка на не связанный репозиторий не имеет никакого эффекта и не добавляет его в список связанных репозиторияев.

Поддерживаемые форматы ссылок

Добавьте в описание пул-реквеста любой из следующих форматов. CodeRabbit обрабатывает ссылку непосредственно на платформе, независимо от возраста или автора пул-реквеста, на который она ссылается.

На что вы ссылаетесь	GitHub	GitLab
Запрос на слияние / запрос на объединение по номеру	owner/repo#123	group/subgroup/repo#123
Запрос на слияние / запрос на объединение по URL	https://github.com/owner/repo/pull/123	https://gitlab.com/group/subgroup/repo/-/merge_requests/123
Ответвление по URL-адресу	https://github.com/owner/repo/tree/branch-name	https://gitlab.com/group/subgroup/repo/-/tree/branch-name
Филиал по названию	owner/repo@branch-name	group/subgroup/repo@branch-name



>

- **Требуется доступ для чтения.** Бот CodeRabbit должен иметь доступ для чтения репозитория, на который есть ссылка, то есть тот же доступ, который требуется для его связывания.
- **Ссылающиеся запросы на слияние должны быть открытыми.** Ссылка на закрытый, объединенный или несуществующий пул-реквест игнорируется, и CodeRabbit возвращается к ветке по умолчанию.

Автоматическое сопоставление веток с одинаковыми названиями

Если вы не ссылаетесь ни на что явно, CodeRabbit все равно проверяет, есть ли в связанном репозитории ветка, название которой совпадает с названием головной (исходной) ветки вашего пул-реквеста. Если такая ветка есть, CodeRabbit выполняет проверку на основе этой ветки, отдавая предпочтение открытому пул-реквесту в этой ветке, а не самой ветке, поэтому ветки с одинаковыми названиями в разных репозиториях подбираются автоматически без необходимости описания.

Явная ссылка всегда имеет приоритет над автоматическим сопоставлением веток с одинаковыми названиями.

 Ветка или пул-реквест, выбранные CodeRabbit для каждого связанного репозитория, отображаются в разделе **Информация о проверке** сводки по проверке. См. [Где отображаются результаты](#).

Platform requirements

The CodeRabbit bot must have read access to all linked repositories.

Same platform only: All linked repositories must be on the same platform as the pull request under review. You cannot link a GitHub repository to a GitLab repository, because access tokens are platform-specific.



>

Bitbucket Cloud	The bot token must have read access. Tokens are scoped to the workspace.
Bitbucket Data Center	The HTTP access token must have read access. Tokens are scoped to the project or repository.
Azure DevOps	The PAT must have read access. Tokens are scoped to the organization.

-  On GitHub, linked repositories can span multiple organizations as long as the CodeRabbit GitHub App is installed in each organization. Other platforms scope access tokens to the group, workspace, or organization.

Configuration inheritance

When **configuration inheritance** is enabled, organization-level and repository-level `linked_repositories` settings are merged. Repository-level entries take priority: if both levels define the same repository, the repository-level instructions are used.

After merging, the list is truncated to your plan's limit, with repository-level entries preserved. If automatic repository linking is enabled, auto-detected links fill only the remaining slots after manual organization-level and repository-level entries are merged and deduplicated. If any repositories are dropped during this process, a warning appears in the review summary showing which repositories were kept and which were skipped.

Plan limits

The number of linked repositories you can activate depends on your plan. See **Plans and pricing** for current limits.

Both manually configured and auto-detected repositories count toward the limit. Manual entries are always filled first; auto-detected repositories use whatever slots remain.



>

- **Only the first N items are active.** CodeRabbit evaluates entries in the order they appear in your configuration, up to your plan's limit. Entries beyond the limit are ignored during reviews.
- **Upgrade to restore full access.** Moving to a higher plan immediately activates all configured entries up to the new limit.

Troubleshooting

If cross-repository context is not appearing in reviews, work through these checks in order:

Linked repositories not configured?

Auto-detected repository missing?

Linked repository is the same as the current repo?

Bot does not have access?

Pull request has no cross-repo impact?

What's next

Knowledge Base overview

Return to the Knowledge Base overview for all adaptive review features

CodeRabbit Learnings



>

Was this page helpful?



Yes



No

< Code Guidelines

MCP Servers >



Resources

[Blog](#)

[Pricing](#)

[Changelog](#)

[Support knowledge
base](#)

Quick links

[Schedule a demo](#)

[Get support](#)

[Status page](#)

[Terms of service](#)

[Privacy Policy](#)

Powered by [mintlify](#)

