



☰ Ссылка на команду CLI

Ссылка на команду CLI

📄 Copy page



Полный справочник по всем командам и параметрам интерфейса командной строки CodeRabbit.

Commands

`cr` — это сокращенный псевдоним для `coderabbit`. Оба варианта работают одинаково — используйте тот, который больше подходит для вашего рабочего процесса.

Команда	Описание
<code>cr</code>	Запуск проверки кода в неинтерактивном режиме с отображением обычного текста (по умолчанию)
<code>cr --plain</code>	Выведите подробную обратную связь в формате обычного текста
<code>cr --agent</code>	Вывод структурированного JSON для рабочих процессов с использованием агентов
<code>cr review --light</code>	Запросите упрощенный интерфейс командной строки для активной локальной разработки
<code>cr auth</code>	Команды аутентификации
<code>cr auth login</code>	Аутентификация через браузер OAuth, <u>собственный сервер</u> (<code>--self-hosted</code>), или <u>ключ API</u> (<code>--api-key "<key>"</code>)
<code>cr auth logout</code>	Выйдите из CodeRabbit
<code>cr auth status</code>	Показывать текущее состояние аутентификации
<code>cr auth org</code>	Выберите или измените организацию для входа в систему и авторизации по умолчанию в браузере
<code>cr stats</code>	Показать статистику обзора



CodeRabbit Agent для Slack — от идеи до запроса на вытягивание без выхода из Slack.
Приступайте!



CodeRabbit

хранилище, аутентификацию, состояние репозитория Git, политику
оповещения и подключение к сервису

cr review	Проверка кода с помощью ИИ с использованием обычного текста или результатов работы агента
cr review findings	Показать комментарии к отзыву, сохраненные локально для текущего контекста отзыва
cr update	Проверьте наличие и установите последнюю версию интерфейса командной строки

Режимы просмотра

Режим	Описание
По умолчанию / --plain	Подробная текстовая обратная связь в терминале
--agent	Структурированный вывод JSON для агентов кодирования и автоматизации
--light	Ускоренная процедура локального рецензирования для получения обратной связи по активной работе над проектом

--agent review output

cr review --agent записывает по одному JSON-объекту в строку в stdout .
Просматривайте поток построчно и обрабатывайте события по их type .

Поле	Описание
type	Всегда finding следите за результатами проверки
severity	Одно из: critical , major , minor , trivial , info
fileName	Путь к файлу для поиска
codegenInstructions	Инструкции по исправлению, ориентированные на агента
suggestions	Предлагаемые команды или фрагменты кода для исправления



Другие типы событий в потоке включают `review_context` , `status` , `heartbeat` , `complete` и `error` .

`heartbeat` события представляют собой периодические сигналы поддержания активности — сбрасывайте таймеры тайм-аута при получении и в противном случае игнорируйте их. Для `finding` событий используйте `codegenInstructions` логику исправления агента и возвращайтесь к `comment` , когда она отсутствует.

Когда выбранная область проверки не имеет изменений файла, `cr review --agent` по-прежнему генерирует `review_context` событие, затем генерирует `status` событие с `status: "review_skipped"` и `complete` событие с `status: "review_skipped"` , `findings: 0` , и `message: "No changes detected"` . Обычный режим выводит сообщение об отсутствии изменений и завершается без запуска проверки.

Diagnostics

Run `cr doctor` when installation, authentication, or review startup fails. The command checks:

- CLI runtime and version
- Local CodeRabbit storage directory
- Authentication state and auth environment
- Current Git repository and branch metadata
- Auto-update policy
- CodeRabbit backend reachability
- CodeRabbit WebSocket reachability

`cr doctor` Завершает работу с кодом состояния `1` при возникновении любой ошибки. Предупреждения отображаются в отчете, но не приводят к ненулевому коду завершения.



Description

<code>cr stats</code>	Show stats (builds on first run)
<code>cr stats --rebuild</code>	Rescan review history and rebuild stats

Agent-friendly auth commands

Command	Description
<code>cr auth login --agent</code>	Browser-based OAuth login with structured JSON events for agents
<code>cr auth logout --agent</code>	Log out with structured JSON events for agents
<code>cr auth status --agent</code>	Return authentication status as structured JSON
<code>cr auth org --agent</code>	Return organization data as structured JSON for agent workflows; starts browser OAuth first if needed

Для GitHub Actions и других неинтерактивных сред используйте `cr auth login --api-key "<key>"` и следуйте руководству по [интеграции Headless CLI](#).

`cr auth org` изменяет организацию по умолчанию для входа в систему через браузер. Привязка к ревью по-прежнему зависит от текущего репозитория, в то время как при аутентификации с помощью API-ключа всегда используется организация, к которой привязан ключ.

Options

Option	Description
<code>--plain</code>	Output detailed feedback in plain text format (default)
<code>--agent</code>	Output structured JSON for agent-driven workflows
<code>--light</code>	Request the lighter CLI review policy



CodeRabbit

Additional instructions for CodeRabbit AI (for example, `claude.md` or `coderrabbit.yaml`)

<code>--base <branch></code>	Base branch for comparison
<code>--base-commit <commit></code>	Base commit on current branch for comparison
<code>--api-key "<key>"</code>	Agentic API key for usage-based reviews (auto-detected if logged in via <code>cr auth login --api-key</code>)
<code>--dir <path></code>	Review directory path (must contain an initialized Git repository)
<code>--show-prompts</code>	Print saved AI prompts from the most recent local review without running a new review

i `--agent` is supported in authentication workflows as well as reviews. `cr auth login --agent` applies to the browser-based OAuth login flow and is not used with `--self-hosted` or `--api-key` login.

i PR reviews and CLI reviews will differ, even if run on the same code. CLI reviews optimize for immediate feedback during active development, while PR reviews provide comprehensive team collaboration context and broader repository analysis.

Was this page helpful?

 Yes

 No

[← Use with self-hosted CodeRabbit](#)



CodeRabbit

Resources

[Blog](#)

[Pricing](#)

Quick links

[Schedule a demo](#)

[Get support](#)

 CodeRabbit Agent для Slack — от идеи до запроса на вытягивание без выхода из Slack.
Приступайте!

base



[Privacy Policy](#)

Powered by [mintlify](#)

