

Обзор API



 **Copy page** ▾

Claude API — это RESTful API по адресу `https://api.anthropic.com`, который обеспечивает программный доступ к моделям Claude и управляемым агентам Claude.

❗ Впервые работаете с Claude? Для прямого доступа к модели начните с [«Начало работы»](#) и [«Работа с сообщениями»](#). Информацию об инфраструктуре управляемых агентов см. в [кратком руководстве по управляемым агентам Claude](#).

Предварительные условия

Чтобы использовать Claude API, вам понадобится:

- Учетная запись [Claude Console](#)
- [Ключ API](#) или настроенное правило [Workload Identity Federation](#)

Пошаговые инструкции по настройке см. в разделе [Начало работы](#).

Доступные API

API Claude включает в себя следующие API:

Общая доступность:

- **[Messages API](#)**: отправляйте сообщения Claude для диалогового взаимодействия (`POST /v1/messages`)
- **[Message Batches API](#)**: асинхронная обработка больших объемов запросов на отправку сообщений с 50-процентной экономией (`POST /v1/messages/batches`)
- **[Token Counting API](#)**: подсчет токенов в сообщении перед отправкой для управления расходами и ограничениями (`POST /v1/messages/count_tokens`)
- **[Models API](#)**: список доступных моделей Claude и их описание (`GET /v1/models`)

Бета:

- **[Files API](#)**: загрузка файлов и управление ими для использования в нескольких вызовах API (`POST /v1/files` , `GET /v1/files`)
- **[Skills API](#)**: создание пользовательских навыков для агентов и у. (`POST /v1/skills` , `GET /v1/skills`)

Спросите у Докторов

Обзор функций

- Environments API:** настройка шаблонов песочниц для сеансов агентов (`POST /v1/environments` , `GET /v1/environments`)

Полный справочник по API со всеми конечными точками, параметрами и схемами ответов представлен на страницах справочника по API, ссылки на которые приведены в разделе навигации. Чтобы получить доступ к бета-функциям, см. [заголовки бета-версии](#).

Аутентификация

Подробную информацию об обоих методах аутентификации и о том, в каких случаях следует использовать каждый из них, можно найти в разделе [Аутентификация](#). Все запросы к API Claude должны содержать следующие заголовки:

Заголовок	Значение	Требуемый
x-api-key	Ваш ключ API из консоли	Один из x-api-key или Authorization
Authorization	Bearer <token> , где <token> — это краткосрочный токен доступа, полученный от <code>POST /v1/oauth/token</code> через Workload Identity Federation	Один из x-api-key или Authorization
anthropic-version	Версия API (например, <code>2023-06-01</code>)	ДА
content-type	application/json	ДА

Если вы используете [Клиентские SDK](#), SDK отправит эти заголовки автоматически. Подробнее о версиях API см. в разделе [Версии API](#).

При доступе к Claude через [облачную платформу](#) аутентификация интегрируется с системой IAM облачного провайдера. См. документацию по конкретной платформе для получения информации о поддерживаемых типах учетных данных, необходимых заголовках и вариантах аутентификации.

Получение ключей API

API доступен через веб-интерфейс [Консоль](#). Вы можете использовать [Workbench](#), чтобы опробовать API в браузере, а затем сгенерировать ключи API в [Настройках аккаунта](#). Используйте [рабочие пространства](#), чтобы сегментировать ключи API и [контролировать расходы](#) в зависимости от сценария использования.

Обзор функций

- Типобезопасная обработка запросов и ответов
- Встроенная логика повторных попыток и обработки ошибок
- Поддержка потоковой передачи
- Тайм-ауты запросов и управление соединениями

Список клиентских SDK см. в разделе [Клиентские SDK](#).

Claude API против облачных платформ

Доступ к Claude можно получить через прямой API Claude и облачные платформы. Выбирайте в зависимости от своей инфраструктуры, доступных функций, требований к соответствию нормативным требованиям и ценовых предпочтений.

Клод АПИ

- Прямой доступ к новейшим моделям и функциям
- Биллинг и поддержка Anthropic
- **Лучше всего подходит для:** новых интеграций, доступа ко всем функциям, прямого сотрудничества с Anthropic

API облачной платформы

Получите доступ к Claude через AWS, Google Cloud или Microsoft Azure:

- **Интегрировано** с биллингом облачных провайдеров и системой управления идентификацией и доступом
- **Доступность функций зависит от платформы:** к платформам, управляемым Anthropic, относятся [Claude Platform на AWS](#) и [Microsoft Foundry](#); к платформам, управляемым партнерами, относятся Amazon Bedrock и Vertex AI. Информацию о доступности функций и сроках их внедрения см. на странице каждой платформы.
- **Лучше всего подходит для:** существующих обязательств по использованию облачных сервисов, соблюдения особых требований, консолидированного облачного биллинга

Платформа	Поставщик услуг	Документация
Платформа Claude на AWS	AWS (под управлением Anthropic)	Платформа Claude на AWS
Коренные породы Амазонки	AWS	Клод в скальной породе Амазонки Спросите у Докторов



Claude Managed Agents is available through the direct Claude API and [Claude Platform on AWS](#). For feature availability across platforms, see the [Features overview](#).

Request and response format

Request size limits

Endpoint	Maximum request size
Messages, Token Counting	32 MB
Message Batches API	256 MB
Files API	500 MB
Sessions, Agents, Environments	32 MB

If you exceed these limits, you'll receive a 413 `request_too_large` error.



Partner-operated platforms have their own request size limits: Vertex AI limits requests to 30 MB, and Bedrock limits requests to 20 MB. Claude Platform on AWS uses the same limits as the direct Claude API. Consult your platform's documentation for current values.

Response headers

The Claude API includes the following headers in every response:

- `request-id` : A globally unique identifier for the request
- `anthropic-organization-id` : The organization ID associated with the API key used in the request



Claude Platform on AWS adds an AWS request ID (`x-amzn-requestid`) alongside the standard `request-id` header. See [Request IDs](#) for the dual-ID handling pattern.

Спросите у Докторов

Rate limits

The API enforces rate limits and spend limits to prevent misuse and manage capacity. Limits are organized into usage tiers that increase automatically as you use the API. Each tier has:

- **Spend limits:** Maximum monthly cost for API usage
- **Rate limits:** Maximum number of requests per minute (RPM) and tokens per minute (TPM)

You can view your organization's current limits in the [Console](#). For higher limits or Priority Tier (enhanced service levels with committed spend), contact sales through the Console.

For detailed information about limits, tiers, and the token bucket algorithm used for rate limiting, see [Rate limits](#).

Availability

The Claude API is available in [many countries and regions](#) worldwide. Check the supported regions page to confirm availability in your location.

Next steps



Messages API reference

Complete API specification for direct model interactions



Claude Managed Agents reference

Agents, Sessions, and Environments endpoints



Client SDKs

Python, TypeScript, C#, Go, Java, PHP, and Ruby



Спросите у Докторов

Was this page helpful?



Решения

Агенты с искусственным интеллектом

Модернизация кода

Программирование

Поддержка клиентов

Образование

Финансовые услуги

Государственные услуги

Науки о жизни

Партнеры

Клод на AWS

Vertex AI от Google Cloud

Учиться

Блог

Курсы

Сценарии использования

Коннекторы

Истории клиентов

Разработка в Anthropic

Мероприятия

На базе Claude

Сервисные партнеры

Программа для стартапов

Компания

Антропный принцип

Карьера

Экономическое будущее

Исследования

Новости

Политика ответственного масштабирования

Безопасность и соблюдение нормативных требований

Прозрачность

Помощь и безопасность

Доступность

Статус

Спросите у Докторов

Обзор функций

[Политика конфиденциальности](#)

[Политика ответственного раскрытия информации](#)

[Условия предоставления услуг: коммерческие](#)

[Условия предоставления услуг: потребительские](#)

[Политика использования](#)