

 Copy page 

cURL 

Создание сообщения

[↗ POST](#) /v1/messages

Отправьте структурированный список входных сообщений с текстом и/или изображениями, и модель сгенерирует следующее сообщение в диалоге.

Messages API можно использовать как для отдельных запросов, так и для многоэтапных диалогов без сохранения состояния.

Подробнее о Messages API читайте в нашем [руководстве пользователя](#)

[↗](#) Создание сообщения

cURL  

Спросите у Докторов

```
--max-time 600 \  
-d "{  
  \"max_tokens\": 1024,  
  \"messages\": [  
    {  
      \"content\": \"Hello, world\",  
      \"role\": \"user\"  
    }  
  ],  
  \"model\": \"claude-opus-4-6\",  
  \"system\": [  
    {  
      \"text\": \"Today's date is 2024-06-01.\",  
      \"type\": \"text\"  
    }  
  ],  
  \"temperature\": 1,  
  \"thinking\": {  
    \"type\": \"adaptive\"  
  },  
  \"tools\": [  
    {  
      \"input_schema\": {  
        \"type\": \"object\",  
        \"properties\": {  
          \"location\": \"bar\",  
          \"unit\": \"bar\"  
        },  
        \"required\": [  
          \"location\"  
        ]  
      },  
      \"name\": \"name\"  
    }  
  ],  
  \"top_k\": 5,  
  \"top_p\": 0.7  
}"
```

Создать

- > сообщения: массив **MessageParam** { содержимое, роль }

Вводите сообщения.

- > модель: **Модель**

Модель, которая дополнит ваше сообщение.

- > **cache_control**: необязательно **CacheControlEphemeral** { type, ttl }

Управление кэшированием на верхнем уровне автоматически применяет маркер cache_control к последнему кэшируемому блоку в запросе.

контейнер: необязательно строка

Идентификатор контейнера для повторного использования в запросах.

inference_geo: необязательно строка

Указывает географический регион для обработки логического вывода. Если регион не указан, используется default_inference_geo рабочей области.

- > **metadata**: необязательно **Метаданные** { user_id }

Объект, описывающий метаданные запроса.

- > **output_config**: необязательно **OutputConfig** { effort, format }

Параметры конфигурации выходных данных модели, например формат вывода.

- > уровень_обслуживания: необязательно "авто" или "только_стандарт"

Определяет, следует ли использовать приоритетную пропускную способность (при наличии) или стандартную пропускную способность для этого запроса.

останавливающие последовательности: необязательно массив строк

Пользовательские текстовые последовательности, которые заставляют модель прекратить генерацию.

stream: необязательно boolean

Следует ли выполнять потоковую передачу ответа с использованием событий, отправляемых сервером.

- > **system**: необязательно строка или массив **TextBlockParam**

Системная подсказка.

Спросите у Докторов

Устаревший температура: необязательно число

Создать

- **выбор инструмента:** необязательно [Выбор инструмента](#)
Как модель должна использовать предоставленные инструменты. Модель может использовать конкретный инструмент, любой доступный инструмент, принимать решение самостоятельно или вообще не использовать инструменты.

- **инструменты:** необязательно массив [ToolUnion](#)
Определения инструментов, которые может использовать модель.

Устаревший top_k: необязательно число
Для каждого последующего токена выбираются только K лучших вариантов.

Устаревший top_p: необязательно число
Используйте выборку ядра.

Возвращает

- Сообщение { идентификатор, контейнер, содержимое, 7 еще }
- RawMessageStreamEvent = [RawMessageStartEvent](#) или [RawMessageDeltaEvent](#) или [RawMessageStopEvent](#) или 3 еще

Возвращает Примеры

Ответ 200



Спросите у Докторов

Создать

```
"expires_at": "2019-12-27T18:11:19.117Z"
},
"content": [
  {
    "citations": [
      {
        "cited_text": "cited_text",
        "document_index": 0,
        "document_title": "document_title",
        "end_char_index": 0,
        "file_id": "file_id",
        "start_char_index": 0,
        "type": "char_location"
      }
    ],
    "text": "Hi! My name is Claude.",
    "type": "text"
  }
],
"model": "claude-opus-4-6",
"role": "assistant",
"stop_details": {
  "category": "cyber",
  "explanation": "explanation",
  "type": "refusal"
},
"stop_reason": "end_turn",
"stop_sequence": null,
"type": "message",
"usage": {
  "cache_creation": {
    "ephemeral_1h_input_tokens": 0,
    "ephemeral_5m_input_tokens": 0
  },
  "cache_creation_input_tokens": 2051,
  "cache_read_input_tokens": 2051,
  "inference_geo": "inference_geo",
```

Создать

Поддержка клиентов

Образование

Финансовые услуги

Государственные услуги

Науки о жизни

Партнеры

Клод на AWS

Vertex AI от Google Cloud

Коннекторы

Истории клиентов

Разработка в Anthropic

Мероприятия

На базе Claude

Сервисные партнеры

Программа для стартапов

Компания

Антропный принцип

Карьера

Экономическое будущее

Исследования

Новости

Политика ответственного масштабирования

Безопасность и соблюдение нормативных требований

Прозрачность

Помощь и безопасность

Доступность

Статус

Поддержка

Discord

Условия и политика

Политика конфиденциальности

Политика ответственного раскрытия информации

Условия предоставления услуг: коммерческие

Условия предоставления услуг: потребительские

Политика использования