

Questão 6: MyAnimeRank

Cenário: Um fã de cultura pop quer listar os animes que assistiu, mas não sabe exatamente quantos foram.

A Tarefa: Peça ao usuário para digitar nomes de animes até que ele digite a palavra "fim" (independente de maiúsculas/minúsculas). Após isso, envie a lista preenchida para um método separado que imprimirá tudo na tela.

Estruturas Obrigatórias:

- Um ArrayList dinâmico de Strings.
 - Laço while para a captura contínua.
 - Um Método que receba a lista por parâmetro e use um for-each.
-

Questão 7: A Forja do Herói (Inventário RPG)

Cenário: Um herói possui espaços limitados no próprio corpo para equipar itens, mas carrega um grande baú móvel (inventário dinâmico).

A Tarefa: O corpo do herói possui espaços fixos e o baú começa com alguns itens. Crie um menu para visualizar os itens vestidos ou equipar um item do baú (checando se ele existe lá antes de transferir para o corpo).

Estruturas Obrigatórias:

- Um Array (vetor) de tamanho fixo para o corpo.
 - Um ArrayList para o baú.
 - Menu com do-while e switch-case, validado por if-else.
-

Questão 8: Catraca Vip - Evento de Cinema

Cenário: A portaria de um cinema em Tramandaí precisa de um sistema rápido para validar CPFs de convidados e liberar ou barrar a entrada na área VIP.

A Tarefa: Inicie o sistema com CPFs já cadastrados em uma lista restrita. Pergunte o CPF do visitante e verifique em tempo real se ele possui autorização.

Estruturas Obrigatórias:

- Um HashSet global para os CPFs.
 - Um Método void para popular a lista com três CPFs no início.
 - Um Método com retorno boolean para verificar se o CPF digitado existe no conjunto.
-

Questão 9: Rastreador no Asilo

Cenário: O jogador está em um asilo escuro com uma mochila de bolsos limitados. Ele precisa encontrar caixas de munição no quarto.

A Tarefa: Peça ao jogador para nomear os itens básicos que trouxe na mochila. Depois, libere um menu de ações. Ao escolher "Inspeccionar", o sistema varre um mapa escondido (onde 1 é munição e 0 é vazio), recolhe os itens, limpa o espaço e informa quantas caixas encontrou.

Estruturas Obrigatórias:

- Um Array fixo alimentado por for (mochila inicial).
 - Uma Matriz numérica estática (mapa do quarto).
 - Laços for aninhados para varrer a matriz.
 - Menu principal usando do-while e switch-case.
-