

**1** – Crie uma procedure que insira um novo produto. Todos os valores devem ser recebidos como parâmetros. Faça a chamada demonstrando como ficaria.

**2** – Crie uma procedure que atualize o preço de todos os produtos em X por cento (%). Sendo que o valor de X deve ser recebido por parâmetro nessa procedure. O aumento deve ser feito somente em um determinado tipo de produto e esse tipo também deve ser recebido como parâmetro. Faça a chamada demonstrando como ficaria.

**3** – Crie uma procedure que exclui um determinado produto pelo código. Faça a chamada demonstrando como ficaria.

**4** – Crie uma procedure que faça a atualização do valor da coluna valor\_total na tabela Venda para um determinado código. O valor dessa coluna deve ser a soma de todos os valores de produtos vendidos que estão na tabela Produto Venda. Faça a chamada demonstrando como ficaria.

**5** – Crie uma procedure que faz exatamente o que a anterior faz, porém para todas as vendas e não para uma determinada venda. Faça a chamada demonstrando como ficaria.

**6** – Crie uma procedure que faça a inserção de um ProdutoVenda. Lembre-se que o valor\_total na tabela Venda deve ser atualizado. Faça a chamada demonstrando como ficaria.

**7** – Faça uma procedure que faça a exclusão de um ProdutoVenda. Lembre-se que o valor\_total na tabela Venda deve ser atualizado. Faça a chamada demonstrando como ficaria.