

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA · ALTERAÇÃO DOCUMENTADA

Riscos, privacidade e compatibilidade

Pontos que precisam de decisão antes de consolidar a alteração

Comparação: commit f7d49ae (HEAD) x working tree

Branch: v2-rastreamento

Data: 29 de julho de 2026

Arquivos principais: rotas, caches, gateway, provider e documentação

Prioridade: preservar URLs antigas, limitar os caches e revisar onde CPF e eventos ficam armazenados.

Matriz de riscos

Prioridade	Risco	Consequência
Alta	URLs antigas sem redirect	links e favoritos podem quebrar
Alta	CPF no path e na API	exposição em logs e histórico
Alta	detalhes no sessionStorage	mais dados pessoais no navegador
Média/alta	timeout encerra antes do body	download pode exceder o limite
Média/alta	dependência circular	fronteiras arquiteturais frágeis
Média	caches sem limite global	crescimento de memória/storage
Média	cache por instância	comportamento diferente em serverless
Média	página depende da sessão	URL compartilhada não refaz a busca
Média	README desatualizado	orientação técnica incorreta

Dados pessoais

- CPF aparece na rota pública e na query da API.
- A chave do cache de lista do core é o CPF normalizado.
- A chave do detalhe combina CPF e trackingId.
- O navegador passa a persistir eventos completos do pacote.
- Não há expiração explícita do cache no cliente.

Compatibilidade

- Adicionar redirects de `/tracking` para `/rastreamento`.
- Manter leitura de caches antigos sem `details`.
- Documentar que caches do core são locais à instância.
- Atualizar o README, que ainda descreve `features/tracking` e rotas antigas.

Controles recomendados

1. Definir TTL e limite de itens também no cliente.
2. Remover detalhes antigos ao mudar de CPF.
3. Manter o AbortController ativo até terminar o body.
4. Definir `cache: 'no-store'` para o SSW.
5. Separar handlers HTTP e gateway para romper o ciclo.

Riscos herdados da refatoração anterior

- A migração para GET colocou o CPF na query string da API, ampliando a presença do dado em URLs e logs.
- A interface trocou o CPF parcialmente oculto pelo valor completo formatado.
- Falhas SSW antes mapeadas para HTTP 502 passaram a cair no tratamento genérico HTTP 500.
- O corpo de erro perdeu os campos `success` e `code`, reduzindo a estabilidade para consumidores.
- `scrapedAt` da listagem passou a refletir o relógio do navegador, não exatamente o instante da coleta.