

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA · ALTERAÇÃO DOCUMENTADA

Reestruturação visual, navegação e experiência de rastreamento

Shell lateral, busca no header, tabela filtrável e detalhe progressivo da encomenda

Fonte: diff do working tree contra o commit 9f27ca51b152077f6736a247a0be9cb726aa2799

Branch: v2-rastreamento

Data da revisão: 29 de julho de 2026

Escopo: 61 caminhos: 32 arquivos rastreados alterados/removidos e 29 arquivos novos

Arquivos principais: app/(left-nav-bar); components/layout; components/ui; parser; tipos e constantes

Resultado: a aplicação passa a usar um shell com sidebar e header contextual, busca de listagem no topo, filtros locais e detalhe com progresso e linha do tempo.

Resumo executivo

O diff substitui a composição global baseada em Header, Footer e TrackingProvider por uma área autenticada visualmente organizada em sidebar e header contextual. As rotas de rastreamento passam a ficar colocadas em um route group do App Router, enquanto a busca por CPF, a listagem e o detalhe recebem componentes próprios.

A listagem mantém os campos já disponíveis no backend - nota fiscal, pedido, situação, destinatário e última atualização - mas adota busca client-side, filtros por situação, contador de resultados e tabela responsiva. O detalhe consolida o resumo em um único card e alterna entre progresso de três etapas e histórico completo.

Impacto principal: a mudança é predominantemente estrutural e visual; os endpoints SSW continuam sendo a fonte de dados, mas o frontend deixa de depender do provider de sessão para navegar.

Inventário do diff

Área	Situação anterior	Situação no diff
Layout global	Header, Footer e TrackingProvider no RootLayout	TooltipProvider global e shell lateral no route group
Navegação	páginas públicas e links distribuídos	sidebar fixa, header contextual e botão de retorno
Busca por CPF	rota dinâmica /rastreamento/[cpf]	query string /rastreamento?cpf=... e card dedicado

Área	Situação anterior	Situação no diff
Listagem	cards/tabela simples sem filtro local	tabela TanStack, busca no header e filtros por situação
Detalhe	dois cards e linha do tempo plana	um card, progresso resumido e histórico expansível
Design system	componentes utilitários próprios	Base UI, shadcn, CVA, Lucide e tokens CSS

- O diff rastreado registra 3.651 inserções e 1.339 remoções; o package-lock concentra a maior parte do volume.
- Os 29 arquivos novos incluem rotas, componentes colocados, sidebar, busca compartilhada, hooks e primitivos de UI.
- Componentes legados em components/pages e components/tracking são removidos em favor da organização por rota.

Rotas e shell de navegação

O route group (left-nav-bar) concentra as páginas que compartilham sidebar e header. O RootLayout fica responsável somente por fontes, estilos globais e tooltips; a navegação contextual é aplicada no layout interno.

```
/ -> redirect /dashboard
/rastreamento -> formulário de CPF
/rastreamento?cpf=<cpf> -> listagem
/rastreamento/detalhes-da-encomenda/<id>?cpf=<cpf> -> detalhe
```

Rota anterior	Rota atual	Motivação
/rastreamento/[cpf]	/rastreamento?cpf=<cpf>	manter busca e resultado na mesma página
/rastreamento/detalhes/[id]	/rastreamento/detalhes-da-encomenda/[id]	URL descritiva e retorno preservando o CPF
/	/dashboard	entrada explícita para a visão inicial

- AppSidebar centraliza marca, itens Início/Rastreamento e indicador operacional do gateway.
- O item ativo usa slate-200, texto escuro e hover estável; o rótulo Navegação e a divisória do logo foram removidos.
- HeaderBackButton resolve o retorno para lista ou busca e exibe o nome da rota quando não há ação de retorno.
- HeaderPageTitle centraliza Detalhes da encomenda, enquanto HeaderTrackingSearch ocupa o mesmo espaço na listagem.

Busca por CPF

A página sem CPF apresenta um card compacto max-w-lg, alinhado ao padrão slate da aplicação. O cabeçalho combina ícone PackageSearch e o título Buscar encomendas por CPF; o campo usa máscara, validação existente e placeholder direto.

- O label visual foi ocultado com sr-only, preservando a acessibilidade.
- O envio válido navega para /rastreamento?cpf=<valor normalizado>; erros permanecem junto ao campo.
- Card, input e botão usam dimensões responsivas, rounded-xl/2xl, sombra leve e a paleta slate.

Listagem de encomendas

PackageList foi refeito sobre TanStack Table. A tabela preserva somente dados presentes no PackageSummary e não introduz CTE, DACTE, unidade ou remetente inexistentes no contrato atual.

Coluna	Origem	Apresentação
Nota fiscal	nfNumber	valor em destaque
Pedido	orderNumber	texto compacto
Situação	currentStatus	badge semântico
Destinatário	recipient	até duas linhas
Última atualização	lastEvent	descrição truncada, tooltip e data relativa
Ações	id + cpf	Ver detalhes e linha inteira clicável

A busca foi movida para o header e compartilhada por TrackingSearchContext. Ela filtra em memória sem alterar a URL e sem disparar nova consulta ao SSW.

entrada no header -> normalização sem acentos -> filtro local
 nota fiscal | pedido | destinatário | ocorrência | status
 + filtro de situação -> linhas/cartões visíveis

- Filtros disponíveis: Todos, Pedido, A caminho, Entregue e Devolvido.
- O contador acompanha os resultados filtrados e a visualização mobile reutiliza PackageCard.
- A tabela usa cabeçalho cinza, linhas de 72 px, separadores sutis e rolagem horizontal em larguras intermediárias.

Detalhe da encomenda

O detalhe passa a usar um único card max-w-xl. A primeira linha contém Nota fiscal, Remetente e Última ocorrência; os valores recebem maior peso que os rótulos. O termo Remetente ainda é alimentado por item.recipient, ponto registrado nos riscos.

O conteúdo alterna entre dois estados mutuamente exclusivos. Fechado, exibe Status da encomenda e o progresso Pedido -> A caminho -> Entregue. Aberto, oculta o progresso e mostra somente o histórico detalhado. O mesmo controle no rodapé alterna Ver detalhes e Ocultar detalhes.

Status interno	Rótulo de interface	Etapa marcada
pendente	Pedido	Pedido
em_transito	A caminho	Pedido + A caminho
em_transferencia	A caminho	Pedido + A caminho
entregue	Entregue	todas as três etapas
devolvido	Devolvido	sem equivalência no progresso de três etapas

A linha do tempo detalhada ordena os eventos do mais antigo para o mais recente, agrupa ocorrências consecutivas pelo rótulo de status e usa linha verde com marcadores compactos. Data, local e unidade aparecem em negrito; título e detalhe do evento são renderizados separadamente.

- Pedido, A caminho e Entregue aparecem uma vez por grupo, evitando repetição visual.
- O grupo atual recebe destaque verde; os logs permanecem em ordem cronológica crescente.
- `getEventContent` recompõe o texto completo quando cache ou payload antigo não traz title/detail separados.

Parser, tipos e semântica

`TrackingEvent` recebeu title e detail opcionais. `parseTrackingListHtml` e `parseTrackingDetailHtml` agora preservam esses valores além de description, permitindo hierarquia tipográfica sem descartar o texto original do SSW.

- A função de mapeamento do parser continua derivando status por palavras-chave.
- `STATUS_LABELS` consolida `em_transito` e `em_transferencia` como A caminho e renomeia pendente para Pedido.
- `STATUS_STYLES` unifica a cor de transferência e trânsito em âmbar; entregue permanece verde.

Compatibilidade: title e detail são opcionais para aceitar objetos antigos de cache; a interface usa description como fallback e remove apenas a repetição exata do título.

Design system e dependências

Dependência	Uso no diff
@base-ui/react	primitivos acessíveis de input e button
@tanstack/react-table	modelo e renderização da tabela de encomendas

Dependência	Uso no diff
class-variance-authority	variantes tipadas dos componentes UI
clsx + tailwind-merge	composição e resolução de classes Tailwind
lucide-react	ícones de navegação, busca e rastreamento
shadcn + tw-animate-css	tokens, primitives e animações do design system

globals.css foi expandido com tokens OKLCH para superfícies, texto, borda, input, charts e sidebar, além de variante dark e escalas de radius. RootLayout adiciona Geist ao lado de Inter e passa a fornecer TooltipProvider.

- Novas primitives: separator, sheet, sidebar, table e tooltip; alert, button, card, input e skeleton foram alinhados ao padrão shadcn.
- components.json registra aliases e configuração do gerador; use-mobile e lib/utils sustentam responsividade e cn.

Arquivos removidos e substituídos

Removido	Substituição
src/app/page.tsx	src/app/(left-nav-bar)/page.tsx
src/app/rastreamento/[cpf]	src/app/(left-nav-bar)/rastreamento?cpf=...
src/app/rastreamento/detalhes/[id]	detalhes-da-encomenda/[id]
src/components/pages/*	páginas e componentes colocados na rota
src/components/tracking/*	rastreamento/_components/*
TrackingProvider	CPF na URL, fetch nos views e busca local em TrackingSearchContext

Header e Footer deixam de compor o RootLayout. Header.tsx permanece no working tree, mas o shell ativo usa AppSidebar, HeaderBackButton, HeaderPageTitle e HeaderTrackingSearch.

Validação e riscos

A revisão executou as verificações estáticas completas no estado documentado do working tree.

```
npm run lint
npx tsc --noEmit
```

- ESLint: concluído sem erros.
- TypeScript: concluído sem erros.

- O build de produção não foi executado nesta revisão para não concorrer com o servidor Next.js ativo.

Riscos e recomendações:

- Corrigir a semântica Remetente x recipient antes de publicar; hoje o rótulo não corresponde ao nome do campo.
- Adicionar testes para classificação de status, agrupamento cronológico e fallback de title/detail.
- Validar em CI Linux a coexistência de caminhos ui/Alert.tsx e ui/alert.tsx, pois sistemas case-sensitive podem tratar os arquivos como distintos.
- Definir comportamento para status desconhecidos e para Devolvido no progresso de três etapas.
- Executar teste responsivo e build de produção antes do merge, incluindo navegação direta com CPF e trackingId.

Documentos relacionados: 06_NAVEGACAO_LAYOUT_E_INTEGRACAO, 07_CONTRATOS_TIPOS_E_FLUXO_TECNICO, 08_RISCOS_PRIVACIDADE_E_COMPATIBILIDADE e 11_OTIMIZACAO_LISTAGEM_E_DETALHE_SOB_DEMANDA.