

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA · ALTERAÇÃO DOCUMENTADA

Infraestrutura Prisma e modelo de usuários

Persistência PostgreSQL para identidades, credenciais e níveis de acesso

Comparação: commit 2fe92e8 (HEAD) x staged files x working tree

Branch: main

Data da análise: 31 de julho de 2026

Arquivos principais: package.json; prisma.config.ts; prisma/schema.prisma; prisma/migrations/*;
src/lib/prisma.ts; .env.example

Resultado: a aplicação passa a possuir usuários persistidos, relação de permissão e cliente Prisma conectado ao PostgreSQL/Neon.

Como era antes

Não existia modelo de usuário no banco nem cliente ORM. Nome e CPF eram informados no navegador e mantidos no localStorage, sem identidade persistida, senha ou vínculo durável entre pessoa e nível de acesso.

Estrutura adicionada

Elemento	Responsabilidade	Detalhes técnicos
prisma.config.ts	configurar schema e migrations	usa DIRECT_URL; fallback para DATABASE_URL
Prisma Client	acessar PostgreSQL em runtime	adapter-pg e instância lazy por Proxy
USER	armazenar identidade e credencial	e-mail e CPF únicos; senha bcrypt; permission numérico
USER_PERMISSION	nomear o nível de acesso	relação 1:1; exclusão em cascata
postinstall	gerar o client	saída ignorada em src/generated/prisma

Modelo de dados

USER (id, name, email, cpf, password, permission, created_at, updated_at)

1 -> 0..1 USER_PERMISSION (id, user_id, name)

- E-mail e CPF recebem índices únicos.
- A exclusão do usuário remove sua linha de permissão por cascade.
- updatedAt usa @updatedAt no Prisma; createdAt usa now().

- DATABASE_URL atende o runtime com pool; DIRECT_URL é indicada para migrations.

Sequência de migrations

1. Criar USER e USER_PERMISSION, índices, chave estrangeira e conta administrativa inicial.
2. Adicionar a conta inicial de nível 2 e realinhar as sequências PostgreSQL.
3. Executar prisma generate no postinstall e migrations com os scripts dedicados.

Pontos de atenção

- As migrations incluem contas iniciais e dados pessoais fixos; credenciais devem ser rotacionadas na implantação.
- permission e USER_PERMISSION.name representam o mesmo conceito em dois lugares e podem divergir fora das APIs.
- package.json mudou, mas package-lock.json não acompanha as novas dependências no diff atual.
- A configuração transforma alguns sslmode em verify-full; a compatibilidade deve ser confirmada no provedor escolhido.