

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA · ALTERAÇÃO DOCUMENTADA

Rastreamento vinculado à sessão

O CPF deixa de viajar na URL e passa a ser obtido da conta autenticada

Comparação: commit 2fe92e8 (HEAD) x staged files x working tree

Branch: main

Data da análise: 31 de julho de 2026

Arquivos principais: getTracking.gateway.ts; trackingClient.gateway.ts; rastreamento/page.tsx; [...detalhes]/page.tsx; hooks de tracking

Resultado: listagem e detalhe consultam apenas o CPF do usuário da sessão, reduzindo exposição e impedindo consultas arbitrárias pelo cliente.

Como era antes

```
localStorage/query cpf -> frontend -> /api/tracking?cpf=...  
-> /api/tracking/detail?cpf=...&trackingId=...
```

A página recuperava CPF da query string ou do armazenamento local. Os gateways do cliente enviavam esse valor para as APIs, que aceitavam o CPF fornecido pelo navegador.

Como funciona agora

```
cookie de sessão -> getCurrentUser -> user.cpf -> core de tracking -> SSW  
frontend -> /api/tracking | /api/tracking/detail?trackingId=...
```

1. O cliente chama a listagem sem argumentos e o detalhe somente com trackingId.
2. O gateway verifica a sessão e retorna HTTP 401 quando ausente.
3. O CPF persistido no usuário é passado aos casos de uso do core.
4. A resposta preserva os contratos de listagem/detalhe para o restante da interface.

Mudanças por camada

Camada	Mudança
Cliente HTTP	remove cpf das assinaturas e query strings
Páginas	removem useSearchParams e o bloqueio local por CPF
Hooks	carregam listagem/detalhe sem cpf
Resultados	links de detalhe deixam de carregar cpf
Gateway SSW	deriva cpf e nome de getCurrentUser

Fallback de destinatário

Quando recipient está vazio ou contém Informação indisponível, a API substitui o valor pelo nome da conta. A regra é aplicada tanto aos resumos quanto ao detalhe.

Ganhos

- CPF deixa de aparecer nas URLs públicas e nas chamadas do navegador.
- O usuário não escolhe outro CPF alterando query string ou localStorage.
- Listagem, detalhe e dashboard passam a usar a mesma identidade server-side.

Pontos de atenção

- useRequireCpfAuth permanece no código, mas não possui consumidores no snapshot atual.
- O userStore ainda persiste CPF e nome para compatibilidade, apesar de não autorizar o acesso.
- Substituir destinatário pelo nome da conta pode misturar conceitos quando a encomenda pertence a outra pessoa vinculada ao CPF.
- O timeout do fetch SSW continua sendo encerrado antes da leitura completa do body.