

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA · ALTERAÇÃO DOCUMENTADA

Dashboard, layout e navegação por perfil

Proteção server-side, dados distintos por permissão e sidebar alimentado pela sessão

Comparação: commit 2fe92e8 (HEAD) x staged files x working tree

Branch: main

Data da análise: 31 de julho de 2026

Arquivos principais: dashboard/page.tsx; DashboardContent.tsx; useDashboardData.ts; left-nav-bar/layout.tsx; LeftNavBarLayoutContainer.tsx; app-sidebar.tsx

Resultado: o shell privado recebe o usuário do servidor; administradores veem dados de demonstração e usuários comuns consultam rastreamentos reais.

Mudança arquitetural

Parte	Antes	Agora
Layout privado	container síncrono	server component exige sessão
Dashboard page	client component completo	server component escolhe o perfil
Conteúdo	misturado na page	DashboardContent client dedicado
Sidebar	nome/CPF do localStorage	nome/e-mail recebidos do servidor
Navegação	itens fixos	Usuários somente para administrador

Comportamento do dashboard

Perfil	Fonte	Efeito
Administrador	data.json mock	preserva painel demonstrativo
Usuário nível 2	GET /api/tracking	usa encomendas do CPF autenticado

- O hook calcula KPIs e percentuais sobre a fonte escolhida.
- As cinco encomendas recentes são ordenadas por parseSswDateTime, não apenas pela ordem recebida.
- Falhas reais exibem Alert e botão Tentar novamente por reloadKey.
- O mock mantém atraso de 200 ms para preservar o estado de carregamento.

Shell e logout

1. O layout lê a sessão e entrega name, email e permission ao container.
2. O sidebar monta os itens conforme a permissão e exibe e-mail no rodapé.
3. O botão Sair chama a API, limpa o armazenamento local e substitui a rota por /login.
4. HeaderBackButton reconhece /usuarios e apresenta o título correto.

Pontos de atenção

- O administrador sempre vê mock no dashboard, mesmo que possua CPF com rastreamentos reais.
- Layout e DashboardPage chamam requireAuthenticatedUser separadamente, podendo repetir a consulta ao banco.
- O logout não verifica response.ok nem apresenta estado de carregamento ou falha.
- A regra de fonte por permission está embutida na page e deve acompanhar futuros níveis.