
Apache로서버 구축


2021963057 장문용 2021963052 이재협 2021863058 장현호 2020875029 신성우


목차


1 Apache 윈도우, 리눅스 설치



3〉 목차 쓰는 곳









CONCLUSION

1. Apache 윈도우, 리눅스 설치



Apache Lounge를 검색하여 홈페이지에 접속

Download 클릭



사용자의 컴퓨터에 맞는 버전의 Apache를 다운로드 후 압축을 해제한다.

Apache

Binary

우리가 사용하는 것은 Binary!

Module


정의: Apache 웹 서버 프로그램 자체를 의미예: httpd, apache2 실행 파일

- 형태: 컴파일되어 실행 가능한 바이너 리 파일.
- 역할: 웹 서버의 핵심 실행 파일로, 클라이언트 요청을 처리하고, 설정에 따라 동작합니다.




정의: Apache 서버에 기능을 추가하는 플러그인 형태의 확장 컴포넌트.


- 형태: .so 형식의 공유 라이브러리 (Shared Object)
- 역할: Apache Binary가 로딩하여 기능을 확장함. 필요시 httpd.conf나 modsenabled/ 디렉터리 등을 통해 활성화.




폴더 설명




- 1. bin 아파치 실행관련 파일
- 2. conf 아파치 설정 관련 파일
- 3. htdocs 정적인 파일
- 4. logs 아파치 관련 로그 파일
- 5. moduls 모듈 관련 파일







오류 방지를 위해서 #
ServerName
www.example.com:80 으로
주석 처리가 돼 있는데 주석
처리를 풀고 ServerName
localhost 로 바꾸는게 좋다.

Listen을 80으로 놔두면 http 포트라서 그냥 localhost로 접근이 가능하다.





c:\Apache24\bin 폴더로 가서 ApacheMonitor.exe 를 실행





Monitor 실행 후 Start 클릭



It works!

http://localhost/ 또는 http://localhost/ 으로 접속하면 "It works!" 가 화면에 출력되며 서버가 작동

Apache 우분투설치

우분투 아파치 설치 sudo apt update (apt 패키지 업데이트) sudo apt install apache2 (apache 설치) sudo systemctl enable apache2 (서버를 백그라운드로 돌아가게 서비스 등록) sudo systemctl start apache2 (apache 서버 실행)

서버 로그 위치 (※ 접근 할 때, sudo로 접근 해야 함) 접근 로그 /var/log/apache2/access.log 에러 로그 /var/log/apache2/error.lo

