

下推自动机

- 下推自动机
- 下推自动机接受的语言
 - 从终态方式到空栈方式
 - 从空栈方式到终态方式
- 下推自动机与文法的等价性
- 确定型下推自动机

下推自动机接受的语言

定义

PDA $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$, 以两种方式接受语言:

- P 以终态方式接受的语言, 记为 $\mathbf{L}(P)$, 定义为


$$\mathbf{L}(P) = \{w \mid (q_0, w, Z_0) \vdash^* (p, \varepsilon, \gamma), \mathbf{p} \in F\}.$$

- P 以空栈方式接受的语言, 记为 $\mathbf{N}(P)$, 定义为

$$\mathbf{N}(P) = \{w \mid (q_0, w, Z_0) \vdash^* (p, \mathbf{\varepsilon}, \varepsilon)\}.$$

$N(P)$

续例2. 识别 L_{wwr} 的 PDA P , 从终态方式接受, 改为空栈方式接受.
 用 $\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$ 代替 $\delta(q_1, \varepsilon, Z_0) = \{(q_2, Z_0)\}$ 即可.




从终态方式到空栈方式


定理 25

如果 PDA P_F 以终态方式接受语言 L , 那么一定存在 PDA P_N 以空栈方式接受 L .

证明: 设 $P_F = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_F, q_0, Z_0, F)$, 构造 PDA P_N ,

$$P_N = (Q \cup \{p_0, p\}, \Sigma, \Gamma \cup \{X_0\}, \delta_N, p_0, X_0, \emptyset).$$





其中 δ_N 定义如下:

- ① P_N 首先将 P_F 的栈底符号压栈, 开始模拟 P_F :

$$\delta_N(p_0, \epsilon, X_0) = \{(q_0, Z_0 X_0)\};$$

- ② P_N 模拟 P_F 的动作: $\forall q \in Q, \forall a \in \Sigma \cup \{\epsilon\}, \forall Y \in \Gamma$:

$\delta_N(q, a, Y)$ 包含 $\delta_F(q, a, Y)$ 的全部元素;

- ③ 从 $q_f \in F$ 开始弹出栈中符号, 即 $\forall q_f \in F, \forall Y \in \Gamma \cup \{X_0\}$:

$$\delta_N(q_f, \epsilon, Y) \text{ 包含 } (p, \epsilon);$$

- ④ 在状态 p 时, 弹出全部栈中符号, 即 $\forall Y \in \Gamma \cup \{X_0\}$:

$$\delta_N(p, \epsilon, Y) = \{(p, \epsilon)\}.$$

对 $\forall w \in \Sigma^*$ 有

$$w \in \mathbf{L}(P_F) \Rightarrow (q_0, w, Z_0) \vdash_{P_F}^* (q_f, \varepsilon, \gamma)$$

$$\Rightarrow (q_0, w, \underline{Z_0 X_0}) \vdash_{P_F}^* (q_f, \varepsilon, \underline{\gamma X_0})$$

$$\Rightarrow (q_0, w, Z_0 X_0) \vdash_{P_N}^* (q_f, \varepsilon, \gamma X_0)$$

$$\Rightarrow \underline{(p_0, w, X_0) \vdash_{P_N} (q_0, w, Z_0 X_0) \vdash_{P_N}^* (q_f, \varepsilon, \gamma X_0)}$$

$$\Rightarrow (p_0, w, X_0) \vdash_{P_N}^* (q_f, \varepsilon, \gamma X_0) \vdash_{P_N}^* (p, \varepsilon, \varepsilon)$$

$$\Rightarrow \underline{w \in \mathbf{N}(P_N)}$$

定理23

P_N 模拟 P_F

δ_N 构造 p_0 部分

δ_N 构造 q_f 和 p 部分

即 $\mathbf{L}(P_F) \subseteq \mathbf{N}(P_N)$.

对 $\forall w \in \Sigma^*$ 有

$$\begin{aligned} \underline{w \in \mathbf{N}(P_N)} &\Rightarrow (p_0, w, X_0) \vdash_{P_N}^* (p, \varepsilon, \varepsilon) \\ &\Rightarrow (p_0, w, X_0) \vdash_{P_N} (q_0, w, Z_0 X_0) \vdash_{P_N}^* (p, \varepsilon, \varepsilon) && \text{第一个动作必然到 } q_0 \\ &\Rightarrow (q_0, w, Z_0 X_0) \vdash_{P_N}^* (q_f, \varepsilon, \gamma X_0) \vdash_{P_N}^* (p, \varepsilon, \varepsilon) && \text{必经 } q_f \in F \text{ 消耗完 } w \\ &\Rightarrow (q_0, w, Z_0) \vdash_{P_N}^* (q_f, \varepsilon, \gamma) && P_N \text{ 中未用过栈底的 } X_0 \\ &\Rightarrow (q_0, w, Z_0) \vdash_{P_F}^* (q_f, \varepsilon, \gamma) && \text{均为模拟 } P_F \\ &\Rightarrow w \in \mathbf{L}(P_F) \end{aligned}$$

即 $\mathbf{N}(P_N) \subseteq \mathbf{L}(P_F)$.

所以 $\mathbf{N}(P_N) = \mathbf{L}(P_F)$.




从空栈方式到终态方式


定理 26

如果 PDA P_N 以空栈方式接受语言 L , 那么
一定存在 PDA P_F 以终态方式接受 L .

证明: 设 $P_N = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_N, q_0, Z_0, \emptyset)$. 构造 PDA P_F ,

$$P_F = (\underbrace{Q \cup \{p_0, p_f\}}, \Sigma, \underbrace{\Gamma \cup \{X_0\}}, \delta_F, p_0, \underbrace{X_0}, \underbrace{\{p_f\}})$$





其中 δ_F 定义如下:

- ① P_F 开始时, 将 P_N 栈底符号压入栈, 并开始模拟 P_N ,

$$\delta_F(p_0, \epsilon, X_0) = \{(q_0, Z_0X_0)\};$$

P_N 栈底

- ② P_F 模拟 P_N , $\forall q \in Q$, $\forall a \in \Sigma \cup \{\epsilon\}$, $\forall Y \in \Gamma$:

$$\delta_F(q, a, Y) = \delta_N(q, a, Y);$$

- ③ 在 $\forall q \in Q$ 时, 看到 P_F 的栈底 X_0 , 则转移到新终态 p_f :

$$\delta_F(q, \epsilon, X_0) = \{(p_f, \epsilon)\}.$$

对 $\forall w \in \Sigma^*$ 有

$$\begin{aligned}
 w \in \mathbf{N}(P_N) &\Rightarrow (q_0, w, Z_0) \vdash_{P_N}^* (q, \varepsilon, \varepsilon) \\
 &\Rightarrow (q_0, w, \underline{Z_0 X_0}) \vdash_{P_N}^* (q, \varepsilon, \underline{X_0}) \\
 &\Rightarrow (q_0, w, \underline{Z_0 X_0}) \vdash_{P_F}^* (q, \varepsilon, \underline{X_0}) \\
 &\Rightarrow (p_0, w, X_0) \vdash_{P_F} (q_0, w, Z_0 X_0) \vdash_{P_F}^* (q, \varepsilon, X_0) \\
 &\Rightarrow (p_0, w, X_0) \vdash_{P_F}^* (q, \varepsilon, X_0) \vdash_{P_F} (p_f, \varepsilon, \varepsilon) \\
 &\Rightarrow (p_0, w, X_0) \vdash_{P_F}^* (p_f, \varepsilon, \varepsilon) \\
 &\Rightarrow \underline{w \in \mathbf{L}(P_F)}
 \end{aligned}$$

定理23

P_F 模拟 P_N

δ_F 构造, p_0 部分

δ_F 构造, p_f 部分

即 $\mathbf{N}(P_N) \subseteq \mathbf{L}(P_F)$.

对 $\forall w \in \Sigma^*$ 有

$$\begin{aligned}w \in \mathbf{L}(P_F) &\Rightarrow (p_0, w, X_0) \vdash_{P_F}^* (p_f, \varepsilon, \varepsilon) \\&\Rightarrow (p_0, w, X_0) \vdash_{P_F}^* (q, \varepsilon, X_0) \vdash_{P_F} (p_f, \varepsilon, \varepsilon) && \text{经 } q \text{ 才可达 } p_f \\&\Rightarrow (p_0, w, X_0) \vdash_{P_F} (q_0, w, Z_0 X_0) \vdash_{P_F}^* (q, \varepsilon, X_0) && P_F \text{ 第一个动作} \\&\Rightarrow (q_0, w, Z_0 X_0) \vdash_{P_F}^* (q, \varepsilon, X_0) && \text{即上式} \\&\Rightarrow (q_0, w, Z_0) \vdash_{P_N}^* (q, \varepsilon, \varepsilon) && P_N \text{ 与 } X_0 \text{ 无关} \\&\Rightarrow w \in \mathbf{N}(P_N)\end{aligned}$$

即 $\mathbf{N}(P_F) \subseteq \mathbf{L}(P_N)$.


所以 $\mathbf{L}(P_F) = \mathbf{N}(P_N)$.



例3. 接受 $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 中字符 } 0 \text{ 和 } 1 \text{ 的数量相同}\}$ 的 PDA.




$0, Z_0/0Z_0$	$1, 0/10$	$0, 0/00$
$1, Z_0/1Z_0$	$1, 1/11$	$0, 1/01$
$\varepsilon, Z_0/\varepsilon$	$1, 0/\varepsilon$	$0, 1/\varepsilon$



非确定性

↓ 成对匹配

例 4. 接受 $L = \{0^n 1^m \mid 0 \leq n \leq m \leq 2n\}$ 的 PDA.



ϵ ✓
 01 ✓
 0011 ✓

001111 ✓

ϵ ✓

- $\uparrow 0 \sim 2 \uparrow 1$ or
 - $\uparrow 0 \sim 1 \uparrow 1$