

myface产品名	版本号	状态	功能（红字表示新增功能）	开发技术（红字表示新增技术）	开发和运行平台	备注
myface1	1.0	已上线	1>say Hello to 1人, 2>动态fish	# HTML # JSP > 指令（page指令的import、contentType属性；include指令） > 脚本元素（脚本、表达式）； > 动作（forward动作） > 隐含对象（request、response）。	JDK 7、Eclipse JEE、Tomcat 7	MVC = JSP
myface1s	1.1	已上线	[简化中文乱码解决方法] 1>say Hello to 1人, 2>动态fish	# HTML # JSP > 指令（page指令的import、contentType属性；include指令） > 脚本元素（脚本、表达式）； > 动作（forward动作） > 隐含对象（request、response）。	JDK 7、Eclipse JEE、Tomcat 7	MVC = JSP
myface2	2.0	已上线	1>say Hello to 多人, 2>动态fish, 3>我是歌手, 4>抢小米, 5>simplicity	# HTML、CSS、JavaScript # JSP > 指令（page指令的import、contentType、pageEncoding属性；include指令） > 脚本元素（脚本、表达式）； > 动作（forward动作、useBean动作） > 隐含对象（request、response、session）。 # JavaBean	JDK 7, Eclipse JEE、Tomcat 7, JBoss7	M = JavaBean; VC = JSP
myface2s	2.1	已上线	1>say Hello to 1人, 2>动态fish, 3>我是歌手, 4>抢小米, 5>增强版simplicity, 6>我de粉丝	# HTML、CSS、JavaScript # JSP > 指令（page指令的import、contentType、pageEncoding属性；include指令） > 脚本元素（脚本、表达式）； > 动作（forward动作、useBean动作） > 隐含对象（request、response、session）。 # JavaBean	JDK 7, Eclipse JEE、Tomcat 7, JBoss7	M = JavaBean; VC = JSP+CSS
myface3	3.0	已上线	[用Servlet实现myface2s功能]1>say Hello to 1人, 2>动态fish, 3>我是歌手, 4>抢小米, 5>增强版simplicity, 6>我de粉丝, 7> 通用错误处理页面	# Apache commons lang 包 # Servlet > 创建和配置Servlet > 转发请求 > 使用HttpSession创建/获得session # Filter （解决中文乱码） # HTML、CSS、JavaScript # JSP > 指令（page指令的import、contentType、pageEncoding属性；include指令） > 脚本元素（脚本、表达式）； > 动作（forward动作、useBean动作） > 隐含对象（request、response、session）。	JDK 7, Eclipse JEE、Tomcat 7, JBoss7, GlassFish4	M = JavaBean; V = JSP+HTML+CSS+JavaScript; C = Servlet
myface4	4.0	已上线	[用JSTL+EL实现myface3功能]1>say Hello to 1人, 2>动态fish, 3>我是歌手, 4>抢小米, 5>增强版simplicity, 6>我de粉丝, 7> 通用错误处理页面	# JSTL+EL # Apache commons lang 包 # Servlet > 创建和配置Servlet > 转发请求 > 使用HttpSession # Filter （解决中文乱码） # HTML、CSS、JavaScript # JSP > 指令（page指令的import、contentType、pageEncoding属性；include指令） > 脚本元素（脚本、表达式）； > 动作（forward动作、useBean动作） > 隐含对象（request、response、session）。	JDK 7, Eclipse JEE、Tomcat 7, JBoss7, GlassFish4	M = JavaBean; V = JSP (JSTL+EL) + HTML + CSS + JavaScript; C = Servlet
myface5	5.0	已上线	1>say Hello to 1人, 2>动态fish, 3>我是歌手, 4>抢小米, 5>增强版simplicity, 6>我de粉丝, 7> 通用错误处理页面, 8> 增强“我是歌手”模块, 可显示当前结果（用session实现），并按照排名+姓名的次序；并加了导航栏（有“返回首页”链接）；10> 首页加了个性图标	# 单例模式 # JSTL+EL # Apache commons lang 包 # Servlet > 创建和配置Servlet > 转发请求 > 使用HttpSession # Filter （解决中文乱码） # HTML、CSS、JavaScript # JSP > 指令（page指令的import、contentType、pageEncoding属性；include指令） > 脚本元素（脚本、表达式）； > 动作（forward动作、useBean动作） > 隐含对象（request、response、session）。	JDK 7, Eclipse JEE、Tomcat 7, JBoss7, GlassFish4	M = JavaBean; V = JSP (JSTL+EL) ; C = Servlet
myface6	6.0	已上线	1>say Hello to 1人, 2>动态fish, 3>我是歌手, 4>抢小米, 5>增强版simplicity, 6>我de粉丝, 7> 通用错误处理页面, 8> 增强“我是歌手”模块, 调用MySQL数据库实现“显示当前结果”功能（用JDBC方式获取数据库连接），并按照排名+姓名的次序；并加了导航栏（有“返回首页”链接）；10>首页加了个性图标	# 单例模式, 工厂模式（工厂方法模式，即Factory Method Pattern） # JDBC, DAO, POJO service class # JUnit # JSTL+EL # Apache commons lang 包, Apache commons collections包 # Servlet > 创建和配置Servlet > 转发请求 > 使用HttpSession # Filter （解决中文乱码） # HTML、CSS、JavaScript # JSP > 指令（page指令的import、contentType、pageEncoding属性；include指令） > 脚本元素（脚本、表达式）； > 动作（forward动作、useBean动作） > 隐含对象（request、response、session）。 # JavaBean	JDK 7, Eclipse JEE、Tomcat 7, JBoss7, GlassFish4, MySQL	M = JavaBean; V = JSP (JSTL+EL) ; C = Servlet
myface6s	6.1	已上线	1>say Hello to 1人, 2>动态fish, 3>我是歌手, 4>抢小米, 5>增强版simplicity, 6>我de粉丝, 7> 通用错误处理页面, 8> 增强“我是歌手”模块, 调用MySQL数据库实现“显示当前结果”功能（用数据源和JDBC两种方式获取数据库连接），并按照排名+姓名的次序；并加了导航栏（有“返回首页”链接）；10> 首页加了个性图标	# 单例模式, 工厂模式（工厂方法模式，即Factory Method Pattern） # JDBC, DAO, POJO service class # JUnit # JSTL+EL # Apache commons lang 包, Apache commons collections包 # Servlet > 创建和配置Servlet > 转发请求 > 使用HttpSession # Filter （解决中文乱码） # HTML、CSS、JavaScript # JSP > 指令（page指令的import、contentType、pageEncoding属性；include指令） > 脚本元素（脚本、表达式）； > 动作（forward动作、useBean动作） > 隐含对象（request、response、session）。	JDK 7, Eclipse JEE、Tomcat 7, JBoss7, GlassFish4, MySQL	M = JavaBean; V = JSP (JSTL+EL) ; C = Servlet

[illegible]

[illegible]