

### Empório do pato no tucupi - código/tabela





```

CREATE TABLE emporio_do_pato_no_tucupi(
  CNPJ VARCHAR(14) NOT NULL,
  Representante VARCHAR(30) NOT NULL,
  Infraestrutura FLOAT NOT NULL,
  Custo FLOAT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (CNPJ)
)
  
```

Column
cnpj character varyi...
representante cha...
infraestrutura doub...
custo double precision

### Fornecedor - código/tabela





```
CREATE TABLE fornecedor(  
  Codigo_do_fornecedor VARCHAR(5) NOT NULL,  
  nome VARCHAR(20) NOT NULL,  
  precos FLOAT NOT NULL,  
  LOCAL VARCHAR(15) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (Codigo_do_fornecedor)  
)
```

fornecedor	
Column	
	codigo_do_forne...
	nome character var...
	precos double preci...
	local character varyi...

---

### Pato - código/tabela






```
CREATE TABLE pato(  
  bico INT NOT NULL,  
  cloaca INT NOT NULL,  
  pena INT NOT NULL,  
  peso FLOAT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (peso)  
)
```

pato	
Column	
	bico integer
	cloaca integer
	pena integer
	peso double precision

---

### Cliente - código/tabela

```
CREATE TABLE cliente(  
  idade INT NOT NULL,  
  dinheiro FLOAT NOT NULL,  
  nome VARCHAR(15) NOT NULL,  
  CPF VARCHAR(11) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (CPF)  
)
```

 cliente	▼
Column	
 idade	integer
 dinheiro	double pre...
 nome	character var...
 cpf	character varyin...