


顾树昊

求职方向：Agent 应用开发、Agent 质量

男 | 27 届硕士 (2027.6 毕业)

13761056216 (微信同) | 1595916384@qq.com



个人介绍

- 聚焦 Browser Agent 二次开发与 Agent 质量，参与页面状态获取、动作执行、结果校验和失败回放。
- 使用 Playwright、日志和截图检查功能，能够沿着实际操作复现问题并定位失败环节。
- 同时具备 Python、TypeScript 与 Web 应用开发基础，能在开发、测试和问题排查之间协作推进。

教育经历

	上海理工大学	硕士 光电信息与计算机学院 计算机科学与技术 成绩排名前 10%	2024.09 - 2027.06
	上海工程技术大学	本科 电子电气工程学院 数据科学与大数据技术 成绩排名前 10%	2020.09 - 2024.06

英语：CET-6 497 分 | 多次获得校级奖学金 | 参与互联网+创新创业比赛 | 蓝桥杯市二等奖

实习经历

	百度（中国）有限公司 AI 测试开发实习生 (DuMate)	2026.05 - 2026.09
---	--------------------------------	-------------------

Agent 产品测试 | E2E 自动化平台 | Android/iOS/HarmonyOS 多端功能测试 | 埋点与问题定位

- E2E 自动化平台**：参与建设桌面端 E2E 自动化测试平台，把常用业务流程整理成可重复执行的用例；按前置条件、操作步骤、页面和数据结果逐项检查，遇到失败时结合日志和截图定位原因。
- 多端功能测试**：在 Android、iOS 和 HarmonyOS 上开展功能测试，也在多个 HarmonyOS 版本和设备上做版本验证，覆盖登录、主对话、Skill、自动化、设备管理、语音输入、埋点和渠道归因等场景；记录页面、状态、数据与上报结果，跟进问题复测和发版结果。

	B站（上海幻电信息科技有限公司） Agent 开发实习生	2025.11 - 2026.03
---	------------------------------	-------------------

Browser-Use | 页面理解 | 动作工具 | 循环重试 | Playwright

- Agent 执行流程**：参与 Browser-Use 二次开发，把自然语言测试文档拆成页面状态获取、模型决策、动作执行、结果校验和 Playwright 脚本归档几个步骤；补充 Controller/Action、DOM/JS 注入和 XPath 映射。
- 页面识别与交互**：在直播 Web 场景调整页面信息提取和交互工具，补充 hover、等待点击等操作；关键组件识别成功率达 90%+，用例整体执行成功率达到 78%。
- 失败回放与提速**：增加有限重试、步数上限和失败记录，保留 DOM 快照、模型决策、日志、截图/GIF 和断言结果，方便复现和排查；裁剪无关页面信息后，平均单步耗时从 20s+ 降到约 7s。

	上海艾麒信息科技股份有限公司 AI 应用质量实习生	2025.07 - 2025.10
---	---------------------------	-------------------

- **记忆能力评估：**围绕长期记忆做自动化评估，按“写入记忆—插入干扰对话—回忆验证”的方式组织流程，区分直接记忆、更新、歧义和推理类场景；把回答和预期内容进行比对，复杂情况再人工复核，并输出准确性、执行效率和衰减趋势报告。
- **模型服务稳定性：**参与多用户并发测试引擎开发，执行 60 并发、60 分钟耐力测试，记录成功率、响应时间和异常返回，结合 CPU、内存曲线分析延迟抖动、超时和资源瓶颈。

项目经历

学术文献知识图谱与 **RAG** 智能问答系统 项目负责人 / 核心开发

2026.08 - 2026.09

学术文献检索 | 关系分析 | 全文取证 | RAG 流程设计

面向高校图书馆学术文献检索与问答场景，设计“知识图谱筛选 + 全文 RAG 取证”的协同流程：先通过论文、作者、机构、期刊和关键词关系缩小检索范围，再定位章节级文本证据，解决结构化关系难查询、长文档结果难追溯的问题。针对 WoS 元数据字段杂乱、作者和机构名称不一致的问题，使用 Python 完成字段审计、拆分、归一化和质量记录，并将事实实体、候选关系和来源证据分开保存，避免不确定信息直接进入图谱。将图谱数据整理为 Neo4j/Cypher 可查询结构，支持作者合作、关键词趋势和论文关联路径分析，并用 ECharts 展示；针对 PDF 双栏、章节和页码难定位的问题，完成结构化解析和章节/段落分块，为文本块保留 DOI、章节、页码和坐标。