

LOS CUADROS A 1.2-1.5m DEL SUELO
(ALTURA MANEJABLE USUARIO NAVE) EN
UNA PARED A LA DERECHA O IZQUIERDA
DE LA SALIDA (ZONA MÁS VIABLE)

ENTRADA DE LUZ:
MANGUERA DE 4X2.5
SALIDA A MOTORES (0.37kW):
2 MANGUERAS DE 3X1 (HASTA LA
POSICIÓN DEL SIN FIN)
2 MANGUERAS DE 4X2.5 (HASTA
POSICIÓN DEL SINFIN)
2 MANGUERAS DE 3X1 (QUE TENGAN LA
ALTURA DE LA NAVE, SE MONTAN DESDE
EL SIN FIN HASTA EL SENSOR)

DEJAR CABLE DE 4X2,5 PARA CONECTAR EL MOTOR,
SE PUEDE PASAR POR DENTRO DEL NIDAL O
BAJARLO DESDE LA CUMBRE DE LA NAVE, SIEMPRE
AISLADO CON MACARRÓN O CANALETA.

POTENCIA MOTOR 0.11kW

DEJAR MANGUERA DE 4X2.5 A
30cm DEL SUELO UNA
LONGITUD DE 1.5-2M

POTENICA MOTOR 0.44kW

5,40
POSICIÓN MOTOR ELEVANIDOS

DOBLE FILA DE SIN FINES UNA A CADA LADO DEL
NIDAL, LLEVAR CABLE HASTA LA POSICIÓN DEL
MOTOR, RECOMENDABLE QUE QUEDE HACIA LA
SALIDA DEL HUEVO, CABLE DE 4X2.5 PARA CADA
MOTOR MÁS CABLE

POTENCIA MOTOR 0.37kW

Dibujado por	Manuel de la Fuente	
	Distribución	
NELLY MARIBEL RUIZ VERA		
	20/01/2026	ESCALA:1:50
		HOJA 2 DE 2