

# IP Creator Agent

面向知识型创作者的 AI 个人 IP 打造工作台

| 字段      | 填写内容                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 作品名称    | IP Creator Agent（个人 IP 打造 AI Agent）                       |
| 参赛赛道    | 开放赛道 / AI 原生应用方向（请按最终赛事口径补充具体赛道名称）                        |
| 选手姓名    | 待补充                                                       |
| Demo 链接 | 本地运行地址：http://localhost:3000；部署后替换为 Vercel 线上地址           |
| 一句话概述   | 面向知识分享型 KOC 的 AI 创作工作台，帮助创作者完成画像沉淀、脚本生成、内容复盘、评论运营与长期记忆写回。 |

本文档根据项目文件夹中的 README、Implementation Plan、核心代码与本地演示数据整理，并按图片中的“说明文档结构模板（PDF）”组织。

# 模块一：用户洞察与问题定义

## 1.1 目标用户

核心目标用户是小红书、抖音等平台上的知识分享型创作者，尤其是处在成长早期、希望把真实经验沉淀成个人 IP 的 KOC。项目本地数据中的默认画像为“二战上岸的陪伴型学姐”，面向基础一般、容易焦虑、学习节奏反复中断的考研用户。

- 身份特征：有真实经历和可被验证的经验积累，但缺少稳定的内容生产系统。
- 内容形态：小红书图文与短视频并重，依赖标题、首图、3 秒开场、评论区反馈来驱动增长。
- 表达偏好：温和陪伴 + 方法论，不制造焦虑，不高高在上，先给可执行动作。

## 1.2 用户痛点

| 痛点      | 具体表现                                  | 项目中的对应证据                                                         |
|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 定位不稳定   | 不同内容之间风格、受众、承诺不一致，难以长期积累“这个人值得关注”的认知。 | Profile 与 brainSnapshot 存储身份、受众、语气边界和长期内容规则。                     |
| 创作启动难   | 有经历、有想法，但不知道先打谁、让用户记住哪句话、怎样展开成可发布脚本。  | Director 通过 rootProblem / changeTarget / corePromise 三个判断收敛内容方向。 |
| 复盘不成体系  | 发布后只看播放、点赞等结果，难以定位首图、开场、转折、方法段或结尾的问题。 | Doctor 支持图文/视频素材、留存截图、关键帧、口播稿与数据说明联合诊断。                          |
| 评论区价值流失 | 高价值追问、风险评论、下一期选题机会散落在评论区，无法回流到创作计划。   | Assistant 识别评论意图、隐藏需求、回复策略和下一条内容方向。                              |

## 1.3 使用场景

- 发布前：创作者把粗糙选题、经历片段、图文草稿或视频想法交给 Director，生成标题、封面文案、正文/口播稿、时间轴与发布清单。
- 发布后：上传作品素材、数据截图、留存曲线或视频，Doctor 对首图、开头、掉点、方法进入速度、结尾动作进行复盘。
- 评论运营：选择一条作品，粘贴评论或上传评论截图，Assistant 把评论区拆成回复草稿、风险提示和下一期选题。
- 长期成长：把稳定洞察写回 Profile，后续创作和复盘继续引用这些记忆，形成闭环。

## 模块二：产品方案设计

### 2.1 产品概述

IP Creator Agent 不是单次文案生成器，而是一个围绕“个人 IP 成长闭环”的 AI 工作台。它将创作者画像、内容生成、内容诊断、评论运营和记忆写回放进同一套流程里，让每一次发布和复盘都能沉淀成下一次创作的上下文。



### 2.2 核心功能

| 功能模块             | 解决的问题            | 核心能力                                      |
|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Dashboard 工作台    | 创作者不知道下一步该做什么。   | 汇总当前优先级、最近记录、画像信号和下一步行动。                  |
| Profile 创作者画像    | 定位、受众、风格和规则分散。   | 保存身份、目标用户、表达边界、平台偏好、长期记忆。                 |
| Director 脚本创作    | 从想法到可发布内容之间缺少结构。 | 有限轮追问，生成图文笔记或视频脚本，包含标题、封面、正文/口播、时间轴与发布清单。 |
| Doctor 内容复盘      | 不知道作品具体哪里掉点。     | 支持图文/视频诊断，结合素材、关键数据、留存曲线、关键帧与口播稿定位问题。     |
| Assistant 评论助手   | 评论区没有转化成选题和关系运营。 | 拆解评论意图、情绪阻力、隐藏需求、回复方向、风险与下一期内容。           |
| History 创作记录     | 每次任务割裂，无法回看。     | 保存各模块历史会话，支持从历史复盘作品进入评论分析。                |
| Memory Writeback | 洞察无法复用。          | 把稳定规则转成候选记忆，经确认后写回创作者画像。                  |

### 2.3 产品架构 / 功能图

| 层级        | 项目实现                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前端界面      | Next.js App Router<br>页面：/dashboard、/director、/doctor、/assistant、/history、/profile、/onboarding。 |
| 交互组件      | components/*-studio.tsx<br>承载各模块工作台；site-header、memory-widget、onboarding-overlay<br>负责导航和记忆展示。  |
| Agent 编排层 | lib/agent/orchestrator.ts 调用模块配置、画像记忆、模型适配器和归一化逻辑。                                              |

| 层级       | 项目实施                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 模块提示词与回退 | lib/agent/module-configs.ts 定义 Director / Doctor / Assistant / Profile 的系统提示词、追问预算、fallback 输出。 |
| 模型适配层    | lib/agent/llm.ts 支持 OpenAI-compatible 与 Anthropic-compatible JSON 调用。无 API Key 时提供可演示的确定性回退结果。  |
| 数据层      | Postgres 优先；本地 Demo 使用 .data/agent-store.json 存储 profiles、memories、sessions、artifacts。          |
| 上传与素材    | 支持 Vercel Blob、图片压缩、视频关键帧提取、口播转写、素材注册为 artifact。                                                |

## 2.4 交互流程

- 首次或默认进入 Dashboard，查看当前画像、近期任务和下一步建议。
- 进入 Director，选择图文或视频，填写素材、目标、语气、平台和结构；Agent 先追问关键判断，再输出可发布内容。
- 作品发布后进入 Doctor，上传图文/视频素材与数据；Agent 生成主要问题、证据、时间轴和修改动作，并可按诊断结论重写脚本。
- 进入 Assistant，选择作品来源并粘贴评论；Agent 输出评论真实意图、回复草稿、风险提示与下一条内容方向。
- 对稳定洞察点击写回，Profile 在后续任务中继续作为上下文。

## 2.5 创新与差异化

- 从“生成内容”升级为“创作者经营闭环”：生成、复盘、评论运营、画像记忆持续互相喂养。
- Director 不直接套模板，而是强制确认“谁会停下、想让他做什么、记住哪句话”三个创作判断。
- Doctor 以证据为中心，要求引用关键帧、留存时间点、口播时间段或用户给出的数据，避免空泛评价。
- Assistant 把评论区转化成下一轮选题输入，同时保留风险控制和高情商回复策略。
- 无 API Key 也可跑通 Demo，降低评审和展示时的依赖风险。

## 模块三：AI 原生能力说明

### 3.1 AI 核心能力

| 能力          | 在产品中的作用                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 大模型对话与结构化输出 | 所有模块要求输出 JSON，便于前端稳定展示、写回记忆和保存历史。                                       |
| 多轮追问与意图收敛   | Director 使用有限追问预算，按线性规则逐步确认创作判断，减少反复沟通成本。                               |
| 多模态理解       | Doctor 和 Assistant<br>可接收图片、评论截图、留存曲线、视频关键帧等素材，支持视觉证据参与分析。              |
| 视频辅助分析      | Doctor 前端具备视频时长读取、关键帧提取、口播转写、脚本字数约束和按诊断结论重写能力。                          |
| 长期记忆        | Profile 与 MemoryCandidate<br>机制区分单次结论和可复用洞察，防止把偶然反馈直接固化为长期规则。           |
| 模型兼容        | 支持 OpenAI-compatible 与 Anthropic-compatible provider<br>配置，便于部署时切换模型平台。 |

### 3.2 AI 如何解决痛点

| 用户痛点       | AI 解决方式                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 不知道内容应该先打谁 | Director 将受众处境抽成 rootProblem，并用 suggestions 帮用户选择可落地的人群入口。            |
| 脚本容易铺垫太久   | Profile 记忆中明确“前 10 秒先给结论”，Doctor 也会把背景铺陈与掉点关联起来。                      |
| 复盘缺少证据     | Doctor 输出必须包含 mainIssue、evidence、timeline、actions，并尽量引用具体时间、截图、口播或数据。 |
| 评论区难以转成增长  | Assistant 区分高价值评论、风险评论、隐藏需求和下一期内容机会。                                  |
| 创作经验沉淀不下来  | writebackCandidates 先作为候选，经确认后写入长期画像，成为后续 Agent 的上下文。                 |

### 3.3 AI 技术方案

- 模型调用：lib/agent/llm.ts 根据环境变量选择 OpenAI-compatible 或 Anthropic-compatible 接口，统一要求 JSON 输出。
- 提示词约束：module-configs.ts 为每个模块设定硬性输出规则，避免模型输出 Markdown、泛泛总结或无法解析文本。
- 结果归一化：normalizeRunResult、normalizeDirectorOutput、normalizeDoctorOutput 对模型输出进行字段补齐和结构保护。
- 素材进入 Agent：前端把上传文件注册为 ArtifactRecord，图片转 data URL，视频抽关键帧并可转写口播，作为 visualInputs 或 extractedText 提供给模型。
- 记忆治理：候选记忆包含 category、key、value、reason、confidence、writePolicy，区分 user\_confirmed、repeated\_signal 与 candidate\_only。

- 回退模式：没有模型密钥时，buildFallbackRun 根据模块生成可演示输出，保证 Demo 链路完整。

## 模块四：加分项（可选）

### 4.1 落地可行性

- 技术路径清晰：Next.js 15 + React 19 + TypeScript，天然适合 Vercel 部署；API routes 覆盖 profile、sessions、artifacts、uploads、dashboard、history。
- 数据持久化可升级：本地 JSON 便于 Demo，生产环境已预留 Postgres 表 agent\_profiles、agent\_memories、agent\_sessions、agent\_artifacts。
- 上传链路可扩展：已接入 Vercel Blob 客户端上传，并保留大文件超时、关键帧压缩、音频转写等处理逻辑。
- 评审可演示：即使缺少 API Key，也能以 fallback 模式完整展示创作、复盘和评论分析体验。

### 4.2 商业化思考

| 方向    | 说明                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 盈利模式  | Freemium + 订阅制：免费提供基础画像和少量生成/复盘次数，Pro 版提供多模态复盘、长期记忆、批量评论分析和导出。 |
| 目标市场  | 小红书、抖音、B站等平台上的知识型 KOC、考研/职场/成长类博主、MCN 内容运营团队。                  |
| 竞争优势  | 相较通用 ChatGPT 文案工具，本产品围绕创作者完整生命周期设计，能把历史表现和评论反馈写回长期画像。          |
| 可扩展服务 | 垂类模板包、账号诊断报告、团队协作、内容日历、平台数据接口、投放前脚本评估。                         |

### 4.3 当前限制与下一步

- 当前文件上传偏“素材注册 + 前端预处理”，生产级深度视频理解仍需要稳定的存储、OCR、视觉模型和音频转写服务。
- 本地 JSON Store 适合单机 Demo，不适合线上多用户长期使用；正式上线应接 Postgres 并加入账号体系。
- 可补充测试：session 创建、run 结果归一化、writeback 行为、store mutation、视频/图片上传异常路径。
- 建议补齐部署链接、参赛者姓名、真实 Demo 截图或二维码后提交。

生成日期：2026-05-06；资料来源：项目根目录  
README.md、Implementation\_Plan.md、lib/agent/\*、components/\*-studio.tsx、.data/agent-store.json。