

敘述 DMAST 2307是具高性價比的溶劑型濕潤、分散劑，適用於碳黑等有機顏料的研磨分散。

性質	■ 組成	陰離子性高分子
	■ 外觀	淡黃色澄清液體
	■ 比重	0.92~0.95 (@ 25°C)
	■ 不揮發份	48.0~51.0%
	■ 溶劑	二甲苯 / 醋酸正丁酯 / 芳香族碳氫溶劑

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

- 特徵**
- DMAST 2307是溶劑型塗料與油墨的濕潤、分散劑，對碳黑在中低級性樹脂系統，具有優秀的濕潤、分散性。
 - 高性價比，特別適用於醇酸調合漆及烤漆的無機顏料或有機無機顏料研磨之分散。
 - 研磨分散降低色漿的黏度佳，能製成高顏料濃度的色漿或塗料。
 - 製成的塗料不易浮色和分色。

- 應用**
- 醇酸 / 三聚氰胺
 - 醇酸聚氨酯
 - 調合漆
 - 溶劑型凹版和絲網油墨

- 操作建議**
- 建議添加量約為顏料的20~80.0%。

- 儲存與有效性期**
- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封完全，防止水氣進入。
 - 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於10~40°C的溫度環境，本

產品自生產之日起使用壽命為2年。低於5°C 會造成產品分層與混濁，請放於室溫(約20-25°C)並攪拌均勻後使用，對品質不會造成影響。

- 溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

180 公斤和 25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。