

敘述 **ELIFOM 6101** 為改質聚矽氧烷消泡劑，主要應用於塑膠漆、工業漆、木器漆等脫泡及消泡。

性質	■ 組成	改質聚矽氧烷
	■ 外觀	無色至微黃色澄清液體
	■ 比重	0.93~0.96 (@ 25°C)
	■ 有效組份含量	0.85-1.05%
	■ 溶劑	環己酮

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

- 特徵**
- 在溶劑型塗料有優異的抑泡及消泡，可以防止及消除混合、製造、應用時機械力所產生的氣泡。
 - 對浸漬塗裝時，被塗物上下拉動所引起的氣泡，ELIFOM 6101有良好的抑制效果。

- 應用**
- 溶劑型塗料
 - 聚氨酯塗料
 - 丙烯酸塗料
 - 無溶劑環氧塗料

- 操作建議**
- 建議添加量為0.1~0.7%(對總量)。使用前請測試相容性及最適添加量。
 - 研磨前或攪拌前添加，抑泡效果最佳，亦可後添加，但必須攪拌下添加，若能以溶劑先稀釋再添加，可減少副作用產生。

- 儲存與有效性期**
- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封完全，防止水氣進入。
 - 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於 0~40°C 的溫度環境，本

產品自生產之日起使用壽命為 2 年。

- 溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

180 公斤和 25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。