

敘述

DMAST 2203為針對有機顏料設計的溶劑型高分子型濕潤分散劑，可提供高度的濕潤分散能力與防止顏料凝聚的效果，且不影響塗膜的清晰度與光澤，並提高展色性與遮蔽力。適合於中、低極性系統。

性質

■ 組成	高分子聚合物
■ 外觀	微棕色液體
■ 比重	0.94~1.00 (@ 25°C)
■ 不揮發份	52.0~54.5%
■ 酸價	≤ 5.0 mg KOH/g
■ 溶劑	二甲苯/醋酸正丁酯

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- **DMAST 2203**屬高分子行分散劑，適合使用於碳黑及大部分的有機顏料濕潤分散。
- 含顏料濕潤結構，具有優秀的濕潤分散能力，可縮短顏料分散時間。
- 具有粒體障礙結構，提供顏料絮凝效果。
- 可提供塗膜良好的展色性、光澤度、遮蔽力及清晰度。

應用

- 丙烯酸聚氨酯塗料
- 醇酸聚氨酯塗料
- 醇酸/三聚氰胺
- 丙烯酸/三聚氰胺

操作建議

- 建議添加量約為對有機顏料的20-40%，碳黑的40~120%。

儲存與有效性期

- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封完全，防止水氣進入。

- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於10~40°C的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為2年。在低於 5 °C 的溫度下，濁度和分離可能會發生，發生時，置於室溫溫度為 20-25°C，混合好再使用，產品效率不受影響。
- 溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

200 公斤和 25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。