潤濕分散劑

敘述 I	DMAST 2410是適合於溶劑型塗料的浮色及分色添加劑。		
性質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	■ 組成	改質矽酮混合物	
•	▶外觀	澄清液體	
1	■ 比重	0.83~0.88 (@ 25°ℂ)	
ī	▼「揮發份	8.5~10.5%	
ī	■溶劑	二甲苯/異丁酮	
*本資料僅供參考,並非檢驗規格,若需要詳細產品規格及檢驗報告,請與本公司經銷商及業務部門聯繫。			
特徵	DMAST 2410是溶劑型塗料與油墨的防分色浮色劑,防止塗膜產		
	生伯納胞,添加時,可消除顏料系統的分色、浮色及絲紋現象。		
•	調色時添加,可避免顏色不均勻的現象。		
ı	小量添加即有效果,與大多數的塗料系統相容。		
	添加時,可增進塗膜的平坦性、流動性與光澤度。		
應用	■烤漆	烤漆	
	硝化棉噴漆		
	二液型聚氨酯		
	調合漆		
操作建議	■ 建議添加量約為顏料的0.1~1.0%。通常在研磨後或調色時添加,		
	但亦可在研磨前添加	,幫助顏料的潤濕。	
儲存與有效性期	■ 請遠離火源與高溫並保持密封,容器打開後未使用完畢,需密封		
	完全,防止水氣進入	0	
	當存儲在原裝未開封包裝中,請儲存於0~40℃的溫度環境,本		
	產品自生產之日起使用壽命為2年。		
•	溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。		



DMAST 2410

潤濕分散劑

技術資料 2013.02

■ 如需更詳細的資料,請參考 MSDS。

包裝

180 公斤和 25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下,此處提供的資訊應視為準確資訊。然而,由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制,因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果,建議您要進行測試及驗證後,正確及適當的使用我們的產品,這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議,也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證,您所能獲得的補償,僅限於退 還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明,不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷 性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來,並提供所能完全服務。

