## **SOPHI A1305**

# 水性防霉劑

技術資料 2013.02

敘述	SOPHI A1305 為一可完全溶於水中的廣效性殺菌防霉劑,不含甲醛、汞或重金屬,可以提供乳液,乳膠或其他水性塗料等水性系統有效的抑菌效果。		
性質	■ 組成	鹽類化合物	
	■外觀	淺藍色液體	
	■ 比重	0.90~1.00(@25℃)	
	■ 不揮發份	3.0~4.8 %	
	■溶劑	水	
*本資料僅供參考,並非檢驗	規格,若需要詳細產品規格及	檢驗報告,請與本公司經銷商及業務部門聯繫。	
特徴	■ SOHI A1305在浏	■ SOHI A1305在溶劑型及水性塗料中能有效抑制黴菌、細菌的溶	
	生,防止塗料及	生,防止塗料及塗膜變質。	
	■ SOPHI A13055	■ SOPHI A1305是液態,使用方便,適用於 pH值 2.0-8.5 的環	
	境。		
應用	■ 水性油墨	■ 水性油墨	
	■ 水性黏合劑	■ 水性黏合劑	
	■ 水性塗料	■ 水性塗料	
	■ 水性紡織處理劑	■ 水性紡織處理劑	
	■ 水性皮革處理劑		
操作建議	■ 添加量一般是對	■ 添加量一般是對全量的0.2~2.0%(對全量)。	
	■ 可在塗料製造任	可在塗料製造任何階段添加。	
儲存與有效性期	■ 當存儲在原裝未	■ 當存儲在原裝未開封包裝中,請儲存於10~40℃的溫度環境,本	
	產品自生產之日	產品自生產之日起使用壽命為2年。	
	■ SOPHI A1305易	SOPHI A1305易造成鐵器生銹腐蝕。不可直接與胺類混合,會	
		發生沈澱並失去效用。	



### **SOPHI A1305**

### 水性防霉劑

技術資料 2013.02

- SOPHI A1305不可使用於環境衛生或污染防治上。
- 鈷催乾劑會與SOPHI A1305反應,應改用錳或鋯催乾劑。
- 請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料,請參考 MSDS。

#### 包裝

170 公斤/大桶和 25 公斤/小桶。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下,此處提供的資訊應視為準確資訊。然而,由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制,因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果,建議您要進行測試及驗證後,正確及適當的使用我們的產品,這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議,也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證,您所能獲得的補償,僅限於退 還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明,不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷 性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來,並提供所能完全服務。

