

敘述 **DMAST 2302**為針對無機及有機顏料設計的溶劑型濕潤分散劑。適合於NC及醇酸系統的經濟型分散劑。

性質	■ 組成	酸及氨化合物混和物
	■ 外觀	黃棕色澄清液體
	■ 比重	0.94~0.97 (@ 25°C)
	■ 不揮發份	73.0~77.0%
	■ 溶劑	二甲苯

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- **DMAST 2302**是經濟型溶劑型分散劑，含顏料濕潤結構，具有良好的濕潤分散能力，可縮短顏料分散時間。
- 適合使用於大部分的無機及有機顏料濕潤分散。
- 可以使用於大部分的溶劑系統。
- 可提供塗膜良好的展色性、光澤度及清晰度。

應用

- NC塗料
- 醇酸塗料
- 醇酸建築塗料
- 醇酸防蝕塗料

操作建議

- 建議添加量約為對有機顏料的2-10%，無機顏料的0.5~5.0%。其添加量隨著不同體系和配方不同而變化，再使用前，需要實驗確保達到所期望的性能。

儲存與有效性期

- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封完全，防止水氣進入。
- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於10~40°C的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為2年。在低於 5 °C 的溫度下，濁

度和分離可能會發生，發生時，置於室溫溫度為 20-25℃，混合好再使用，產品效率不受影響。

- 溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

200 公斤和 25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。