

敘述

ELIFOM 6103 為矽酮溶劑型消泡劑及抑泡劑，在聚胺酯塗料厚膜的氣泡消除效果顯著，用做木器塗料、塑膠塗料、NC 噴漆等的消泡劑。同時在淋塗、滾塗的溶劑型塗料氣泡抑制與消除效果十分優秀。ELOFOM 6103 相容性極為優良，貯存期長，且很容易添加到系統中。

性質

- | | |
|----------|--------------------|
| ■ 組成 | 改質聚矽氧烷 |
| ■ 外觀 | 無色至微黃色澄清液體 |
| ■ 比重 | 0.85~0.88 (@ 25°C) |
| ■ 有效組份含量 | 1.3-1.5 % |
| ■ 溶劑 | 芳香族碳氫溶劑 |

*本資料僅供參考，並非檢驗規格，若需要詳細產品規格及檢驗報告，請與本公司經銷商及業務部門聯繫。

特徵

- 應用於二液型聚氨酯塗料副反應生成氣泡的消泡，也可以作為二液型塗料，防止及消除混合、製造、應用時機械力所產生的氣泡。可以應用於高膜厚二液型塗料中的消泡劑。
- 同時在淋塗、滾塗的溶劑型塗料氣泡抑制與消除效果十分優秀。
- 為一溶劑型消泡劑，與大部分塗料系統有良好相容性，可以避免魚眼、火山口和針孔的副作用產生，可應用於各種色漆及清漆。

應用

- 2K PU溶劑型塗料
- 熱可塑丙烯酸塗料
- NC噴漆
- 酸硬化塗料
- 空乾醇酸塗料
- 氯化橡膠塗料
- 乙烯樹脂塗料

操作建議

- 建議添加量為0.1~0.7%(對總量)。使用前請測試相容性及最適添

加量。

儲存與有效時期

- 請遠離火源與高溫並保持密封，容器打開後未使用完畢，需密封完全，防止水氣進入。
- 當存儲在原裝未開封包裝中，請儲存於 0~40℃ 的溫度環境，本產品自生產之日起使用壽命為 2 年。
- 溶劑系統請小心操作並避免與人體接觸。
- 如需更詳細的資料，請參考 MSDS。

包裝

180 公斤和 25 公斤。

- 在誠實信用及本公司實驗數據的前提下，此處提供的資訊應視為準確資訊。然而，由於使用本公司產品的條件和方法非我公司所能控制，因此本資訊不能取代客戶的最終應用結果，建議您要進行測試及驗證後，正確及適當的使用我們的產品，這樣才能安全、有效並完全滿足您最終特定用途。我們所提供的使用建議，也不得視作侵犯任何專利權的原因。
- 佳謙的唯一保證是『我們的產品滿足發貨時的銷售規格』。若佳謙違反該保證，您所能獲得的補償，僅限於退還購貨價款或替換不符合保證的任何產品。佳謙特別聲明，不作任何其他明示或暗示對特定目的適用性或適銷性的保證。本聲明不對任何間接或附帶性的損害負責。
- 佳謙竭誠協助您創未來，並提供所能完全服務。