

Organización de Datos

TP N°7

Por:

Mario Arriaga, Mia Casanovas Di Sera, Gabriel Seneca, Augusto Sulsente

1.

<FileSystem>

</>

<tipo>carpeta</tipo>

<UID>root</UID>

<GID>root</GID>

<size>12435672</size>

<hora_de_acceso>3/11/2025 10:37</hora_de_acceso>

<hora_de_modificacion>3/11/2025 10:37</hora_de_modificacion>

<ficheros>

<usr>

<tipo>carpeta</tipo>

<UID>root</UID>

<GID>root</GID>

<size>12435672</size>

<hora_de_acceso>3/11/2025 10:37</hora_de_acceso>

<hora_de_modificacion>3/11/2025

10:37</hora_de_modificacion>

<ficheros>

<martegani.txt>

<tipo>texto</tipo>

<UID>root</UID>

<GID>root</GID>

<size>2567</size>

<hora_de_acceso>3/11/2025

7:05</hora_de_acceso>

<hora_de_modificacion>3/11/2025

8:37</hora_de_modificacion>

</martegani.txt>

<miramon.bin>

<tipo>binario</tipo>

<UID>root</UID>

<GID>root</GID>

<size>2567</size>

<hora_de_acceso>3/11/2025

5:54</hora_de_acceso>

<hora_de_modificacion>3/11/2025

10:35</hora_de_modificacion>

</miramon.bin>

</ficheros>

</usr>

<bin>

```
<cupsfiler>
  <tipo>binario</tipo>
  <UID>root</UID>
  <GID>root</GID>
  <size>2567</size>
  <hora_de_acceso>3/11/2025
  5:54</hora_de_acceso>
  <hora_de_modificacion>3/11/2025
  10:35</hora_de_modificacion>
</cupsfiler>
</bin>
<var>
  <NULL>
</var>
<etc>
  <passwd>
    <tipo>binario</tipo>
    <UID>root</UID>
    <GID>root</GID>
    <size>2567</size>
    <hora_de_acceso>3/11/2025
    6:17</hora_de_acceso>
    <hora_de_modificacion>2/11/2025
    21:15</hora_de_modificacion>
  </passwd>
</etc>
</ficheros>
</>
</FileSystem>
```

2.

copiando = Falso

buffer = Vacio

// Recorremos el disco byte por byte

MIENTRAS (queden bytes por leer en el disco)

// Leemos 2 bytes para poder detectar las firmas

ByteA, ByteB = LeerSiguientesDosBytes()

SI copiando == Falso

 // 1. Buscamos el inicio

 SI ByteA == \$FF\$ Y ByteB == \$D8\$

 copiando = Verdadero

 buffer.Limpiar()

 buffer.Agregar(\$FF\$, \$D8\$)

 AvanzarPuntero(2) // Avanzamos 2 bytes

 SINO

 AvanzarPuntero(1) // No es, avanza 1 byte

SINO (si copiando == Verdadero)

 // 2. Buscamos el fin

 SI ByteA == \$FF\$ Y ByteB == \$D9\$

 buffer.Agregar(\$FF\$, \$D9\$)

 // 3. Encontrado

 GuardarArchivo(BUFFER_IMAGEN, "imagen_nueva.jpg")

 copiando = Falso

 AvanzarPuntero(2)

 SINO

 // 4. No es el fin, sigo copiando

 buffer.Agregar(ByteA)

 AvanzarPuntero(1)

FIN SI

FIN MIENTRAS