Programación III

Comenzado el	jueves, 13 de mayo de 2021, 11:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 13 de mayo de 2021, 11:57
Tiempo empleado	57 minutos 7 segundos
Puntos	24,00/31,00
Calificación	**7,74** de 10,00 (**77**%)
Comentario -	Las notas estarán disponibles una vez que estén corregidos todos los ejercicios.

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La clase hija es un subconjunto de la clase Padre, por lo tanto NO puede tener más métodos que ella.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

● a. F ✓
○ b. V

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
F

Pregunta 2
Finalizado
Puntúa 3,00 sobre 3,00
Marcar pregunta

Suponiendo un conjunto de clases que conforman el patrón factory:

1) cómo podría ampliar la cantidad de clases que maneja la clase "Factory" (la clase que construye a los objetos)? Elija solamente la mejor opción que se le ocurra.

2) en este caso, la única alternativa sería reescribir el código de la clase "Factory"?

Valor del ejercicio: 3 puntos

1) Se agregan else if a la estructura de forma que se puedan contemplar mas opciones a la hora de crear instancias.

2) No, también se podría extender la clase factory, y si en el método para obtener una instancia se recibe un tipo contemplado en la superclase, se lo pasa a la superclase.

Comentario:

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Si hay una relación de Composición entre **clases (al menos clases programadas por el desarrollador)**, la clonación debe ser siempre Profunda

● a. VERDADERO ✓
○ b. FALSO

Respuesta correcta

Verdadero. Debe ser profunda para evitar que algún atributo de la clase resultante referencie al mismo objeto del atributo de la clase clonada

La respuesta correcta es:
VERDADERO

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Cuál es el patrón que tiene como objetivo principal otorgar nuevo comportamiento en forma dinámica a objetos mediante la composición.

```
Valor de respuesta correcta: 1
Valor de respuesta incorrecta: -1/2
```

Seleccione una:
○ a. Factory
○ b. Template
● c. Decorator ✓
○ d. Singleton
○ e. Double dispatching

Respuesta correcta

Decorator

La respuesta correcta es: Decorator

Pregunta 5
Incorrecta
Puntúa -0,50 sobre 1,00
Marcar pregunta

Un bloque catch puede lanzar una excepción.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

● a. F ✗
○ b. V

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
V

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Una Clase Abstracta puede tener constructores

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

○ a. F
● b. V ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
V

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Es posible atrapar una excepción que sea de tipo hija de una excepción declarada en un bloque catch(). Por eso es importante ordenar los bloques catch() según el tipo de excepción que atrape.

La respuesta correcta vale 1 punto (relativo al resto de las preguntas)

La respuesta equivocada resta 1/2 punto (relativo al resto de las preguntas)

● a. VERDADERO ✓
○ b. FALSO

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
VERDADERO

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Las Interfaces pueden extenderse.

```
Valor de respuesta correcta: 1
Valor de respuesta incorrecta: -1/2
```

○ a. FALSO
● b. VERDADERO ✓

Respuesta correcta

Las interfaces pueden extenderse para crear nuevas interfaces.

La respuesta correcta es:
VERDADERO

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Las excepciones deben contener datos relacionados con la causa del problema ocurrido y/o con lo necesario para generar una solución.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

○ a. F
● b. V ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
V

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Una interface es una herramienta de diseño que determina el comportamiento esperado por las clases que la implementen.

```
Valor de respuesta correcta: 1
Valor de respuesta incorrecta: -1/2
```

○ a. FALSO
● b. VERDADERO ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
VERDADERO

Pregunta 11
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Una excepción debe contener información necesaria para poder solucionar el problema (que la causó) dentro de la zona de recuperación.

La respuesta correcta vale 1 punto (relativo al resto de las preguntas)

La respuesta equivocada resta 1/2 punto (relativo al resto de las preguntas)

● a. VERDADERO ✓
○ b. FALSO

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
VERDADERO

Pregunta 12
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Un atributo (no estático) "final" de tipo primitivo no puede inicializarse en un constructor.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

● a. F ✓
○ b. V

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
F

Pregunta 13
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Una clase final es aquella que no puede ser derivada, no puede tener subclases.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

● a. V ✓
○ b. F

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
V

Pregunta 14
Finalizado
Puntúa 3,00 sobre 3,00
Marcar pregunta

Considere el siguiente método para modificar un dato de una colección de datos (atributo de instancia de la clase a la que pertenece)

```
public int
modificarDomicilioDelSocio(int idSocio, String calle, int altura) throws ….
```

determinar cuáles deben ser las precondiciones y las excepciones que debe lanzar para minimizar la cantidad de excepciones y verificaciones que deben hacerse en el ámbito del método. Justifique la respuesta.

Establezca, a través de las precondiciones y comentarios, cuál sería el contexto para invocar a este método, por ejemplo, qué sucede si el idSocio no está en la colección.

Precondiciones: el String "calle" no debe ser ni nulo ni "", y el entero "altura" debe ser mayor a 0.

Excepciones: SocioNoEncontradoException. Ya que el método es quien debe realizar la búsqueda del socio. Si la existencia del socio fuera parte de las precondiciones, se haría dos veces el recorrido de la estructura: fuera del método para ver si existe, y dentro de este para cambiarle el domicilio.

Comentario:
Obs. No se cabe quién llama al método, podría ser que primero buscaron al socio para consultar el domicilio y al ver que no estaba actualizado, se decidió modificarlo

Pregunta 15
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Una clase hija hereda los atributos, métodos y constructores de la clase padre

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

○ a. V
● b. F ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
F

Pregunta 16
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Se dice que ocurre una Delegación en P.O.O. cuando un objeto envía un mensaje a otro objeto con el propósito de satisfacer una petición.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

○ a. F
● b. V ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
V

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Una variable de tipo interface permite acceder solamente a los métodos (del objeto referenciado) que están declarados en la interface.

```
Valor de respuesta correcta: 1
Valor de respuesta incorrecta: -1/2
```

● a. V ✓
○ b. F

Respuesta correcta

Esta pregunta estuvo mal realizada, por lo tanto a todos se les considerará como válida.

Las respuestas correctas son:
V,
F

Pregunta 18
Incorrecta
Puntúa -0,50 sobre 1,00
Marcar pregunta

Un bloque de inicialización (no estático) puede realizar las mismas tareas que un constructor sin parámetros.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

● a. F ✗
○ b. V

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
V

Pregunta 19
Finalizado
Puntúa 2,00 sobre 3,00
Marcar pregunta

Se tienen las clases Paciente y Enfermedad:

1. Indique qué debería considerar para que la clase Paciente se pueda clonar y desarrolle el método clone() para hacer una clonación correcta.
2. Suponga un método main() que tiene un arreglo de Pacientes. Se desea clonar el arreglo, indique qué debería contemplar para que esto sea posible y desarrolle el método clone() para el arreglo.

```
Paciente
+ String nombre;
+ int edad;
+ Enfermedad enfermedad;

Enfermedad
+int tipo
+String descripción
+boolean contagiosa
```

Valor del ejercicio: 3 puntos

1) Para poder hacer una correcta clonacion ambas clases deberian implementar la interfaz clonable. El metodo seria:

// en la clase Paciente

```
@Override
public Object clone(){
      Paciente clonado=(Paciente) super.clone();
      clonado.enfermadad= (Enfermedad) enfermedad.clone();
      return clonado;
}

//en clase Enfermedad

@Override
public Object clone(){
      Enfermedad clonado=(Enfermedad) super.clone();
      return clonado;
}
```

2)

//en el main se deberia contemplar que el arreglo exista y q sea clonable

//metodo del array

```
public Object clone(){
      ArrayPacientes clonado=(ArrayPacientes) super.clone();
      for(int i=0; i<this.pacientes.lenght(); i++){
            clonado[i]= (Paciente)  this.pacientes[i].clone;
}
      return clonado;
}
```

Comentario:
En la clonación del arreglo, debería poner try/catch porque Paciente puede lanzar una excepción

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale la respuesta **CORRECTA**: En Java, si se tienen 2 métodos con el mismo nombre:

```
Valor de respuesta correcta: 1
Valor de respuesta incorrecta: -1/2
```

● a. Se puede dar el caso de que tengan igual número de parámetros y de diferente tipo ✓
○ b. No pueden tener el mismo número de parámetros
○ c. Ninguna de las otras afirmaciones es cierta
○ d. Es posible que 2 métodos tengan los mismos parámetros y devuelvan el mismo tipo de resultado dentro de una misma clase

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Se puede dar el caso de que tengan igual número de parámetros y de diferente tipo

Pregunta 21
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Si hay una relación de Agregación entre clases, la clonación debe ser Superficial

○ a. FALSO
● b. VERDADERO ✓

Respuesta correcta

Verdadero

La respuesta correcta es:
VERDADERO

Pregunta 22
Sin contestar
Puntúa como 3,00
Marcar pregunta

Indique qué debería considerar para que la clase Barco se pueda clonar y desarrolle el método Clone() para hacer una clonación correcta. Considerar que la clase Armamento_cañon y Armamento_Misil solo se pueden clonar si su posición es babor o estribos, pero nunca si están en popa o proa.

```
Barco
    +String Nombre;
    +Float Velocidad;
    +Armamentos Armamento;

Armamento <abstracta>
   +String Descripción;
   +Float Alcance;
   +enum Posiciones { POPA, BABOR, ESTRIBOR, PROA };

Armamento_Misil
   +double Potencia_explosivo;
   +boolean ILS;
   +posicion Posiciones;

Armamento_Cañon
   +int Cargador;
   +posicion Posiciones;
```

Valor de este ejercicio: 3 puntos (relativo al resto de las preguntas)

Pregunta 23
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Una clase abstracta debe tener solamente métodos abstractos.

Valor de respuesta correcta: 1

Valor de respuesta incorrecta: -1/2

○ a. V
● b. F ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
F

Finalizar revisión

Navegación por el cuestionario

Matias Gutierrez

1	2	3	4	5	6	7	8
✓	✓	✓	✓	🟥	✓	✓	✓
9	10	11	12	13	14	15	16
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	18	19	20	21	22	23	
✓	🟥	●	✓	✓	🟥	✓	

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión

◄ Ejemplo de uso de la clase Scanner

Ir a...

Trabajo Final - 1° Parte ►

Copyright © 2021 - DIFI - FI - UNMdP

Resumen de retención de datos

Descargar la app para dispositivos móviles