

Nombre y Apellido: Pallegrin Constanza Calificación: Desaprobado

1. a) Generar el AFD canónico que reconoce los prefijos viables y la tabla de análisis sintáctico de la siguiente gramática:

$S ::= D@L$

$D ::= L \mid D^*L$

$L ::= \langle \text{letra} \rangle L \mid \langle \text{letra} \rangle$

- b) En el caso de que sea LR(0), realizar la traza para la cadena: $a^*bb@ab$; en el caso de no serlo señalar los conflictos, y verificar si es posible resolver mediante el método SLR.

- c) En el caso que sea SLR realizar la traza para la cadena: $a^*bb@ab$; en el caso de no serlo señalar los conflictos.

2. Sea el siguiente conjunto de producciones

$S ::= SD \mid D$

$D ::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

Se pide:

- a) Agregar atributos a la gramática para obtener:

- El dígito menor, cuando el último dígito es par.
- El dígito mayor, cuando el último dígito es impar.
- Para ambos casos no se aceptan sarta que contengan los dígitos 5 u 8.

Para cada atributo, indicar si es sintetizado o heredado, y su tipo.

- b) Construir el árbol de derivación con atributos para 34673

3. Construir una Máquina de Turing (de 10 estados como máximo) que reconozca cadenas w de lenguaje $0^*1^*2^*$ que verifique que $|w|_1 > 2 \cdot |w|_0$ y $|w|_2 > |w|_0$

Notas:

- La cabeza de L/E se encuentra en el extremo izquierdo de la sarta
- Si la cadena es aceptada, no deberá quedar modificada.

Para aprobar es necesario obtener al menos 5 puntos y al menos el 50% de cada tema (AS-GA-MT)

Debido al resultado que ha obtenido en el primer parcial y las condiciones de la asignatura, no es posible promocionar en este examen

Ej 1	Ej 2	Ej 3	FINAL
4	3	3	
3,75	0,25	1,75	5,75