

Organización de Datos

TP N°6

Por:

Augusto Sulsente, Mario Arriaga, Gabriel Seneca y Mia Casanovas Di Sera

1)

<Factura>

<Tipo = 'C'>

<Fecha>'23/10/2025'</Fecha>

<Número>'000012345678'</Número>

<Tipo de Pago = 'Cheque'>

<Número de Cheque>'111222333'</Número de Cheque>

</Tipo de Pago>

<Empresa>

<Nombre>'Los Troncos'</Nombre>

<Dirección>'Los Ciruelos 3366'</Dirección>

<Cuit>'23-22312355-6'</Cuit>

<Datos de Contacto>

<Teléfono>'223 5456789'</Teléfono>

<Mail>'lostroncosmaderera@yahoo.com'</Mail>

</Datos de Contacto>

<Tipo>'SRL'</Tipo>

</Empresa>

<Cliente>

<Nombre>'Juan Ignacio Pérez'</Nombre>

<Dirección>'Rosales 456'</Dirección>

<Cuit>'12-42556849-3'</Cuit>

<Datos de Contacto>

<Teléfono>'223 4365891'</Teléfono>

<Mail>'herencia.carpinteria21@gmail.com'</Mail>

</Datos de Contacto>

<Tipo>Consumidor Final</Tipo>

</Cliente>

<Código = '123'>

<Descripción>'Fenólico 6 m x 1.20 m'</Descripción>

<Cantidad>'2'</Cantidad>

<Precio>'\$43562,90'</Precio>

<Iva>'21%'</Iva>

<Importe>'\$52711,11'</Importe>

</Código>

<Total>

<Tipo de Descuento>'Abona en un pago'</Tipo de Descuento>

<Descuento>'10%'</Descuento>

<Total>'\$47434,00'</Total>

</Total>

</Factura>

2)

'Materia: Organización de Datos'; 'Código: 6A7'; 'Año Académico: 2025'; 'Período Lectivo: 2do Cuatrimestre'

'Apellido'; 'Nombre'; 'Legajo'; 'Nota'; 'Condición';

'Cavani'; 'Edinson'; '48520'; '3'; 'Desaprobado'

'Merentiel'; 'Miguel'; '26635'; '9'; 'Promociona'

'Gimenez'; 'Milton'; '68547'; '5'; 'Aprobado'

'Paredes'; 'Leandro'; '58624'; '7'; 'Promociona'

'Palermo'; 'Martin'; '99524'; '10'; 'Promociona'

3)

Para CSV:

La primera línea es para definir la cabecera (header), se usan comillas (" ") cuando el campo contiene espacios

Para este caso:

Producto, Marca, Modelo, Precio, Stock

Laptop, Dell, "XPS 13", "1200 USD", "35 u"

Telefono, "Samsung Galaxy", S21, "800 USD", "50 u"

Tablet, Apple, "IPad Pro", "999 USD", "40 u"

Para XML:

Usamos una estructura contenida en la etiqueta "Inventario", dentro de Inventario van a haber otras etiquetas "Items" donde cada item corresponde a un producto, el campo Item va a tener los datos del producto (tipo del producto, marca, modelo, precio, etc)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<Inventario>
```

```
  <Item>
```

```
    <Producto>Laptop</Producto>
```

```
    <Marca>Dell</Marca>
```

```
    <Modelo>XPS 13</Modelo>
```

```
    <Precio>1200 USD</Precio>
```

```
    <Stock>35 unidades</Stock>
```

```
  </Item>
```

```
  <Item>
```

```
    <Producto>Teléfono</Producto>
```

```
    <Marca>Samsung</Marca>
```

```
    <Modelo>Galaxy S21</Modelo>
```

```
    <Precio>800 USD</Precio>
```

```
    <Stock>50 unidades</Stock>
```

```
  </Item>
```

```
  <Item>
```

```
    <Producto>Tablet</Producto>
```

```
    <Marca>Apple</Marca>
```

```
    <Modelo>iPad Pro</Modelo>
```

```
    <Precio>999 USD</Precio>
```

```
    <Stock>40 unidades</Stock>
```

```
  </Item>
```

```
</Inventario>
```

Para JSON:

Usamos una lista de objetos, cada objeto “{ }” representa un producto, dentro del campo van a estar contenidos los atributos

“el nombre del atributo/clave” : “valor del atributo”

Pares separados por comas

```
[
  {
    "Producto": "Laptop",
    "Marca": "Dell",
    "Modelo": "XPS 13",
    "Precio": "1200 USD",
    "Stock": "35 unidades"
  },
  {
    "Producto": "Teléfono",
    "Marca": "Samsung",
    "Modelo": "Galaxy S21",
    "Precio": "800 USD",
    "Stock": "50 unidades"
  },
  {
    "Producto": "Tablet",
    "Marca": "Apple",
    "Modelo": "iPad Pro",
    "Precio": "999 USD",
    "Stock": "40 unidades"
  }
]
```

Para YAML:

“No es un lenguaje de marcado” “el más legible para nosotros”

Productos:

- Producto: Laptop

Marca: Dell

Modelo: XPS 13

Precio: "1200 USD"

Stock: "35 unidades"

- Producto: Teléfono

Marca: Samsung

Modelo: Galaxy S21

Precio: "800 USD"

Stock: "50 unidades"

- Producto: Tablet

Marca: Apple

Modelo: iPad Pro

Precio: "999 USD"

Stock: "40 unidades"

6)

Para hacer este DTD se utilizó el siguiente link: <https://www.ole.com.ar/rss/running/>

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<!ELEMENT rss (channel)>
```

```
<!ATTLIST rss version CDATA #REQUIRED>
```

```
<!ELEMENT channel (title, description, link, image, generator, lastBuildDate,  
copyright, language, ttl, item*)>
```

```
<!ELEMENT image (url, title, link)>
```

```
<!ELEMENT item (title, description, link, guid, pubDate, enclosure, dc:creator)>
```

```
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT link (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT url (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT generator (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT lastBuildDate (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT copyright (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT language (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT ttl (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT pubDate (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT description (#PCDATA | p)*>
```

```
<!ELEMENT p (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT guid (#PCDATA)>
```

```
<!ATTLIST guid isPermaLink (true|false) #IMPLIED>
```

```
<!ELEMENT enclosure EMPTY>
```

```
<!ATTLIST enclosure
```

```
  url CDATA #REQUIRED
```

```
  length CDATA #REQUIRED
```

```
  type CDATA #REQUIRED>
```

```
<!ELEMENT dc:creator (#PCDATA)>
```