

Comenzado el	martes, 4 de junio de 2024, 09:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 4 de junio de 2024, 09:49
Tiempo empleado	48 minutos 53 segundos
Puntos	14,50/16,00
Calificación	9,06 de 10,00 (90,63%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La responsabilidad de gestionar la relación entre el observer y el observable debe ser de:

Seleccione una:

- ☐ a. El objeto observado que se extiende de **Observable**
- ☒ b. El objeto "observador" que implementa **Observer** ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El objeto "observador" que implementa **Observer**

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el Patrón MVC.

¿De quién es la responsabilidad de validar el formato correcto de los datos que el usuario ingresa?

Seleccione una:

- ☐ a. Modelo
- ☒ b. Vista ✓
- ☐ c. Controlador

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Vista

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para crear un hilo de ejecución y aplicar concurrencia se debe invocar desde la clase cliente al método **run()** de una clase que se se extienda de Thread

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El uso de tipos genéricos permite la comprobación de tipos correctos en tiempo de compilación.

Valor respuesta correcta: 1

Valor respuesta incorrecta: -0,5

- ☐ a. F
- ☒ b. V ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

V

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La serialización es una forma de hacer una clonación

- ☐ a. F
- ☒ b. V ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

V,

F

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al momento de definir un bloque synchronized debemos:

Correcta: 1

Incorrecta: -0,5

Seleccione una:

- ☒ a. Hacerlo lo mas pequeño posible, para aprovechar la concurrencia. ✓
- ☐ b. Hacerlo lo mas extenso posible por precaución, para no poner en riesgo la zona crítica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hacerlo lo mas pequeño posible, para aprovechar la concurrencia.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Elija la/s respuesta/s correctas. Una elección equivocada tiene penalización.
Según la clasificación, el patrón State es:

Correcta vale 1

Incorrecta vale -0,5

Seleccione una:

- ☒ a. de Comportamiento ✓
- ☐ b. Estructural
- ☐ c. Creacional

Respuesta correcta

de Comportamiento

La respuesta correcta es: de Comportamiento

Pregunta **8**

Finalizado

Sin calificar

Determine un ejemplo (novedoso, distinto de los mostrados en clase o los TP) de uso del patrón Observer/Observable. Establezca una breve descripción del caso y bosqueje los aspectos fundamentales de las clases participantes (herencia, implementación, atributos, constructores, invocaciones de métodos específicos, partes esenciales del método update(...), etc.

No es necesario completar todos los métodos relacionados con el Dominio del ejemplo, o sea, los cálculos propios del problema a resolver, solamente se debe aclarar lo específico del patrón.

Explique brevemente el significado de cada línea de código importante. Esta explicación es fundamental para aprobar el ejercicio.

Resuelto en papel

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos el caso de un objeto de tipo Observable que está siendo observado por varios objetos de tipo Observer a la vez. En ese contexto, el patrón Observer Observable está pensado para:

Correcta: 1

Incorrecta: -1

Seleccione una:

- ☐ a. que un objeto observable notifique a un objeto observer a elección.
- ☒ b. Que un objeto observable notifique a todos los objetos observer a la vez. ✓

Respuesta correcta

El patrón permite que un objeto observable notifique a todos sus observers a la vez

La respuesta correcta es: Que un objeto observable notifique a todos los objetos observer a la vez.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los objetos referenciados por las variables v1 y v2 son de distinto tipo

```
Sea una Clase genérica Clase1<T> y sean:  
Clase1<String> v1 = new Clase1<String>();  
Clase1<Integer>v2 = new Clase2<Integer>();
```

- ☒ a. F ✓
- ☐ b. V

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

F,

V

Pregunta **11**

Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 1,00

En el Patrón MVC, es responsabilidad del Controlador comunicarse con el modelo y modificarlo si fuera necesario.

- ☒ a. F ✗
- ☐ b. V

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

V

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un método estático no puede ser sincronizado ya que el método start() de Thread es de instancia y no estático.

- ☒ a. F ✓
- ☐ b. V

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

F

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De acuerdo al siguiente enunciado elija las opciones correctas.

Tenga en cuenta que existen dos clases principales que plantean dos formas diferentes de utilizar los métodos de ambos objetos

Valor respuesta correcta: 1

Valor respuesta incorrecta: -0,5

```
public class MiObserver implements Observer
{
    private MiObservable unObservable;
    //otros atributos

    public MiObserver()
    {
        //inicialización de otros atributos
    }

    public MiObserver(MiObservable unObservable)
    {
        this.setUnObservable(unObservable);
        this.getUnObservable().addObserver(this);
        //inicialización de otros atributos
    }

    @Override
    public void update(Observable o, Object arg)
    {
        // TODO Implement this method
    }

    public MiObservable getUnObservable()
    {
        return unObservable;
    }

    public void setUnObservable(MiObservable unObservable)
    {
        this.unObservable = unObservable;
    }
}
```

```
public class MiObservable extends Observable
{
    //atributos especificos

    public MiObservable()
    {
        super();
    }
}
```

```
public class Main (opcion 1)
{
    public static void main(String args[])
    {
        MiObservable modelo;
        MiObserver ojo;
        modelo = new MiObservable();
        ojo = new MiObserver(modelo);
    }
}
```

```
public class Main (opcion 2)
{
    public static void main(String args[])
    {
        MiObservable modelo;
        MiObserver ojo;
        modelo = new MiObservable();
        ojo = new MiObserver();
        modelo.addObserver(ojo);
    }
}
```

Seleccione una:

- ☐ a. Opcion 1 y 2 son igualmente válidas.
- ☐ b. Opcion 1 y 2 funcionan, sin embargo la opcion 2 es la que respeta el patrón, debido a un tema de asignación de responsabilidades y prevención de errores
- ☒ c. Opcion 1 y 2 funcionan, sin embargo la opcion 1 es la que respeta el patrón, debido a un tema de asignación de responsabilidades y prevención de errores 
- ☐ d. el código de la clase Main en la opcion 2 no funciona

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Opcion 1 y 2 funcionan, sin embargo la opcion 1 es la que respeta el patrón, debido a un tema de asignación de responsabilidades y prevención de errores

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para poder persistir un objeto utilizando archivos XML es necesario

Seleccione una:

- ☐ a. Que todos sus métodos sean públicos y sus atributos privados
- ☐ b. Tener un constructor que nos permita pasar por parámetro los atributos que queremos persistir
- ☒ c. Tener un constructor público sin parámetros y getters y setters públicos 
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tener un constructor público sin parámetros y getters y setters públicos

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el patron State se produce una doble referencia entre la clase de contexto y las clases estado, ya que la clase de contexto tiene una referencia a la clase "estado" y la clase de estado tiene una referencia a la clase de "contexto"

Correcta vale: 1

Incorrecta vale: -0,5

- ☒ a. V ✓
- ☐ b. F

Respuesta correcta

Respuesta: V

La respuesta correcta es:

V

Pregunta **16**

Finalizado

Sin calificar

Determine el código del recurso compartido para el siguiente caso:

Se tiene una biblioteca con un catalogo de 20 diferentes libros. De cada libro existen varios ejemplares/copias.

El socio de la biblioteca solicita un determinado libro del catalogo. Si está disponible alguna copia del libro, se lo lleva, si no está disponible, queda en espera hasta que lo devuelvan.

Diseñe y escriba código java del recurso compartido.

Escriba una versión con wait/notify y otra con semáforos. Las dos. La de semáforos vale menos que la de wait/notify.

Resuelto en papel

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el patrón MVC, la Vista es la encargada de gestionar los eventos producidos por los componentes activos (botones, enlaces, etc).

Correcta: 1

Incorrecta: -0,5

- ☒ a. F ✓
- ☐ b. V

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

F

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un método sincronizado no puede invocar a otro método sincronizado ya que el invocado no podrá ejecutarse.

Correcta: 1

Incorrecta: -0,5

- ☐ a. V
- ☒ b. F ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

F

◀ [Juego Estrategia](#)

Ir a...

[Notas del segundo Parcial ▶](#)