

Una excepción debe contener información necesaria para poder solucionar el problema (que la causó) dentro de la zona de recuperación.

Select one:

- ☐ True
- ☐ False

El mejor lugar para ubicar la zona de recuperación de errores (bloque catch()) siempre es en el mismo método en donde se creó y lanzó la excepción correspondiente.

Select one:

- ☐ True
- ☒ False

Considere una clase abstracta (Ordenable) que realice la ordenación de un arreglo compuesto por instancias de una clase de extienda de Ordenable:

```
public abstract class Ordenable
{
    public void ordenar_selección(Ordenable [ ] b) { .....}
    public abstract int compare(Ordenable b);
    public int p_menor(Ordenable [ ] b) { .....}
    public void intercambio( Ordenable [ ] b, int i, int j) {.....}
}
```

Indique esquematizando de la misma forma, cómo resolvería esto mismo utilizando una interface Comparable, que contenga el método abstracto compareTo(Object o).

Escriba también el método main() que realice la invocación.



Una variable no puede ser de tipo Interface

Select one:

- ☐ True
- ☐ False

Indique qué debería considerar para que la clase Paciente se pueda clonar y desarrolle el método Clone() para hacer una clonación correcta. Considerar que las Enfermedades psíquicas no pueden ser clonadas nunca y las físicas se pueden clonar siempre.

```
Paciente
+String nombre
+int edad
+Enfermedad enfermedad
```

```
Enfermedad <abstracta>
+String descripción
```

```
Enfermedad_fisica
+ double temperatura
+ double presion;
```

```
Enfermedad_psiquica
+ String sintomas;
```



Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Poner atributos privados en una clase base hace que desde una clase que la extienda no se pueda acceder directamente a los atributos

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Siguiente página

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Considere el siguiente método para modificar un dato de una colección de datos (atributo de instancia de la clase a la que pertenece)

```
public int  
modificarDomicilioDelSocio(int idSocio, String calle, int altura) throws ...
```

determinar cuáles deben ser las precondiciones y las excepciones que debe lanzar para minimizar la cantidad de excepciones y verificaciones que deben hacerse en el ámbito del método. Justifique la respuesta.

Establezca, a través de las precondiciones y comentarios, cuál sería el contexto para invocar a este método, por ejemplo, qué sucede si el idSocio no está en la colección.



Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Se tienen las clases Paciente y Enfermedad:

1. Indique qué debería considerar para que la clase Paciente se pueda clonar y desarrolle el método clone() para hacer una clonación correcta.
2. Suponga un método main() que tiene un arreglo de Pacientes. Se desea clonar el arreglo, indique qué debería contemplar para que esto sea posible y desarrolle el método clone() para el arreglo.

```
Paciente
+ String nombre;
+ int edad;
+ Enfermedad enfermedad;
```

```
Enfermedad
+int tipo
+String descripción
+boolean contagiosa
```

[Barra de herramientas de edición de código]

Pregunta 14

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Un método que propaga excepciones si se sobrescribe puede cambiarlas excepciones por otras sólo si son hijas de las declaradas inicialmente

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Terminar intento...

//-----

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Se dice que ocurre una Delegación en P.O.O. cuando un objeto pasa un mensaje a otro objeto con el propósito de satisfacer una petición

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Se tienen las clases Vendedor y Cliente

1. Indique qué debería considerar para que la clase Cliente se pueda clonar y desarrolle el método clone() para hacer una clonación correcta.

```
Vendedor
+ String nombre;
+ Cliente [ ]clientes;
```

```
Cliente
+ String nombre;
+ Domicilio domicilio;
```

```
Domicilio
+ String calle;
+ int altura;
+ String pisoDpto;
```



Considere el siguiente método para modificar un dato de una colección de datos (atributo de instancia de la clase a la que pertenece)

```
public int
modificarDomicilioDelSocio(int idSocio, String calle, int altura) throws ....
```

determinar cuáles deben ser las precondiciones y las excepciones que debe lanzar para minimizar la cantidad de excepciones y verificaciones que deben hacerse en el ámbito del método. Justifique la respuesta.

Establezca, a través de las precondiciones y comentarios, cuál sería el contexto para invocar a este método, por ejemplo, qué sucede si el idSocio no está en la colección.