

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Arquitectura de Computadoras](#) / [Evaluaciones](#) / [Parcial Teoría](#)**Comenzado el** miércoles, 9 de junio de 2021, 16:40**Estado** Finalizado**Finalizado en** miércoles, 9 de junio de 2021, 17:32**Tiempo
empleado** 52 minutos 52 segundos**Calificación** 9,00 de 10,00 (90%)**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se desea conocer cuál es la dirección en la memoria principal para la dirección virtual indicada (la cual está expresada en decimal), considerando un sistema de memoria virtual de paginación por demanda que tiene direcciones virtuales de 32 bits, páginas de 512 celdas de 8 bytes cada una, maneja como máximo 2^{16} páginas virtuales y 4096 marcos de páginas físicas. Considere la siguiente relación páginas virtuales y marcos de página:

Marco	BF3H	538H	1C0H	75CH	0A1H	246H	4EAH	355H
Página	0	1	2	3	4	5	6	7

Dirección virtual: 2280**Dar la respuesta en hexadecimal con el formato: xxxxxH**

Respuesta: 142E8H



La respuesta correcta es: 142E8H

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se desea conocer cuál es la dirección virtual para la siguiente dirección física (la cual está expresada en hexadecimal), considerando un sistema de memoria virtual de paginación por demanda que tiene direcciones virtuales de 32 bits, páginas de 512 celdas de 8 bytes cada una, maneja como máximo 2^{16} páginas virtuales y 4096 marcos de páginas físicas. Considere la siguiente relación páginas virtuales y marcos de página:

Marco	BF3H	538H	1C0H	75CH	0A1H	246H	4EAH	355H
Página	0	1	2	3	4	5	6	7

Dirección física: 6AAD1H**Dar la respuesta en decimal con el formato: xxxxx**Respuesta: 

La respuesta correcta es: 3793

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 2,00

Considerando el Conjunto de Instrucciones Assembler de una arquitectura RISC-V 32 bits Enteros (ISA de RV32I), caracterice las instrucciones Tipo R.

En la arquitectura RISC las operaciones tipo R son las destinadas al trabajo con REGISTROS.

Esta arquitectura en particular se caracteriza por tener diferentes instrucciones dependiendo los operandos con los que se trabaja, por ejemplo diferencia las instrucciones con inmediatos de las de registros.

Una instrucción "clásica" de tipo R sería un ADD, y su contraparte con inmediatos es el ADDI. Son similares, pero hay algunos cambios en los bits altos de ambas instrucciones. (representación/formato de la instrucción)

Las operaciones permitidas para tipo de registros son suma, resta, and, or, comparaciones, corrimientos, cargas altas/bajas de media palabra o de palabra y los almacenamientos (store) (Instrucciones que son comunes a otras arquitecturas también).

Comentario:

Falta mencionar cantidad y tipo de operandos, así cómo utiliza los registros una inst. Tipo R.

Puntuá 4,00 sobre 4,00

Pr
5
Cc
Pu
2,0
so
2,0

Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Mar del Plata

INFO

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Mar del Plata

CONTÁCTANOS

☎ Phone : (0223) 481-6600

Copyright © 2021 - DIFI - FI - UNMdP

[Revisión de retención de datos](#)
[Descargar la app para dispositivos móviles](#)

ión

1

