

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial Generativa(DU-IAG) y Referencias a proyecto (YOUTUBE)

- Herramienta utilizada: Chat-GPT.
- Actividades en las que se empleó IA Generativa: Consulta para asegurarnos de que una etapa de entrenamiento concluye una vez que alcanza una precisión buena.
- Porcentaje estimado de uso: 20%
 - Descripción de cómo se validó, corrigió o adaptó el contenido generado:

```
Chat, tengo que hacer algo parecido a esto para que el modelo deje de aprender para evitar el overfitting (keras.callbacks.EarlyStopping(  
    monitor="val_loss",  
    min_delta=0,  
    patience=0,  
    verbose=0,  
    mode="auto",  
    baseline=None,  
    restore_best_weights=False,  
    start_from_epoch=0,  
))
```

Sí — eso es exactamente el tipo de herramienta que se usa para **detener el entrenamiento cuando el modelo empieza a sobreajustar (overfitting)**.

YOUTUBE:

Ringa Tech. (2021, 17 julio). *Tu primer clasificador de imágenes con Python y Tensorflow* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=j6eGHROLKP8>

Cambios a código:

Principalmente en la red neuronal, adaptación para clasificación de 120 razas de perros a modelos más pequeños.

Referencias:

Team, K. (s. f.). *Keras documentation: EarlyStopping*.
https://keras.io/api/callbacks/early_stopping/

Red neuronal convolucional (CNN). (s. f.). TensorFlow.
<https://www.tensorflow.org/tutorials/images/cnn?hl=es-419>

Module: tf.Keras.activations | *TensorFlow v2.16.1*. (s. f.). TensorFlow.
https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/activations

Tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D | *TensorFlow v2.16.1*. (s. f.). TensorFlow.
https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/layers/GlobalAveragePooling2D

Ringa Tech. (2021b, julio 17). *Tu primer clasificador de imágenes con Python y Tensorflow* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=j6eGHROLKP8>

Piedra Papel tijeras. (s. f.). TensorFlow.
https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/rock_paper_scissors?hl=es-419